

IM25

TPA Android Sans Contact



Borne de recharge



Transport



Self-Service



UNATTENDED



OS
Paydroid
Android 10



PCI 6
SRED



Connectivité
optimale



















Avant
2 MP



IP65
IK09

CARACTERISTIQUES

	OS	PayDroid basé sur Android 10
	Processeur	Quad-core ARM Cortex-A53
	Mémoire	8GB Flash + 2GB LPDDR4 RAM
	Lecteur carte	Sans Contact
	Lecteur code	Lecture de codes 1D & 2D
	Ecran	3.5" TFT 480 x 320 (Version EVA) 4" TFT 480 x 800 (Version Kiosk)
	Configuration des communications	LAN + WiFi + Bluetooth LAN + WiFi + Bluetooth + 4G
	SAM	2 SAM
	Touches / Boutons	1 x Bouton Reset
	Audio	1 Haut-Parleur
	Ports	1 x USB Host 1 x USB Device 1 x LAN 1 x RS232 1 x Digital I/O 1 x MDB ou 1x JVMA
	Dimensions	108 x 75 x 43mm Découpe: 73 x 61mm (Version EVA) 92 x 141 x 43mm Découpe: 82 x 120mm (Version Kiosk)
	Accessoires	Fixations de montage Antenne 4G externe (en option)
	Alimentation	7V-48V DC via MDB ou RS232 ou Digital I/O 24V DC via JVMA
	Environnement	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température d'usage -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Température de stockage 5% ~ 95% Humidité relative, sans condensation
	Certifications	PCI PTS 6.x, SRED EMV Contactless L1 qPBOC L1 qUICS L2 Mastercard payPass L2 Visa payWave L2 American Express ExpressPay L2 Discover D-PAS L2 Interac_Flash L2 J/Speedy L2 Mastercard TQM FCC IC UL RoHS CE CSEC UKCC IP65 IK09 Felica VCCI 技适

