



Performance

- Le contrôleur Curtis rend les performances de contrôle excellentes, efficaces et stables;
- Le moteur de déplacement AC offre d'excellentes performances et une faible génération de chaleur et sans entretien .

Confort

- Conception compacte, petite taille, gain de place et passage en douceur dans un passage réduit;
 - Timon qui intègre toutes les fonctions d'opération et peut être facilement conduit d'une seule main;
- Disponible en 1600kg ou 2000kg de capacité et mât Duplex -Duplex LLV – triplex de 2500mm-3000mm-3500mm-4500 (autres hauteur possible)

Protection zone 1 – zone 2 – zone 21 – zone 22
Certificat de conformité ATEX

DETAILS DE LA PROTECTION ATEX

SECURITES ATEX II 2G T4 – ZONE 1

- il dispose de trois types de fonctions de freinage: desserrer le frein, inverser le frein et freiner d'urgence pour assurer la sécurité de la conduite;
- lorsque la fourche est à une certaine hauteur du sol, elle ralentit automatiquement la vitesse et protège efficacement le chargement.

Entretien

- La batterie standard est du type ATEX et charge rapide externe
- le capot arrière peut être complètement ouvert. et les composants sont accessibles, ce qui facilite grandement la maintenance de la machine.



BATTERIE ATEX ET PRISES ATEX

MOTEURS ATEX – COFFRET ELECTRIQUE



GERBEUR à FOURCHES RECOUVRANTES S-LIFT sérieCL

Description			CL 1630 GF	CL 2030 GF
Standard	Energie		Batterie	Batterie
	Utilisation		Accompagnant	Accompagnant
	Capacité	Q(kg)	1600	2000
	Centre de Gravite	C(mm)	600	600
Roues	Roues		Polyurethane	Polyurethane
	Galet avant		Φ80×70	Φ80×70
	Roue arrière		Φ230×75	Φ230×75
	Nbre roues		2/1X+1	2/1X+1
Dimen sions	Type mât		Duplex	Duplex
	Hauteur levage	h1(mm)	3000	3000
	Levée libre	h2(mm)	166	166
	Hauteur mât replié	h3(mm)	2025	2025
	Hauteur mât étendu	h4(mm)	3408	3408
	Hauteur basse fourches	h5(mm)	86	86
	Longueur hors tout	L1(mm)	2022	2022
	Longueur face des fourches	L2(mm)	872	872
	Entraxe	y(mm)	1384	1384
	Largeur hors tout	b1(mm)	795	795
	Dimensions fourches	mm	1150*180 * 60	1150*180*60
	Largeur ext fourches	b5(mm)	570	570
	Largeur allée palette 1000*1200	Ast(mm)	2435	2435
	Largeur allée palette 800*1200	Ast(mm)	2412	2412
	Rayon giration	Wa(mm)	1550	1550
VITESSE	Vitesse translation charge/vide	km/h	4/4.5	4/4.5
	Rampe charge/vide	%	4/10	4/10
PUISSANCE	Moteur de traction		AC	AC
	Puissance traction (S2 60)	kw	1.5	1.5
	Moteur de pompe		DC	DC
	Puissance levage (S3 15%)	kw	2	2
	Batterie V/AH	V/AH	24V /210AH Plomb	24V/210AH Plomb
POIDS	Poids Batterie	kg	200	200
	Poids en ordre de marche	kg	1100	1115
DIRECTION	Direction		Mechanical	Mechanical
	Variateur		CURTIS	CURTIS
	Parking Operation type		manuel	Manuel
	frein de service		Electromagnetique	Electromagnetique

