

Transpalette Electrique Batterie Lithium

ATEX II 3G T4

SL15L3 –EX



Transpalette électrique compact

1500kg de capacité

Batterie Lithium interchangeable 30Ah

Utilisation facile

Maintenance réduite

Poids réduit



Caractéristiques Techniques

		S-LIFT	SL 15 L3 EX
• Marque modèle			
• Capacité CDG	C	kg	1500 @ 600 mm
• Hauteur basse	h3	mm	85
• Hauteur de levage	h1	mm	200
• Dimensions fourches	e-S	mm	150x50
• Largeur	B	mm	550—685
• Longueur des fourches	L2	mm	1150
• Longueur hors tout	L	mm	1603
• Hauteur hors tout	H1	mm	1160
• Rayon de giration	W	mm	1398
• Roues Directrices		mm	200x70
• Boggie avant		mm	80x60
• Type de roues			Polyuréthane
• Puissance moteur de traction		KW	0.75
• <i>Moteur de Pompe</i>		KW	0.80
• BatterieLithium		V/Ah	24 / 35 Ah
• Chargeur de batterie 2-3 h		V/A	24 / 10
• Vitesse de translation charge/vide		km/h	4.2 / 4.5
• Rampe admissible charge/vide		%	5 / 10