

GAMME CHARIOTS

Il existe toujours un chariot Fenwick pour faciliter vos flux intralogistiques en toute sécurité



TRANSFERT & STOCKAGE

Frontaux compacts



E10
Frontal électrique, 3 roues
Capacité : 1.0 t

Série 8917

PB ION



E12 - E20
Frontal électrique, 3 roues
Capacité : 1.2 t - 2.0 t
Modèles : C, L, H

Série 386

Ex
PB ION H2



EG16
Frontal électrique
Capacité : 1.6 t - 2.0 t
Modèle : H

Série 1275

PB ION



Frontaux Légers



E16P - E20P
Frontal électrique
Capacité : 1.6 t - 2.0 t
Modèles : H, L, HL

Série 386

Ex
PB ION H2



H14 - H20
Frontal thermique
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 391

DIESEL GPL GNV HVO



EG16 - EG20
Frontal électrique
Capacité : 1.6 t - 2.0 t
Modèle : H

Série 1275

PB ION



Frontaux Lourds



E20 - E50
Frontal électrique
Capacité : 2.0 t - 5.0 t
Modèles : L, H, HL

Série 1252, 1254

Ex
PB ION H2



X20 - X50
Frontal électrique
Capacité : 2.0 t - 5.0 t

Série 1252, 1254
Série 1202, 1204

Ex
ION

H20 - H50
Frontal thermique
Capacité : 2.0 t - 5.0 t

DIESEL GPL GNV HVO



EG25 - EG35
Frontal électrique
Capacité : 2.0 t - 3.5 t
Modèle : H

Série 1276

PB ION



Frontaux Haut tonnage



E60 - E80
Frontal électrique
Capacité : 6.0 t - 8.0 t

Série 1279

PB ION



H50 - H80
Frontal thermique
Capacité : 5.0 t - 8.0 t

Série 396

Ex
DIESEL HVO



Frontaux Gros tonnage



E100 - E180
Gros tonnage électrique
Capacité : 10.0 t - 18.0 t

Série 1471

PB ION



H100 - H180
Gros tonnage thermique
Capacité : 10.0t - 18.0t
Modèles : Hydrostatique
Convertisseur de couple

Séries 1401 & 1411

DIESEL HVO



TRANSFERT CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT

Transpalettes

 <p>M25 Transpalette manuel Capacité : 2.5 t</p> <p>Série 033</p>	 <p>MT15 C Transpalette faible engagement Capacité : 1.5 t</p> <p>Série 1131</p>	 <p>MT15 Transpalette faible engagement Capacité : 1.5 t</p> <p>Série 1133</p>
 <p>T16 L Transpalette accompagnant Capacité : 1.6 t</p> <p>Série 1152</p> <p>Ex PIEK PB ION</p>	 <p>T14 - T20 Transpalette accompagnant Capacité : 1.4 t - 2.0 t</p> <p>Série 1155</p> <p>Ex PIEK PB ION</p>	 <p>T25 - T30 Transpalette accompagnant Capacité : 2.5 t - 3.0 t</p> <p>Série 1153</p> <p>PB ION H2</p>
 <p>T16 - T20 P Transpalette porté debout Capacité : 1.6 t - 2.0 t</p> <p>Série 1155</p> <p>PB ION</p> <p>1A</p>	 <p>T20 - T25 AP Transpalette porté debout Châssis compact 720 mm Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1153</p> <p>PB ION H2</p> <p>1A</p>	 <p>T20 - T25 AP Transpalette porté debout Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1156</p> <p>Ex PB ION H2</p> <p>1A</p>
 <p>T20 S SF SR Transpalette porté debout Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1154 (Option client pour les 2.5 t)</p> <p>PB ION H2</p> <p>1A</p>	 <p>T20 - T25 R Transpalette porté assis Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1154</p> <p>PB ION H2</p> <p>1A</p>	 <p>T20 - T25 RW Transpalette porté assis Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1154</p> <p>PB ION H2</p> <p>1A</p>
 <p>T20 - T25 FP Transpalette porté debout Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1153</p> <p>PB ION H2</p> <p>1A</p>	 <p>T20 - T25 SP Transpalette porté debout Capacité : 2.0 t - 2.5 t</p> <p>Série 1156</p> <p>Ex PB ION H2</p> <p>1A</p>	<p>M: Transpalette manuel MT: Transpalette assistée T: Transpalette électrique P: Plateforme rabattable amortie AP: Plateforme rabattable suspendue FP: Plateforme fixe protectrice SP: Plateforme fixe protectrice conduite 45° SF: Debout, commandes face fourches, châssis 770mm S: Debout, commandes latérales (volant), châssis 770mm SR: Debout, commandes latérales (volant), châssis confort 790mm R: Assis, commandes latérales (volant), châssis 820mm RW: Assis, commandes latérales (volant), châssis confort 970mm</p> <p>L: Levée ergonomique C: Compact B: Best value</p>

Trains logistiques

<p>LT06 - LT10 Train logistique levée hydraulique Capacité : 0.6t - 1.0 t</p>  <p>Modèle: W Modèle: M</p> <p>Séries 8971</p>	<p>LT10 - LT20 Train logistique levée électrique Capacité : 0.6 t - 1.0 t</p>  <p>Modèle: BM Modèle: B Modèle: C</p> <p>Séries 8970-01</p>
<p>TR800x600 - BR1200x1000 Base roulantes Capacité : 1.0 t</p>  <p>Séries 8970-10</p> <p>LT: Remorque Logistique TR: Trolley BR: BaseRunner Trolley W: Châssis en pont permet de faire monter les bases roulantes dans la remorque pour permettre le chargement/déchargement de bases roulantes des 2 côtés M: Châssis à plat, il permet le chargement/déchargement de bases roulantes d'un côté C: Châssis à plat, il permet le chargement/déchargement de bases roulantes d'un côté B: Châssis en forme d'arche pour permettre le chargement/déchargement de bases roulantes des 2 côtés BM: Châssis en forme d'arche pour permettre le chargement/déchargement de bases roulantes des 2 côtés avec un support central mobile pour prendre des bases roulantes de différentes tailles h: Variante hydraulique des remorques B et BM bases équipées d'une levée hydraulique. Remorques équipées de grosses roues idéales pour un fonctionnement en extérieur ou sur un sol peu lisse.</p>	<p>LT06 - LT10 Train logistique levée hydraulique Capacité : 1.6 t</p>  <p>Modèle: Ch (avec protection pluie) Existe aussi Modèle: BMh</p> <p>Séries 8972</p>

TRANSFERT

Tracteurs et porteurs



MP13
Tracteur accompagnant
faible engagement
Capacité : 1.3 t

Série 8904

PB



P20
Tracteur porté debout
Capacité : 2.0 t

Série 1193

PB

2B



P30
Tracteur porté debout
Capacité : 3.0 t

Série 1115 (Option client)

PB ION H2

2B



P40 - P60 C
Tracteur porté debout
Capacité : 4.0 t - 6.0 t
Modèle : B

Série 4595

PB ION H2

2B



P60 - P80
Tracteur porté assis
Capacité : 6.0 t - 8.0 t

Série 1191

PB ION

2B



P120 - P180
Tracteur porté assis
Capacité : 12 t - 18 t

Série 5007

PB ION

2B



P250 - P300
Tracteur porté assis
Capacité : 25 t - 30 t

Série 5007

PB ION H2

2B



P350
Tracteur porté assis
Capacité : 35 t

Série 5007

PB ION

2B



W20 - W30
Tracteur porté assis à plateau
Capacité : 2.0 t - 3.0 t

Série 5007

PB ION H2

2A

MP: Tireur pousseur
P: Tracteur
W: Transporteur

B: Best value
C: Châssis classique

AUTOMATISATION

Chariots automatisés



Série 8924-02, 8925-02, 8926-02

C-MATIC
AMR de transfert
au sol et préparation
de commandes
Capacité : 0.6 t - 1.0 t - 1.5 t

ION



Séries 8928

C-MATIC HP
AMR de transfert au sol
Capacité : 1,0 t

PB



Série 133

L-MATIC
Gerbeur
Capacité : 1.2 t

PB ION



Série 1170

L-MATIC AC
Gerbeur à contrepoids
Capacité : 1.2 t - 1.6 t

PB ION



Série 1173

L-MATIC HD
Gerbeur
Capacité : 1.6 t - 2.0 t

PB ION



Série 1190

P-MATIC
Tracteur
Capacité : 5.0 t

PB ION



Série 1120

R-MATIC
Rétractable
Capacité : 1.6 t

PB



Série 5231

K-MATIC
Tri-directionnel
Capacité : 1.5 t

PB

AMR: Robot mobile autonome

AC : Contrepoids

HD : High Duty

PRÉPARATION DE COMMANDES

Préparateurs de commandes



N20 - N25

Préparateur de commandes au sol
Capacité : 2.0 t - 2.5 t
Modèles : B, HP



Série 1115

PB ION H2



N16 Li
Préparateur de commandes au sol
Capacité : 0.8 t



Série 1115

PB ION H2



N20 D
Préparateur de commandes au sol
Capacité : 1.0 t



Série 1115

PB ION H2



N20 - N25 C

Préparateur de commandes 1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 2.0 t - 2.5 t
Modèles : B, HP



Série 4587

PB ION H2



N20 C L

Préparateur de commandes 1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.2 t



Série 4590

PB ION H2



N20 C D

Préparateur de commandes 1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.0 t



Série 4589

PB ION H2



N20 LoL

Préparateur de commandes au sol
Capacité : 0.8 t



Série 1115

PB ION H2



N20 XL

Préparateur de commandes au sol
Capacité : 0.6 t



Série 1115

PB ION H2



N20 C LoL

Préparateur de commandes 1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.0 t



Série 4589

PB ION H2



N20 C LX

Préparateur de commandes 1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 2.0 t



Série 4590

PB ION H2



MV01

Nacelle élévatrice à préparation de commande
Capacité : 0.09 t



Série 5021

PB ION



V08

Préparateur de commandes 1^{er} niveau fréquent
Capacité : 0.7 t - 1.0 t



Série 4594

PB ION H2



V10 - Vmodular

Préparateur de commandes moyennes et grandes hauteurs
Capacité : 1.0 t - 1.2 t
Modèle : B

Série 5214

PB ION



N: Préparateur de commandes au sol
V: Préparateur de commandes en hauteur
*: Ces chariots avec l'option plateforme élévable, nécessitent une formation complémentaire

C: Classique (poste de conduite derrière le compartiment batterie)
B: Best value
HP: Hautes performances
*: Option semi-automatique disponible

SA: Semi-Automatique
L: Levée ergonomique
L: avec levée

D: Double
LoL: Longérons longs
LX: Levée ciseaux

STOCKAGE

Gerbeurs

Gerbeurs Spéciaux



MM10
Gerbeur faible engagement
Capacité : 1.0 t
Modèle : i

Série 1167

PB

1



ML10
Gerbeur faible engagement
Capacité : 1.0 t
Modèle : i

Série 1167

PB

1



L10 - L12 AS
Gerbeur accompagnant
à bras encadrant
Capacité : 1.0 t - 1.2 t

Série 1172

PB ION

1 2



L10 - L12
Gerbeur accompagnant
Capacité : 1.0 t - 1.2 t
Modèles : B, i

Série 1172

Ex
PB ION

1 2



L14 - L20
Gerbeur accompagnant
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 1173

Ex
PB ION H2

1 2



L14 - L16 AS
Gerbeur accompagnant
à bras encadrant
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

Série 1173

Ex
PB ION H2

1 2



L14 - L16 AP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 1173

Ex
PB ION H2

1B



L20 AP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 1173

Ex
PB ION H2

1B



L14 - L16 AS AP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

Série 1173

Ex
PB ION H2

1B



L14 - L16 R
Gerbeur porté assis
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

Série 1174

PB ION H2

1B



L14 - L16 RW
Gerbeur porté assis
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

Série 1174

PB ION H2

1B



L06-L16 AC
Gerbeur à contrepoids
accompagnant
Capacité : 0.6 t - 1.6 t

Série 1171

PB ION

1 2



L14 - L20 FP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4t - 2.0 t

Série 1173 (Option Client)

PB ION H2

1B



L14 - L16 SP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

Série 1177

PB ION H2

1B

L: Gerbeur
ML: Gerbeur (faible engagement)
MM: Gerbeur (faible engagement, monomât)

AP: Plateforme rabattable suspendue
FP: Plateforme fixe, conduite face aux fourches
SP: Plateforme fixe suspendue, conduite à 45°

SF: Debout, commandes face fourches, châssis 770mm
S: Debout, commandes latérales (volant), châssis 770mm
R: Assis, commandes latérales (volant), châssis 820mm
RW: Assis, commandes latérales (volant), châssis confort 970mm

AS: Bras encadrants
AC: Version à contrepoids
B: Best value
HP: Structure à 5 points d'appui

Rétractables



R10 - R16 B
Rétractable
Capacité : 1.0 t - 1.6 t

Série 1120

PB ION

5



R10 - R25
Rétractable
Capacité : 1.0 t - 2.5 t
Modèles : HD, W, N

Série 1120

Ex
PB ION H2

5



R14 - R20 G
Rétractable tout-terrain
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 1120

PB ION H2

5



R14 - R17 X
Rétractable compact
Capacité : 1.4 t - 1.7 t
Modèles : high, HD

Série 116

PB ION H2

5



R20 - R25 F
Rétractable multidirectionnels
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

Série 8923

PB

5

R: Rétractable
B: Basique
F: Multidirectionnel
G: Pneu plein souple
HD: Mât renforcé
N: Version étroite
W: Version large pour prendre les palettes dans le sens de la largeur
X: Concept Xclusif avec mât à très haute visibilité

STOCKAGE CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT TRANSFERT

Double Gerbeurs



D06 - D08
Double gerbeur accompagnant
Capacité^{**} : 0.6 t - 0.8 t

Série 1160

PB ION



D10
Double gerbeur accompagnant
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION



D10 AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION H2



D12 HP AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1161

PB ION H2



D12 - D14 AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t - 1.4 t

Série 1173

Ex
PB ION H2



D12 S | SF
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D12 R
Double gerbeur porté assis
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D12 RW
Double gerbeur porté assis
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D10 FP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION H2



D12 SP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t
Modèle : HP

Série 1161

Ex
PB ION H2



D14 SP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.4 t

Série 1161

Ex
PB ION H2



D: Double gerbeur
*: Nécessite une formation complémentaire
** : Capacité en mode gerbeur, capacité double gerbeur voir fiche technique
HP: Structure à 5 points d'appui

AP: Plateforme rabattable suspendue
FP: Plateforme fixe protectrice
SP: Plateforme fixe protectrice suspendue, conduite à 45°

SF: Debout, commandes face fourches, châssis 770mm
S: Debout, commandes latérales (volant), châssis 770mm
R: Assis, commandes latérales (volant), châssis 820mm
RW: Assis, commandes latérales (volant), châssis confort 970mm

STOCKAGE GRANDE HAUTEUR

Chariots grande hauteur



A
Chariot bi/tridirectionnel allées étroites
à conducteur au sol
Capacité : 1.0 t - 1.5 t

Série 5224

PB ION



K
Chariot bi/tridirectionnel allées étroites à poste
de conduite éleveable
Capacité : 1.5 t

Série 5231

Ex
PB ION



A: Chariot bi/tridirectionnel pour allées étroites (VNA) pour la prise de palettes
K: Chariot bi/tridirectionnel pour allées étroites (VNA) pour la prise de palettes et préparation de commandes
*: Nécessite une formation complémentaire

LEGENDE

PB Disponible en batteries Plomb ouvert

ION Disponible en batteries Li-ION

H2 Disponible en Hydrogène

GPL Disponible en Gaz de Pétrole Liquéfié (Propane)

GNV Disponible en Gaz Naturel pour Véhicules

DIESEL Disponible en Diesel

HVO Compatible avec le biogazole HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) conforme à la norme EN 15940

Ex Disponible avec protection ATEX

PIEK Certificat PIEK, pollution sonore réduite, 60 dB (A) max.

X *Niveau de CACES® R489 requis

X *Niveau de CACES® R485 requis

FENWICK

L'architecte de vos flux intralogistiques

Expert français de l'optimisation des flux intralogistiques, nous accompagnons chaque année 40.000 entreprises qui nous font confiance et qui partagent notre vision, notre passion du métier.

À votre écoute

Nous mettons toute notre expertise à votre service pour accompagner votre développement, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre budget. À la pointe des innovations technologiques, spécialistes de l'ergonomie des matériels, des interfaces et des flux, nous recueillons vos besoins spécifiques pour vous proposer les solutions adaptées. Nous vous conseillons pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et maîtriser vos coûts. Nous pilotons la mise en œuvre de vos projets pour en garantir la parfaite exécution. Dans une dynamique de partenariat, nous nous engageons entièrement au service de votre satisfaction.

À votre service

Animés par une recherche d'efficacité permanente, nous contribuons à optimiser la performance de vos flux intralogistiques en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. Grâce à nos solutions, vous améliorez votre productivité, votre performance énergétique et la qualité de vie professionnelle de vos équipes : le confort de travail, la prévention des risques et la préservation de la santé sont au cœur de nos préoccupations. Chez Fenwick, plus de 3.000 personnes (dont 1.250 technicien-nes) sont dédiées à cette mission, partout en France.

À votre contact

Notre réseau, ce sont 80 agences et concessions en France métropolitaine et dans les DOM-COM. Véritables architectes de vos flux intralogistiques, les femmes et les hommes du réseau Fenwick sont à vos côtés, près de chez vous, au plus proche de vos attentes. La densité de notre ancrage territorial vous garantit un contact quotidien, une réactivité sans faille et une parfaite compréhension de vos enjeux locaux et nationaux.

Retrouvez-nous sur www.fenwick-linde.fr



Fenwick-Linde
1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-78854 Elancourt Cedex
Tél : 01 30 68 44 12
Fax : 01 30 68 44 00
www.fenwick-linde.fr

- Sièges régionaux
- Succursales

