

PROMO

DU 06 JANVIER AU 07 FÉVRIER 2025

**GUITEL
HERVIEU**

Gamme **RESILEX**®

Manutention intensive extra souple de charges lourdes sur tous les sols



La **1^{ère}** Roulette
certifiée



- **Maniabilité parfaite**
- **Garantie indéjantable**
- **Silencieuse et confortable**
- **Effort au démarrage réduit**
- **Excellente résistance à l'abrasion**
- **Manutention extra souple pour charges lourdes**

ROULEZ PRO! 4

La preuve par

1 Un caoutchouc plus souple

BANDAGE RESILEX DURETE
68 SHORE A NON TACHANT

- . Moins de bruit dans les déplacements
- . Un passage d'obstacle aisé
- . Des changements de direction facilités

2 Un roulement plus performant

MOYEU AVEC ROULEMENT A BILLES
GRAISSAGE LONGUE DUREE ETANCHE 2RS

- . Une surface de contact moins importante limitant l'échauffement
- . Une capacité de charge améliorée en effort axial et radial
- . Un roulement à billes de précision graissé longue durée étanche à la poussière et aux liquides

3 Un pare fils protecteur

POLYAMIDE 6 NON CASSANT DOUBLE LEVRE

- . Un roulement complètement protégé contre la poussière et les projections de liquide
- . Intégré idéalement au corps de la roue, il appuie sur la bague intérieure du roulement à billes
- . Evite l'enroulement des impuretés autour de l'axe



4 Un corps de qualité

POLYAMIDE 6 NON CASSANT
MATERIAU RESISTANT AUX HYDROCARBURES

- . Des propriétés mécaniques permettant une résistance aux chocs ainsi qu'aux produits pétroliers et solvants usuels
- . Un assemblage optimum des différents composants par :
 - Sous moulage du corps et adhésion avec le bandage
 - Surmoulage avec le roulement à billes



Service commercial

Rue Marcel Poulin
60400 CRISOLLES

Tél : +33 (0)3 44 93 26 20
commande@guitel-hervieu.fr

www.guitel-hervieu.fr



Gamme RESILEX®

DESRIPTIF

- Monture en tôle d'acier emboutie zinguée de forte épaisseur
 - Pivotement sur deux couronnes de billes graissées ; joint de protection
 - Double blocage (roue et pivotement) par pédale métallique
- Roue en polyamide 6 bleu, bandage caoutchouc super élastique gris non tachant adhérisé, moyeu équipé d'un ou deux roulements à billes, pare-fils

Le caoutchouc RESILEX possède une résilience supérieure de 25 % par rapport à un caoutchouc standard. Lors des déplacements, RESILEX produit un effet rebondissant : les efforts de poussée et les vibrations sont abaissées. RESILEX contribue ainsi à la réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques).



Remise 10 %
sur vos prix distributeurs

Pivotante		Fixe		Pivotante à blocage		Ø roue	Largeur bandage	Hauteur roulette	Déport	Dimensions platine	Entraxe trous de fixation	Ø trous de fixation	Type de moyeu	Charge maxi
Référence	Référence GENCOD	Référence	Référence GENCOD	Référence	Référence GENCOD									
379542	79542	373542	73542	374542	74542	100	31	132	34	105x80	80x60	8.5	à billes	200
379552	79552	373552	73552	374552	74552	125	35	157	37	105x80	80x60	8.5	à billes	250
379252	79252	373252	73252	374252	74252	125	40	164	50	135x110*	105x80	11	à billes	300
379562	79562	373562	73562	374562	74562	160	41	196	55	135x110*	105x80	11	à billes	350
379572	79572	373572	73572	374572	74572	200	41	238	65	135x110*	105x80	11	à billes	400

* Dimensions platine : 135x115 mm pour les roulettes fixes entraxe 105x80 mm