



**DEREMAUX** Sarl ZI BP 30 F76390 AUMALE

T+33 (0)235 946 097 FAX +33 (0)235 941 399

[www.deremaux.com](http://www.deremaux.com)

[atelier.deremaux@deremaux.net](mailto:atelier.deremaux@deremaux.net)

## PARC MACHINES

### TOURNAGE NUMERIQUE

DELTAMAB 400	2 AXES USINAGE MAXI Ø290 mm	Entre Pointes 700 mm
DELTAMAB 400	<b>3 AXES</b> USINAGE MAXI Ø290 mm	Entre Pointes 700 mm
OPTIMAB 350	2 AXES USINAGE MAXI Ø250 mm	Entre Pointes 400 mm
OPTIMAB 450	2 AXES USINAGE MAXI Ø320 mm	Entre Pointes 860 mm

### FRAISAGE NUMERIQUE

CENTRE D USINAGE HURCO Vmx 42	<b>4 axes</b>	1000 / 600 / 600 mm
CENTRE D USINAGE HURCO Vmx 42i	<b>4 axes</b>	1000 / 600 / 600 mm
CENTRE D USINAGE HURCO Vmx 30T	<b>4 axes</b>	760 / 500 / 600 mm
CENTRE D USINAGE HURCO Vmx 30Ui	<b>5 axes</b>	300 / 300 / 300 mm

### ELECTRO-EROSION DECOUPE FIL

FANUC C 600iA 600 x 400 x 310

### FRAISAGE CONVENTIONNEL

HURON NU5	1300 / 680 / 478 mm
HURON KU 4	1100 / 680 / 478 mm
HURON PU771	1950 / 1000 / 1000 mm

### TOURNAGE CONVENTIONNEL

CAZENEUVE HB 500 PASSAGE SUR BANC Ø 400 mm / USINABLE chariot Ø 220 mm L. 1400 mm (1500+)  
CAZENEUVE HB 575 SUR BANC Ø 500 mm / USINAGE MAXI Ø250 mm Entre Pointes 1400 mm (1500+)  
CAZENEUVE HB 575 SUR BANC Ø 500 mm / USINAGE MAXI Ø250 mm Entre Pointes 1900 mm (2000+)  
CAZENEUVE HB 575 SUR BANC Ø 500 mm / USINAGE MAXI Ø250 mm Entre Pointes 2800 mm (3000+)  
ET BANC ROMPU Ø 700 mm largeur 100 mm  
CAZENEUVE OPTIMAX 590 /1800 USINAGE MAXI Ø300 mm Entre Pointes 1800 mm

### RECTIFICATION

RECTIFIEUSE PLANE MAGERLE 700 / 300 / 250 mm

### PERCAGE

ADAM CAPACITE Ø 30 ET Ø 50 mm BANC DE PERCAGE ET TARAUDAGE

### DEBITS

SCIE AUTOMATIQUE A RUBAN KASTO Ø 280 mm SCIE ALTERNATIVE ULTRA CAPACITE 250 mm

### SOUDAGE ACIER INOX / ALUMINIUM / THERMO-PLASTIQUES

POSTES DE SOUDURE MIG

POSTE DE SOUDURE TIG

**TOUR A SOUDER** / POSTE DE SOUDURE PAR POINTS

### CONTROLE

MACHINE DE CONTROLE TRIDIMENSIONNEL BH305 CAPACITE 300 / 300 / 500 mm

MACHINE DE CONTROLE RUGOSITE

CONTROLE DURETE TESTWELL Contourographe MAHR type MARSURF CD 120

### MORTAISAGE

MORTAISEUSE CAPACITE 30 mm longueur 150 mm

### MONTAGE

PRESSE DE MONTAGE 80 TONNES

### MANUTENTION

CHARIOTS ELEVATEURS 1 TONNE ET 4 TONNES 2 PONTS ROULANTS 1600 KGS

### TRAITEMENT DE SURFACE

CABINE DE SABLAGE ET MICROBILLAGE

### IDENTIFICATION

MACHINE A PERCUSSION TECHNOMARK

GRAVURE LASER SIC MARKING FIBRE 20 W 500 X 500 X 350 mm

### SERTISSAGE

PRESSE PE38 POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES

