



IS OUR WORLD



LOG SPLITTERS
HOLZSPALTER



A 10 VARIO



A7 VARIO

A12 VARIO

VARIO log splitters can work in several positions making them very effective, maximising productivity. They feature twin speed controls that optimise performance and 12-ton models have a twin speed pump as standard. The newly designed inclined wedge has increased performance by 30%, making it easier to penetrate harder species of wood. Non-slip aluminium inserts on the base of the log splitter allow you to work precisely without having to reposition the log when splitting.

Die **VARIO** Holzspalter sind klein, aber sehr effektiv und leistungsstark. Dank der Möglichkeit, in mehreren Positionen zu arbeiten, garantieren sie in jeder Situation ein Maximum an Praktikabilität. Die doppelte Geschwindigkeit und die Doppelpumpe bei den 12-Tonnen-Modellen garantieren eine hohe Stundenleistung. Das neue Schrägkeilsystem ermöglicht ein um 30 % besseres Eindringen in das Holz, so dass auch bei besonders harten und knorrigen Stämmen gearbeitet werden kann. Die rutschfesten Aluminiumeinlagen, die am Boden des Holzspalters befestigt sind, ermöglichen ein präzises Arbeiten, ohne dass Sie den Stamm beim Spalten neu positionieren müssen.

TECNICAL DATES / TECHNISCHE DATEN

ART												
10143	A7 VOR 350 EM 220 Volt	7	70	42	110X60X62	245	4,5	5,5	7	/	6,5	2
10213	A7 VARIO EM 220 Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	6	4	9,5	6,5	3
10224	A7 VARIO ET 380 Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	10	5	10	7	3
10243	A10 VARIO EM 220 Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3
10254	A10 VARIO ET 380 Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	10	4,5	11	7,5	3
10231	A10 VARIO C Tractor PTO	10	140	56	144X70X90	245	10	14	6	14	10	15
10265	A10 VARIO SB Fuel Engine / Benz.	10	100	56	144X35X65	245	10	7,5	3,2	7,7	5,4	6
10283	A12 VARIO EM 220 Volt	✓	12	190	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
10294	A12 VARIO ET 380 Volt	✓	12	190	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
10271	A12 VARIO C Tractor PTO		12	190	185X75X115	245	17	27	9	23	15	20
10305	A12 VARIO SB Fuel Engine / Benz.	✓	12	170	185X60X95	245	17	13	4,2	10,7	6,9	6

OPTIONALS

A7 - A10

ART

OPA91

Doppia pompa

(solo per A10 VARIO EM-ET)



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it



C 90



SBF 700



SBF 800



C90 log splitters are the result of the evolution of the classic style of log splitter. With 8.5 tons of power, the thin blade with a sharp incline angle is very effective. The large table provides practical workspace. Aluminium inserts on the base of the table allow for precise working during the splitting phase. The stroke of the wedge is adjustable via a clamp making it possible to save cycle time. The PLUS model, with its double pump, guarantees a very high-efficiency thanks to the automatic double speed. On the side of the operating levers, there are supports for placing the logs without having to pick them up from the ground each time.

Die **C90 Holzspalter** sind die **Weiterentwicklung** des klassischen Holzspalters, dank ihrer 8,5 Tonnen Kraft und ihrer dünnen, scharfen und abgewinkelten Klinge, können sie auch harte und knorrige Stämme effektiv bearbeiten. Der vergrößerte Tisch ermöglicht ein einfaches und praktisches Arbeiten, der Aluminiumeinsatz an der Basis des Tisches ermöglicht ein präzises Arbeiten, ohne dass der Knüppel während des Spaltens umpositioniert werden muss. Der Keilhub ist einstellbar, so dass keine Totzeit zu vermeiden. Das Modell PLUS garantiert dank der Doppelpumpe und der automatischen doppelten Geschwindigkeit eine sehr hohe Effizienz. Auf der Seite des Modells PLUS garantiert dank seiner Doppelpumpe und der automatischen doppelten Geschwindigkeit eine sehr hohe Effizienz.

TECNICAL DATES / TECHNISCHE DATEN

ART												
10013 SBF 700 EM 220 V		7	101	55	110X60X40	245	7	4,5	3	/	5	3
10023 SBF 800 EM 220 V		8	120	55	110X60X40	245	8	4,5	3	/	5	3
10040 C90 EM 220 V		8,5	156	55	160X70X90	245	10	4,5	3	/	6	3
10041 C90 ET 380 V		8,5	154	55	160X70X90	245	10	4,5	3	/	6	3
10044 C90 EM PLUS 220 V	✓	8,5	156	55	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
10055 C90 ET PLUS 380 V	✓	8,5	154	55	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
10032 C90 C TRACTOR PTO		8,5	149	55	160X70X90	245	10	19	15	/	11	20
10066 C90 SB PLUS FUEL ENGINE / BENZ.	✓	8,5	120	55	160X70X90	245	10	13	11	/	8	6

OPTIONALS

C90

ART

OPA113

Cuneo a croce

Four way knife

Coin cruciforme

Spaltkreuz



ART

OPA112

Pompa libera solo modelli C

(al posto di quella fissa)

Detatched pump for C model

(instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C

(au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwillenaufsteckpumpe

(statt fester Pumpe)



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it



BR 13 500

PRO 16 K

PRO 16 ROAD

BR13 is a log splitter capable of splitting lengths up to 55cm and has an adjustable table. It is ideal for preparing wood for stoves, fireplaces or boilers. Thanks to the double speed and the 13 tons of splitting power it is an efficient, productive and very robust tool.

Pro 16K is a shorter length version of our popular PRO-LINE Vertical log splitters. Built to last they feature a non-deformable beam and have a tank separate from the structure. Fast and powerful, ideal for working with large and heavy logs. They come with double speed and are available in 13 & 16-ton versions.

BR13 ist ein Holzspalter mit 55 cm Hub und verstellbarem Tisch, ideal für die Vorbereitung von Holz für Öfen, Kamine oder Heizkessel. Dank seiner doppelten Geschwindigkeit und 13 Tonnen Spaltkraft erweist er sich als produktives und sehr robustes Werkzeug.

Der **Pro 16K** ist ein sehr robuster und gut durchdachter Holzspalter, der auf einem nicht verformbaren Balken und mit einem vom Rahmen getrennten Tank gebaut ist. Schnell und leistungsstark, ideal für die Arbeit mit großen und schweren Stämmen. Die doppelte Geschwindigkeit und die 16 Tonnen Leistung ermöglichen eine Effizienz auf höchstem Niveau.

TECNICAL DATES / FICHE TECHNIQUE

ART													
10373	PRO 16 K EM 220 Volt	✓	16	250	70	170X70X95	240	28	16	5	13,5	7,5	3
10384	PRO 16 K ET 380 Volt	✓	16	250	70	170X70X95	240	28	16	5	13,5	7,5	3
10392	PRO 16 K PI Tractor hydraulics		16	195	70	170X70X95	240	-	/	/	/	/	/
10361	PRO 16 K C Tractor PTO		16	270	70	170X70X95	240	28	27	10	24	16	30
10405	PRO 16 K SB Fuel Engine / Benz.	✓	16	265	70	170X70X95	240	28	13	3,7	7,4	7,4	6
10425	PRO 16 K ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	355	70	166X70X95	240	22	13	3,7	7,4	7,4	6
10451	BR 13 500 C Tractor PTO		13	235	55	210X70X95	230	20	27	9	23	15	30
10433	BR 13 500 EM 220 Volt	✓	13	235	55	210X70X80	230	20	16	5,5	14	9	3
10444	BR 13 500 ET 380 Volt		13	235	55	210X70X80	230	20	16	5,5	14	9	5,5
10462	BR 13 500 PI Tractor hydraulics		13	215	55	210X70X95	230	-	/	/	/	/	/
10475	BR 13 500 SB Fuel Engine / Benz.	✓	13	255	55	210X70X80	230	20	13	4,2	10,7	6,9	6

OPTIONALS

PRO16K - PRO16 K ROAD

ART

OPA1 Cuneo a croce



ART

OPA2	Pompa libera solo modelli C	(al posto di quella fissa)
	Detatched pump for C model	(instead of fixed pump)
	Pompe libre seulement pour version C	(au lieu de la pompe fixe)
	Mit Zapfwellenaufsteckpumpe	(statt fester Pumpe)
	Imballaggio per pedana	(80x120)



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it

CA*



Versioni con argano
Version avec treuil
Version with winch
Version mit Winde

CA radio**



Versioni con argano radiocomandato
Version avec treuil avec contrôle radio
Version with remote controlled winch
Version mit Winde funkgesteuert

 YouTube



PRO 13



PRO 22 BIG

PRO 22 BIG



PRO 19 BIG SB ROAD

PRO-LINE Vertical is Balfor's flagship range of log splitters. Compared to the S-line it has a richer range of accessories, including a log pick, chainsaw holder, adjustable lifting attachments, a larger base frame with invited edges, a right-hand high handle and a left-hand movable handle mounted on bearings, and pipes lined with anti-shear steel mesh. Thanks to their robustness, extensive standard equipment and careful construction, they are feature-rich and able to take the most demanding wood.

Die **PRO-line** ist das Flaggschiff unter den Holzspaltern von Balfor. Im Vergleich zur S-Linie gibt es ein reichhaltigeres Zubehörprogramm mit einem Hackenhalter, Kettensägenhalter, verstellbare Hebevorrichtungen, größerer Grundrahmen mit einladenden Kanten, hoher rechter und beweglicher linker Griff gelagerte Stiele, mit scherstem Stahlnetz überzogene Rohre. Dank ihrer Robustheit, der umfangreichen Serienausstattung und der sorgfältigen Konstruktion sind sie das beste Werkzeug, das man zum Holzspalten kaufen kann.

ART													
10731	PRO13 C Tractor PTO		13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	30
10711	PRO13 CA* Tractor PTO		13	420	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	30
10718	PRO13 CA radio** Tractor PTO		13	420	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	30
10713	PRO13 EM 220 Volt	✓	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	3
10724	PRO13 ET 380 Volt		13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
10747	PRO13 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	13	350	113	272x120x80	250	28	30/16	3/5,5	23/14	15/9	30/3
10758	PRO13 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt		13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	30/5,5
10762	PRO13 PI Tractor Hydraulics		13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10775	PRO13 SB Fuel Engine/Benz.	✓	13	370	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	6
19775	PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	13	430	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	6
10801	PRO16 C Tractor PTO		16	335	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	30
10712	PRO16 CA* Tractor PTO		16	435	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	30
10719	PRO16 CA radio** Tractor PTO		16	435	113	272X120X80	250	28	30	6	16	16	30
10783	PRO16 EM 220 Volt	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
10794	PRO16 ET 380 Volt		16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
10817	PRO16 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	16	360	113	272x120x80	250	28	30/16	3/5,5	16/12	16/12	30/5,5
10828	PRO16 C+ET Tractor PTO+380 Volt		16	375	113	272X120X80	250	28	30/20	6/6	16/12	16/12	30/5,5
10832	PRO16 PI Tractor Hydraulics		16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
10845	PRO16 SB Fuel Engine/Benz.	✓	16	350	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	6
19845	PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	16	450	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	6
10851	PRO19BIG C Tractor PTO		19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
10714	PRO19BIG CA* Tractor PTO		19	490	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
10720	PRO19BIG CA radio** Tractor PTO		19	490	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
10874	PRO19BIG ET 380 Volt	✓	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
10868	PRO19BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
10882	PRO19BIG PI Tractor Hydraulics		19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
10895	PRO19BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
19895	PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	19	480	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
10901	PRO22BIG C Tractor PTO		22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
10715	PRO22BIG CA* Tractor PTO		22	520	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
10721	PRO22BIG CA radio** Tractor PTO		22	520	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
10924	PRO22BIG ET 380 Volt	✓	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
10918	PRO22BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
10932	PRO22BIG PI Tractor Hydraulics		22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
10945	PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	22	410	123	290X125X90	250	45	32	7	16	13	9
19945	PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz.	✓	22	490	123	290X125X90	250	45	32	7	16	13	9
10951	PRO26BIG C Tractor PTO		26	630	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
10716	PRO26BIG CA* Tractor PTO		26	730	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
10722	PRO26BIG CA radio** Tractor PTO		26	730	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
10971	PRO35BIG C Tractor PTO		35	670	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
10717	PRO35BIG CA* Tractor PTO		35	770	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
10723	PRO35BIG CA radio** Tractor PTO		35	770	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90

OPTIONALS

PRO


ART

OPA1	Cuneo a croce	PRO 13 - 16
OPS1922V1	Cuneo a croce	PRO 19 - 22
OPPR02635V2	Cuneo a croce	PRO 26 - 35



ART

OPPR01316V3	Tavolo regolabile	PRO 13 - 16
OPPR01922V3	Tavolo regolabile	PRO 19 - 22
OPPR02635V3	Tavolo regolabile	PRO 26 - 35



OPS2 Pompa libera solo modelli C

(al posto di quella fissa)

CA*



Versioni con argano
Version avec treuil
Version with winch
Version mit Winde

YouTube



CA radio**



Versioni con argano radiocomandato
Version avec treuil avec contrôle radio
Version with remote controlled winch
Version mit Winde funkgesteuert

PRO 45 OR 2100



PRO 35 OR



PRO 22 OR

The **PRO series horizontal** log splitters are very robust log splitters, built to be efficient and make the splitting of longer lengths easier and more precise. Due to the smart design, they are easy to transport to different job sites as they fold up to sit behind the back of a tractor or for storage. Thanks to the hydraulic loading (available on all standard versions), the AUTOLOAD system makes it easy to move larger logs on to the bed for splitting. The fully adjustable hydraulic knife allows you to split the log with extreme precision. Once the log is split the table holds the split wood allowing the operator to pick up without the need for bending. The whole frame, as well as the hydraulic wedge, are made of non-deformable DOMEX steel, a guarantee of quality and maximum durability. The LOAD extended bed versions are equipped with rear lights, large trailer wheels and removable drawbar and are used for longer lengths of timber and oversized logs.

Die **horizontalen Holzspalter der PRO-Serie** sind robust, mit der besten Ausrüstung gebaut und sehr effektiv. Dank die AUTOLOAD-Versionen in der Lage, die Stämme während des Spaltens zu positionieren, und dank des hydraulischen Keils kann der Bediener das Holz mit kann der Bediener den Stamm mit äußerster Präzision spalten. Die Bank hinter dem Keil ermöglicht es dem Bediener, das gesplattene Holz aufzunehmen, um es erneut zu spalten. Dieser Vorgang wird durch das gewundene Design des Tragrahmens erleichtert. Der gesamte Rahmen und der hydraulische Keil sind aus nicht verformbarem DOMEX-Stahl gefertigt, eine Garantie für Qualität und maximale Haltbarkeit. Die Versionen Die LOAD-Versionen sind mit Rückleuchten, großen Anhängerrädern und abnehmbaren Deichsel ausgestattet.

ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	HP
11441	PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD Tractor PTO	22	600	125	400X136X132/84	230	50	40	9	24	14	45
11454	PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD 380 Volt	22	700	125	400X136X132/84	230	50	20	4,5	12	7	5,5
11461	PRO35 OR 1250 C AUTOLOAD Tractor PTO	35	950	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
11474	PRO35 OR 1250 ET AUTOLOAD 380 Volt	35	1050	125	420X176X142/94	230	85	67	7,2	22	10,7	12,5
11481	PRO45 OR 1250 C AUTOLOAD Tractor PTO	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
11494	PRO45 OR 1250 ET AUTOLOAD 380 Volt	45	1200	125	420X176X142/94	230	85	67	5,5	17,5	8	12,5
11462	PRO35 OR 1250 CA AUTOLOAD *	35	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
11463	PRO35 OR 1250 CA radio AUTOLOAD **	35	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
11464	PRO45 OR 1250 CA AUTOLOAD *	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
11465	PRO45 OR 1250 CA radio AUTOLOAD **	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90



ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	HP
18461	PRO35 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	35	1550	210	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
18481	PRO45 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	45	1700	210	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
17461	PRO35 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	35	1900	260	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
17481	PRO45 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	45	2050	260	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
10727	PRO35 OR 2100 C ROAD Radio Tractor PTO	35	1550	210	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
10728	PRO45 OR 2100 C ROAD Radio Tractor PTO	45	1700	210	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
10729	PRO35 OR 2600 C ROAD Radio Tractor PTO	35	1900	260	720X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
10730	PRO45 OR 2600 C ROAD Radio Tractor PTO	45	2050	260	720X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90



ART		TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	HP
16461	PRO35 OR 2100 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	35	1700	210	820X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
16481	PRO45 OR 2100 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	45	1850	210	820X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
15461	PRO35 OR 2600 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	35	2050	260	820X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
15481	PRO45 OR 2600 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	45	2200	260	820X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90

OPTIONALS

PRO 35 OR - PRO 45 OR

ART	
OPA3457	Predisposizione per trattore bassa potenza Low power kit (50 HP)
OPA3456	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6
OPB3456	Cuneo 8 • Knife 8 • Coin 8
OPA3450	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux (version 1250)

PRO 22 OR

ART	
OPPRO120R1	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6
OPTERU	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux

