



## GAMME DE PRODUITS



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)



## SEMOIRS MÉCANIQUES CONVENTIONNELS

**GT:** Semoir mécanique conventionnel à haute précision de dosage avec une grande capacité de trémie et une grande précision d'enterrage. Machine très robuste, grâce au châssis monobloc sans articulations, le meilleur transport de la graine au sillon, distributeur à double dents (pour graines fines, grosses et extra grosses), variateur de vitesse, plateau de pesée et tubes de descente télescopiques en métal

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE	ROUES	POIDS
GTE-19-M	2,50 m.	2,60 m.	13,0 cm.	700 l.	600x16	535 Kg.
GT-22-M	3,00 m.	3,00 m.	13,5 cm.	880 l.	650x16	630 Kg.
GTE-25-M	3,00 m.	3,00 m.	12,0 cm.	880 l.	650x16	650 Kg.
GT-25-M	3,50 m.	3,80 m.	14,0 cm.	1.100 l.	10.0/80-12	745 Kg.
GTE-28-M	3,50 m.	3,80 m.	12,5 cm.	1.100 l.	10.0/80-12	765 Kg.
GT-28-M	4,00 m.	4,30 m.	14,0 cm.	1.300 l.	10.0/80-12	865 Kg.
GTE-31-M	4,00 m.	4,30 m.	13,0 cm.	1.300 l.	10.0/80-12	885 Kg.



**GTA:** Semoir mécanique conventionnel combiné de haute précision. Basé sur la robustesse et la précision du semoir GT, avec la différence de la trémie combinée. Trémie de grande capacité pouvant combiner grain et engrais pour une efficacité maximale. Distributeur à ergot et variateur de vitesse pour grain et engrais. Tubes télescopiques en acier inoxydable.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE		ROUES	POIDS
				ENGRAIS	GRAIN		
GTA-19-M	2,50 m.	2,60 m.	14,0 cm.	440 l.	325 l.	600x16	640 Kg.
GTA-22-M	3,00 m.	3,00 m.	14,0 cm.	557 l.	427 l.	650x16	760 Kg.
GTA-25-M	3,50 m.	3,80 m.	14,0 cm.	687 l.	509 l.	10.0/80-12	865 Kg.
GTA-28-M	4,00 m.	4,30 m.	14,0 cm.	793 l.	587 l.	10.0/80-12	1.040 Kg.



**SD-Multisem:** Semoir mécanique conventionnel de grande précision de semis. Avec système d'ouverture à double disque pour tous les types de semences. Comprend un distributeur à double ergot avec variateur de vitesse et des tubes de descente télescopiques en métal.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE	ROUES	POIDS
SD-23-M	3,00 m.	3,18 m.	13,0 cm.	900 l.	650x16	650 Kg.
SD-27-M	3,50 m.	3,80 m.	13,0 cm.	1.045 l.	10.0/80-12	765 Kg.
SD-31-M	4,00 m.	4,30 m.	13,0 cm.	1.210 l.	10.0/80-12	885 Kg.



**AIRSEM:** Semoir pneumatique conventionnel porté pour tous types de semences avec distributeur volumétrique de haute précision. Train de semences avec roues sur les ailes pour s'adapter aux irrégularités du terrain. Roues d'entrainements situés derrière les roues du tracteur qui permettent un mouvement fluide et continu lors du roulis sur une surface compactée, ainsi qu'un contrôle parfait de la profondeur. Grande capacité de trémie de 2 000 l qui n'implique pas un grand effort pour le tracteur en raison de son emplacement sur l'attelage, ce qui permet plus d'autonomie avec moins d'effort. Le modèle à 4 rangs permet de travailler sur des terrains à forte accumulation de résidus. Peut être monté avec 4 différents types de socs.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ TRÉMIE	DISTANCE ENTRE RANGS	POIDS
AIRSEM-4032-E	4,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.180 Kg.
AIRSEM-4032	4,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.232 Kg.
AIRSEM-4F-4032	4,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.300 Kg.
AIRSEM-5032	5,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	16,00 cm.	1.420 Kg.
AIRSEM-4F-5032	5,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	16,00 cm.	1.520 Kg.
AIRSEM-5040	5,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.450 Kg.
AIRSEM-4F-5040	5,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.550 Kg.
AIRSEM-6040	6,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	15,00 cm.	1.600 Kg.
AIRSEM-4F-6040	6,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	15,00 cm.	1.700 Kg.
AIRSEM-6048	6,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.680 Kg.
AIRSEM-4F-6048	6,00 m.	2,50 m.	2.000 l.	12,50 cm.	1.800 Kg.
AIRSEM-7046	7,00 m.	3,00 m.	2.000 l.	15,20 cm.	2.000 Kg.
AIRSEM-8064	8,00 m.	3,00 m.	2.700 l.	12,50 cm.	2.200 Kg.



**AIRSEM PRO:** Semoir pneumatique porté, le semoir le plus polyvalent de notre gamme. Destiné aux agriculteurs avec différents types de sol, puisque le soc PRO est conçu pour effectuer un travail magnifique sur tout type de terrain. Train à 3 rangs, en trois corps articulés à bras indépendants avec ressort simple (double ressort en option).



MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
AIRSEM-PRO-4024	4,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	2.000 l.	1.050 Kg.
AIRSEM-PRO-5032	5,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	2.000 l.	1.350 Kg.
AIRSEM-PRO-6038	6,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	2.000 l.	1.800 Kg.
AIRSEM-PRO-7044	7,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	2.000 l.	2.200 Kg.



**AIRSEM-XL/XLC:** Semoir pneumatique traîné de grande capacité (6.000 l.) Entraînement du ventilateur par moteur hydraulique. Contrôle de profondeur aux 4 roues. Entraînement du distributeur par moteur électrique. Relevage arrière pour échanger différents trains de semis. Option de bras à double disque. Version XLC (combinée) d'une capacité de 3.650 l. de grains et 2.350 l. d'engrais.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISTANCE ENTRE RANGS	POIDS
AIRSEM-XL/XLC-6040	6,00 m.	2,50 m.	15,00 cm.	1.300 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-6048	6,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	1.380 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-4F-6048	6,00 m.	2,50 m.	12,50 cm.	1.500 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-PRO-6038	6,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	1.700 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-7046	7,00 m.	3,00 m.	15,20 cm.	1.650 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-PRO-7044	7,00 m.	2,70 m.	16,00 cm.	2.050 Kg.
AIRSEM-XL/XLC-8064	8,00 m.	3,00 m.	12,50 cm.	1.950 kg.





**SNL/SANL-3F:** Semoir semis-direct mécanique à soc. Soc en T inversé avec pointe en tungstène qui facilite la fermeture du sillon, distributeur à double ergot pour graines fines et grosses, variateur de vitesse, tubes de descente télescopiques et passerelle de remplissage. La version SANL est un semoir combiné avec double distributeur à ergot et double variateur de vitesse pour le grain et l'engrais, tubes télescopiques en acier inoxydable. Séparation de 17,5 cm entre les bras, mais ils sont préparés pour pouvoir installer 3 bras supplémentaires, réduisant la séparation à 15 cm

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ TRÉMIE		POIDS
SNL-3F-16	2,80 m.	3,00 m.	865 l.		1.020 Kg.
SNL-3F-19	3,30 m.	3,50 m.	1.013 l.		1.140 Kg.
SNL-3F-22	3,80 m.	4,00 m.	1.172 l.		1.220 Kg.
			ENGRAIS	GRAIN	
SANL-3F-16	2,80 m.	3,00 m.	543 l.	402 l.	1.120 Kg.
SANL-3F-19	3,30 m.	3,50 m.	640 l.	474 l.	1.210 Kg.
SANL-3F-22	3,80 m.	4,00 m.	738 l.	546 l.	1.320 Kg.



**AIRSEM-4F-SNL:** Semoir porté pneumatique en semis direct à soc en 4 rangs pour travailler sur de grandes accumulations de déchets, sans aucun problème de bourrage. Soc en T inversée avec pointe en tungstène qui facilite la fermeture du sillon. En option, différentes herse et roues de compactage.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
AIRSEM-SNL-4F-3018	3,00 m.	3,00 m.	2.000 l.	1.210 Kg.
AIRSEM-SNL-4F-4024	4,00 m.	2,70 m.	2.000 l.	1.350 Kg.
AIRSEM-SNL-4F-5032	5,00 m.	2,70 m.	2.000 l.	1.700 Kg.
AIRSEM-SNL-4F-6038	6,00 m.	2,70 m.	2.000 l.	2.000 Kg.
AIRSEM-SNL-4F-7346	7,30 m.	2,70 m.	2.000 l.	2.500 Kg.



**AIRSEM-PRO-4F:** Semoir pneumatique porté, le semoir le plus polyvalent de notre gamme. Destiné aux agriculteurs avec différents types de sol, puisque le soc PRO est conçu pour effectuer un travail magnifique sur tout type de terrain. Train à 4 rangs, en trois corps articulés à bras indépendants avec ressort simple (ressort double en option)

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS (Kg.)
AIRSEM-PRO-4F-4024	4,00 m.	2,70 m.	16,60 cm.	2.000 l.	1.200
AIRSEM-PRO-4F-5032	5,00 m.	2,70 m.	15,60 cm.	2.000 l.	1.500
AIRSEM-PRO-4F-6038	6,00 m.	2,70 m.	15,80 cm.	2.000 l.	1.950
AIRSEM-PRO-4F-7044	7,00 m.	2,70 m.	15,90 cm.	2.000 l.	2.350



**AIRSEM-XL/XLC-4F-SNL:** Semoir pneumatique traîné pour semis direct à soc avec trémie de grande capacité (6.000 L.) Entraînement du ventilateur par moteur hydraulique. Contrôle de profondeur aux 4 roues. Entraînement du distributeur par roue motrice ou par moteur électrique. Relevage arrière pour échanger différents trains de semis. Version XLC (combinée) d'une capacité de 3.650 l. de grains et 2.350 l. d'engrais. Le train de semis peut être monté avec Soc en T inversé avec pointe tungstène ou en soc étroit avec pointe tungstène dans la version PRO.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT
AIRSEM-XL/XLC-4F-6038-SNL	6,00 m.	2,70 m.
AIRSEM-XL/XLC-4F-7044-SNL	7,00 m.	2,70 m.
AIRSEM-XL/XLC-PRO-4F-6038-SNL	6,00 m.	2,70 m.
AIRSEM-XL/XLC-PRO-4F-7044-SNL	7,00 m.	2,70 m.

**SNL/SANL-D:** Semoir semis direct traîné mécanique. Ouvre-sillon monodisque, avec roue de contrôle de profondeur indépendante, roue tasseuse et roue de fermeture du sillon. Distributeur à double ergot pour graines fines et grosses, variateur de vitesse, tubes de descente télescopiques et passerelle de remplissage. La version SANL-D est un semoir combiné avec double distributeur à ergot et double variateur de vitesse pour le grain et l'engrais, tubes télescopiques en acier inoxydable. En option : disque de nettoyage pour les travaux sur sol humide.

MODÈLE	LARGEUR LABOR	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ TRÉMIE		POIDS
SNL-16D	3,00 m.	3,00 m.	1.200 l.		2.900 Kg.
SNL-20D	3,50 m.	3,50 m.	1.475 l.		3.400 Kg.
			ENGRAIS	GRAIN	
SANL-16D	3,00 m.	3,00 m.	600 l.	450 l.	3.020 Kg.
SANL-20D	3,50 m.	3,50 m.	700 l.	520 l.	3.550 Kg.



MODÈLE	LARGEUR LABOR	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
AIRSEM-4526D	4,50 m.	3,00 m.	2.900 l.	4.550 Kg.
AIRSEM-5028D	5,00 m.	3,00 m.	2.900 l.	4.950 Kg.
AIRSEM-6034D	6,00 m.	3,00 m.	2.900 l.	6.000 Kg.
AIRSEM-6738D	6,70 m.	3,00 m.	2.900 l.	6.500 Kg.

**AIRSEM-D:** Semoir pneumatique traîné pour semis direct à disques, avec articulation hydraulique pour le transport, en trois corps articulés pour s'adapter parfaitement au terrain. Distributeur volumétrique de grande capacité, connecteur pour vis sans fin, kit d'éclairage. Ouvreur du sillon monodisque, avec roue indépendante de contrôle de la profondeur, roue tasseuse et roue de fermeture du sillon. Distributeur alimenté par moteur électrique et ventilateur avec moteur hydraulique. En option : disque de nettoyage pour les travaux sur sol humide.

**AIRSEM-XL/XLC-D:** Semoir pneumatique traîné pour semis direct à disque, avec trémie de grande capacité (6.000 L.), et en version combinée (XLC 3.650 L. de grain et 2.350 L. d'engrais). Entraînement du ventilateur par moteur hydraulique et distribution par moteur électrique ou roue motrice. Train de semis direct à disques comprenant la roue de contrôle de profondeur avec le disque d'ouverture de sillon, roue de compactage et roue de fermeture du sillon. Disponible en versions avec disque de nettoyage et roue de compactage en caoutchouc ou en métal.

MODÈLE	LARGEUR TRABAJO	LARGEUR TRANSPORT
AIRSEM-XL/XLC-6034D	6,00 m.	3,00 m.
AIRSEM-XL/XLC-7040D	7,00 m.	3,00 m.





**PRE-CULTIVATEUR AVANT:** Pré cultivateur fixé devant les semoirs mécaniques conventionnels, à bras indépendant à ressort, répartis sur deux rangs, pour préparer le lit de semence et économiser un passage

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL SEMOIR
PS-2511	2,50 m.
PS-3013	3,00 m.
PS-3515	3,50 m.
PS-4017	4,00 m.



**VIS SANS FIN HYDRAULIQUE:** Vis sans fin hydrauliques pour grains ou engrais dans un tube de 127mm de diamètre à installer sur les remorques.

MODÈLE	LONGUEUR TUBE
Sinfin hidráulico simple 2,5 m.	2,50 m.
Sinfin hidráulico simple 3,0 m.	3,00 m.



**ÉQUIPEMENT POUR ENGRAIS MICROGRANULÉS:** Trémie pour engrais micro granulés ou petites graines, distributeurs cannelés, pour semoirs pneumatiques.

MODÈLE	CAPACITÉ	MODÈLE DE SEMOIR
TM-AIRSEM	400 l.	AIRSEM / AIRSEM-PRO / AIRSEM-SNL
TM-AIRSEM-SD	450 l.	AIRSEM-D / AIRSEM-XL-D



**ÉPANDÉUR D'ENGRAIS JOLLY ET DPA:** Épandeur d'engrais centrifuge à double disque avec une largeur de travail de 24 m. Fermetures des disques hydrauliquement depuis le tracteur. Disques et alimentateurs en acier inoxydable et système vibrant pour éviter l'agglomération du produit. La version JOLLY-DPA a une ouverture automatique selon la vitesse du tracteur pour maintenir une dose homogène.

MODÈLE	HAUT	LARGEUR X LONGUEUR	CAPACITÉ TRÉMIE
JOLLY-900	1,08 m.	1,88 x 1,18 m.	900 l.
JOLLY-1500	1,36 m.	1,88 x 1,18 m.	1.500 l.
JOLLY-2000	1,44 m.	2,30 x 1,18 m.	2.000 l.
JOLLY-3000	1,66 m.	2,30 x 1,26 m.	3.000 l.
JOLLY-1500-DPA	1,36 m.	2,23 x 1,26 m.	1.500 l.
JOLLY-2000-DPA	1,44 m.	2,23 x 1,26 m.	2.000 l.
JOLLY-3000-DPA	1,66 m.	2,30 x 1,26 m.	3.000 l.



**TRÉMIE FRONTALE (TD-AIRSEM):** Trémie d'une capacité de 1.900 L. avec entraînement hydraulique, elle se monte sur le trois points avant, avec feux de transport. Pour le transfert du produit vers la trémie du semoir ou de l'épandeur d'engrais attelé au tracteur. La version DIST dispose d'un distributeur pour doser le grain ou l'engrais et l'incorporer au système pneumatique du semoir arrière.



**ROULEAU AVANT:** Rouleau avant de disques de 5, 6 et 7 mètres. Plié à 2,5 m et joint flottant en 3 parties avec tête oscillante. Outil idéal pour le compactage et la réduction des mottes.

**GT-Multisem vigne:** Semoir mécanique conventionnel à soc spécialement conçu pour ensemercer les couverts végétaux dans les vignes, système de distribution à double ergot avec variateur de vitesse, plateau de pesée, tubes de descente télescopiques en métal et dimensions spécialement étudiées pour la vigne.



MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	DISTANCE ENTRE RANGS	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
GTE-13-M	1,70 m.	1,70 m.	14 cm.	450 l.	405 Kg.
GTE-16-M	2,10 m.	2,10 m.	14 cm.	575 l.	445 Kg.



**SNLV:** Semoir mécanique de semis direct à soc pour la vigne, soc en T inversé avec pointe en tungstène, variateur de vitesse, distributeur à double ergot, plateau de pesage et tube de descente métalliques. Trémie de micro granulé en option.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
SNLV-7B	1,00 m.	1,10 m.	250 l.	440 Kg.
SNLV-10B	1,50 m.	1,60 m.	355 l.	620 Kg.
SNLV-13B	2,00 m.	2,10 m.	460 l.	800 Kg.
SNLV-7+2B	1,30 m.	1,40 m.	250 l.	530 Kg.
SNLV-10+2B	1,80 m.	1,90 m.	355 l.	710 Kg.



**SNLV-D:** Semoir mécanique à semis direct pour vignes à disque, système mono disque, avec roue de compactage et roue de fermeture du sillon, variateur de vitesse, distributeur à double ergot, plateau de pesée et tubes de descente télescopiques en métal. Disques de nettoyage en option pour terrain humide et/ou roue de compactage des graines en fer. Trémie de micro graines en option.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTAL	CAPACITÉ TRÉMIE	POIDS
SNLV-6D	1,00 m.	1,25 m.	330 l.	890 Kg.
SNLV-8D	1,20 m.	1,55 m.	440 l.	1.100 Kg.
SNLV-10D	1,60 m.	1,90 m.	550 l.	1.390 Kg.
SNLV-12D	1,80 m.	2,10 m.	660 l.	1.680 Kg.
SNLV-14D	2,20 m.	2,50 m.	780 l.	1.990 Kg.



**CHLV:** Cultivateur pour la vigne, fixe avec châssis 80x80 et bras 25x25, pour les travaux superficiels. Disponible avec rouleau ou herse.



MODÈLE	N° DENTS	LARGEUR TRAVAIL	POIDS
CHLV-7B	7	1,75 m.	200 Kg.
CHLV-9B	9	2,25 m.	250 Kg.
CHLV-11B	11	2,75 m.	300 Kg.



**CHMV:** Cultivateur pour la vigne, fixe avec châssis 80x80 et bras 30x30, pour travailler sur des terrains moins préparés. Disponible avec rouleau ou herse.

MODÈLE	N° DENTS	LARGEUR TRAVAIL	POIDS
CHMV-7B	7	1,75 m.	320 Kg.
CHMV-9B	9	2,25 m.	425 Kg.
CHMV-11B	11	2,75 m.	530 Kg.



**CHMV extensible:** Cultivateur vigne à châssis extensible, sur châssis 80x80 et bras 30x30, idéal pour les agriculteurs qui ont différents types de plantations et des terres moins travaillées. Disponible avec rouleau ou herse et troisième point avec élévation hydraulique.



MODÈLE	N° DENTS	LARGEUR TRAVAIL	POIDS
CHMV-7BAH	7	1,30 - 1,75 m.	350 Kg.
CHMV-9BAH	9	1,75 - 2,25 m.	450 Kg.
CHMV-11BAH	11	2,25 - 2,75 m.	550 Kg.



**ENGRAIS LOCALISATEUR AL:** Épandeur localisateur pour les cultures ligneuses trémie en acier inoxydable, roue motrice avec ressort pour assurer un dosage proportionnel à l'avancement sur tous types de terrain. Deux bras sur châssis télescopique par fractions de 10 cm., pour s'adapter au cadre de plantation. Roues de contrôle de profondeur et passerelle de remplissage.

MODÈLE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	CAPACITÉ	POIDS
AL-9013	0,9-1,3 m.	0,9 m.	390 l.	290 KG.
AL-1525	1,5-2,5 m.	1,5 m.	580 l.	340 KG.



**EPANDEUR CENTRIFUGE JOLLY-F:** Epandeur centrifuge à double disque avec largeur de travail en bandes de 10 m, et en champs ouverts de 18m. Fermeture des disques hydrauliquement depuis le tracteur. Disques et alimentateur en acier inoxydable et système vibratoire pour empêcher l'agglutination du produit.

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR x LONGUEUR	CAPACITÉ TRÉMIE
JOLLY-F-900	1,08 m.	1,88x1,18	900 l.
JOLLY-F-1500	1,36 m.	1,88x1,18	1.500 l.
JOLLY-F-2000	1,44 m.	2,30x1,18	2.000 l.



**FERTIFRUIT:** L'épandeur localisateur pneumatique Fertifruit, est le seul sur le marché qui est capable de localiser l'engrais sur la surface voulue, grâce au sonar qui détecte l'arbre, en localisant l'engrais dans la bande que nous voulons, quel qu'en soit son âge. En ne déposant pas d'engrais dans les allées ni entre les arbres, représentant une économie importante de produit et la réduction significative des mauvaises herbes dans la plantation. Grâce à ses bras extensibles hydrauliquement et à la possibilité d'orienter la sortie de l'engrais, il s'adapte à n'importe quel cadre de plantation. La roue motrice assure un dosage uniforme. La capacité de 2.200L lui confère une grande autonomie.



**TELENO:** Pulvérisateur suspendu, cuve en polyéthylène, châssis en acier hautement élastique, pompes à membrane, agitateur hydraulique, commandes électriques et ordinateurs de précision, lave mains, lave circuits, lavage interne, incorporateur de produit avec lave récipients. Elévateur et suspension, porte buses trijet, et barres en aluminium ou métalliques de différentes largeurs de travail.

RESERVOIR PRINCIPAL		CAPACITÉ RÉELLE	CAPACITÉ UTILE	RESERVOIR AUXILIAIRE	RESERVOIR LAVE MAINS	MELANGEUR PRODUIT			
1.500 l.		1.670 l.	1.586 l.	225 l	57 l.	35 l.			
2.000 l.		2.100 l.	1.995 l.	225 l.	57 l.	35 l.			
TELENO 1500					TELENO 2000				
BARRES	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	BARRES	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS
12 m.	2,50 m.	1,60 m.	2,60 m.	940 Kg.	12 m.	2,50 m.	1,60 m.	2,60 m.	1.100 Kg.
14 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	960 Kg.	14 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.150 Kg.
15 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	975 Kg.	15 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.190 Kg.
16 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	990 Kg.	16 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.230 Kg.
17 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.010 Kg.	17 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.250 Kg.
18 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.030 Kg.	18 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,05 m.	1.260 Kg.
21 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,20 m.	1.050 Kg.	21 m.	2,50 m.	1,60 m.	3,20 m.	1.280 Kg.

**TELENO V-PRO:** Pulvérisateur suspendu avec réservoir en polyéthylène haute densité, sur châssis fabriqué en acier à hautes limites d'élasticité, pompe à membrane basse pression et haut débit, accouplement Catégories II et III, réservoir auxiliaire lave circuit et réservoir lave mains, indicateur de niveau mécanique, incorporateur de produits avec lave récipient, contrôle unique pour toutes les opérations avec hydrochargeur (y compris clapet anti-retour). Feux de transport LED, système d'agitation hydraulique, échelle d'accès pliante, système de lavage interne et prise de force. Avec barres d'acier à pliage vertical.



CUVE PRINCIPAL		CAPACITÉ RÉELLE	CAPACITÉ UTILE	RESERVOIR AUXILIAIRE	CUVE LAVE-MAINS	MELANGEUR DE PRODUIT			
1.500 l.		1.670 l.	1.586 l.	225 l	57 l.	35 l.			
2.000 l.		2.100 l.	1.995 l.	225 l.	57 l.	35 l.			
TELENO 1500					TELENO 2000				
BARRES	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	BARRES	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS
18 m.	2,50 m.	2,10 m.	3,10 m.	1.355 Kg.	18 m.	2,50 m.	2,10 m.	3,10 m.	1.480 Kg.
21 m.	2,50 m.	2,30 m.	3,10 m.	1.435 Kg.	21 m.	2,50 m.	2,30 m.	3,10 m.	1.560 Kg.
24 m.	2,50 m.	2,30 m.	3,10 m.	1.485 Kg.	24 m.	2,50 m.	2,30 m.	3,10 m.	1.610 Kg.



**ANETO ST:** Pulvérisateur porté à barres métalliques manuelles. Cuve en polyéthylène haute densité, châssis en acier à hautes limites d'élasticité, réservoir auxiliaire d'eau propre et lave-mains, filtre de remplissage, d'aspiration et de pression, porte-buse anti-goutte simple et prise de force.

CAPACITÉ	CAPACITÉ REELLE	LONGEUR	LARGEUR	HAUT	POIDS
600 l.	665 l.	1,60 m.	1,70 m.	1,43 m.	290 Kg.
800 l.	895 l.	1,60 m.	1,70 m.	1,65 m.	310 Kg.
1.100 l.	1.175 l.	1,60 m.	1,70 m.	1,85 m.	325 Kg.
1.200 l.	1.280 l.	1,60 m.	1,70 m.	2,03 m.	340 Kg.



**ABANTOS:** Pulvérisateur traîné avec châssis en acier à hautes limites d'élasticité, cuves en polyéthylène, réservoir lave-mains, lave-circuits, nettoyage intérieur, incorporateur de produit avec lavage et lave récipients, élévateur à parallélogramme, arbre extensible, suspension aux barres et à l'essieux, barres verticales en aluminium et parallèles métalliques avec buses trijet.

LARGEUR TRABAJO	LARGEUR	LARGO	ALTO	POIDS
<b>ABANTOS 1000 BM</b>				
18 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,05 m.	2.500 Kg.
21 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,20 m.	2.550 Kg.
24 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,05 m.	2.850 Kg.
<b>ABANTOS 1200 BM</b>				
18 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,05 m.	2.600 Kg.
21 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,20 m.	2.650 Kg.
24 m.	2,37-2,50 m.	6,30 m.	3,05 m.	2.950 Kg.



**CUVE AVANT:** Cuve en polyéthylène haute densité pour augmenter l'autonomie du traitement, sur châssis fabriqué en acier à haute limite d'élasticité, filtre de remplissage et d'aspiration, pompe à commande hydraulique pour le transfert ou l'agitation avec électrovanne actionnée par commande électrique dans la cabine. Avec cette pompe, nous avons la possibilité de charger à la fois le réservoir avant et le réservoir arrière.

CAPACITÉ	CAPACITÉ REELLE	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS
1.100 l.	1.177 l.	1,28 m.	2,18 m.	97 m.	282 kg.
1.500 l.	1.577 l.	1,28 m.	2,18 m.	1,20 m.	302 kg.
1.900 l.	2.010 l.	1,28 m.	2,18 m.	1,42 m.	323 kg.





**ACH:** Charrue déchaumeuse à double ressort avec profondeur de labour de 20 cm. Idéal pour les travaux de conservation des sols. Grand dégagement, largeur fixe. Séparation des corps 32 cm.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	POIDS	PUISSANCE NÉCESSAIRE
ACH-4B	4	1,28 m.	520 Kg.	60
ACH-5B	5	1,60 m.	650 Kg.	75
ACH-6B	6	1,92 m.	780 Kg.	90
ACH-7B	7	2,24 m.	910 Kg.	105
ACH-8B	8	2,56 m.	1.040 Kg.	120
ACH-9B	9	2,88 m.	1.170 Kg.	135
ACH-10B	10	3,20 m.	1.300 Kg.	150
ACH-11B	11	3,52 m.	1.430 Kg.	170
ACH-12B	12	3,84 m.	1.560 Kg.	190
ACH-13B	13	4,16 m.	1.690 Kg.	210
ACH-14B	14	4,48 m.	1.820 Kg.	230



**ACHL:** Charrue déchaumeuse à ressort double avec profondeur de labour de 20 cm. Idéal pour les travaux de conservation des sols. Plus grand dégagement, parfait pour zone irriguée, largeur fixe. Séparation des corps 34 cm.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR LABOR	POIDS	POTENCIA NECESSAIRE
ACHL-4B	4	1,36 m.	520 Kg.	70
ACHL-5B	5	1,70 m.	650 Kg.	85
ACHL-6B	6	2,04 m.	780 Kg.	100
ACHL-7B	7	2,38 m.	910 Kg.	115
ACHL-8B	8	2,72 m.	1.040 Kg.	130
ACHL-9B	9	3,06 m.	1.170 Kg.	145
ACHL-10B	10	3,40 m.	1.300 Kg.	160
ACHL-11B	11	3,74 m.	1.430 Kg.	175
ACHL-12B	12	4,08 m.	1.560 Kg.	190
ACHL-13B	13	4,42 m.	1.690 Kg.	220
ACHL-14B	14	4,76 m.	1.820 Kg.	250



**DÉCHAUMEUR RAPIDE:** Déchaumeur rapide de 3 à 6 mètres avec disques de 22 ou 24 pouces. Machine portée, attelage 3 points du tracteur. Léger, très robuste, idéal pour tous types de terrain.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
--------	---------	-----------------	---------------------------	-------

**CH-100**

CH-100-5B	5	180 cm.	70-80	425 kg.
CH-100-7B	7	210 cm.	90	595 kg.
CH-100-9B	9	270 cm.	100-120	765 kg.
CH-100-11B	11	330 cm.	120-130	935 kg.
CH-100-13B	2+9+2	390 cm.	130-150	1.105 kg.
CH-100-15B	3+9+3	450 cm.	150-170	1.275 kg.
CH-100-17B	4+9+4	510 cm.	170-190	1.445 kg.
CH-100-19B	5+9+5	570 cm.	190-210	1.615 kg.
CH-100-21B	6+9+6	630 cm.	210-230	1.785 kg.

**CH-100-3F**

CH-100-3F-10B	10	250 cm.	100-120	1.050 kg.
CH-100-3F-13B	2+9+2	325 cm.	120-140	1.365 kg.
CH-100-3F-16B	3+10+3	400 cm.	140-170	1.680 kg.
CH-100-3F-19B	4+11+4	475 cm.	170-190	1.995 kg.
CH-100-3F-22B	5+12+5	550 cm.	190-220	2.310 kg.
CH-100-3F-25B	7+11+7	625 cm.	220-240	2.625 kg.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
--------	---------	-----------------	---------------------------	-------

**CHM-100**

CHM-100-7B	7	182 cm.	75-85	490 kg.
CHM-100-9B	9	234 cm.	85-95	630 kg.
CHM-100-11B	11	286 cm.	95-110	770 kg.
CHM-100-13B	13	338 cm.	110-130	910 kg.
CHM-100-15B	3+9+3	390 cm.	130-145	1.050 kg.
CHM-100-17B	4+9+4	442 cm.	145-155	1.190 kg.
CHM-100-19B	5+9+5	494 cm.	155-170	1.330 kg.
CHM-100-21B	6+9+6	546 cm.	170-185	1.470 kg.
CHM-100-23B	6+11+6	598 cm.	185-200	1.610 kg.
CHM-100-25B	7+11+7	650 cm.	200-215	1.750 kg.
CHM-100-27B	8+11+8	702 cm.	215-230	1.890 kg.
CHM-100-29B	8+13+8	754 cm.	>230	2.030 kg.

**CHM-100-3F**

CHM-100-3F-13B	13	299 cm.	100-110	1.170 kg.
CHM-100-3F-16B	3+10+3	368 cm.	110-135	1.440 kg.
CHM-100-3F-19B	4+11+4	437 cm.	135-150	1.580 kg.
CHM-100-3F-22B	5+12+5	506 cm.	150-170	1.720 kg.
CHM-100-3F-25B	7+11+7	575 cm.	170-180	1.860 kg.
CHM-100-3F-28B	8+12+8	644 cm.	180-210	2.000 kg.
CHM-100-3F-31B	9+13+9	713 cm.	210-240	2.140 kg.
CHM-100-3F-34B	10+14+10	782 cm.	>240	2.280 kg.

**CH-100:** Chisel Idéal pour travailler les chaumes, casser la couche supérieure et ouvrir le sol à plus de 40 cm de profondeur. Bras 40x40. Disponible en 2 et 3 rangées.



**CHM-100:** Cultichisel moyen renforcé, étant un cultivateur de type moyen, idéal pour les labours secondaires, grâce à son châssis renforcé 100x100 et son bras haut 40x30, il est capable d'effectuer des labours plus forts, atteignant dans de bonnes conditions les travaux primaires de relèvement de chaume. Il est disponible en versions 2 et 3 rangs.





**CHM:** Cultichisel moyen très polyvalent, puisqu'il peut travailler sur chaume en raison de son énorme résistance, il peut aussi effectuer des labours d'affinement. En raison de sa grande sensibilité et robustesse, c'est l'outil idéal pour terrains avec beaucoup de pierres.



**CHMG:** Outil équipé d'élastomères, en remplacement des ressorts classiques de notre gamme, pour moins d'entretien. Il a les mêmes caractéristiques que notre cultichisel le plus polyvalent, le CHM.



MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHM</b>				
CHM-7B	7	182 cm.	65-75	350 kg.
CHM-9B	9	234 cm.	75-85	450 kg.
CHM-11B	11	286 cm.	85-100	550 kg.
CHM-13B	13	338 cm.	100-120	650 kg.
CHM-15B	3+9+3	390 cm.	120-135	750 kg.
CHM-17B	4+9+4	442 cm.	135-145	850 kg.
CHM-19B	5+9+5	494 cm.	145-160	950 kg.
CHM-21B	6+9+6	546 cm.	160-175	1.050 kg.
CHM-23B	6+11+6	598 cm.	175-190	1.150 kg.
CHM-25B	7+11+7	650 cm.	190-225	1.250 kg.
CHM-27B	8+11+8	702 cm.	205-220	1.350 kg.
CHM-29B	8+13+8	754 cm.	>220	1.450 kg.

<b>CHM-3F</b>				
CHM-3F-13B	13	299 cm.	90-100	910 kg.
CHM-3F-16B	3+10+3	368 cm.	100-125	1.120 kg.
CHM-3F-19B	4+11+4	437 cm.	125-140	1.330 kg.
CHM-3F-22B	5+12+5	506 cm.	140-160	1.540 kg.
CHM-3F-25B	7+11+7	575 cm.	160-170	1.750 kg.
CHM-3F-28B	8+12+8	644 cm.	170-200	1.960 kg.
CHM-3F-31B	9+13+9	713 cm.	200-230	2.170 kg.
CHM-3F-34B	10+14+10	782 cm.	>230	2.380 kg.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHMG</b>				
CHMG-7B	7	182 cm.	65-75	350 kg.
CHMG-9B	9	234 cm.	75-85	450 kg.
CHMG-11B	11	286 cm.	85-100	550 kg.
CHMG-13B	13	338 cm.	100-120	650 kg.
CHMG-15B	3+9+3	390 cm.	120-135	750 kg.
CHMG-17B	4+9+4	442 cm.	135-145	850 kg.
CHMG-19B	5+9+5	494 cm.	145-160	950 kg.
CHMG-21B	5+11+5	546 cm.	160-175	1.050 kg.
CHMG-23B	6+11+6	598 cm.	175-190	1.150 kg.
CHMG-25B	7+11+7	650 cm.	190-225	1.250 kg.
CHMG-27B	8+11+8	702 cm.	205-220	1.350 kg.

<b>CHMG-3F</b>				
CHMG-3F-13B	13	299 cm.	90-100	860 kg.
CHMG-3F-16B	3+10+3	368 cm.	100-125	1.060 kg.
CHMG-3F-19B	4+11+4	437 cm.	125-140	1.260 kg.
CHMG-3F-22B	5+12+5	506 cm.	140-160	1.450 kg.
CHMG-3F-25B	7+11+7	575 cm.	160-170	1.650 kg.
CHMG-3F-28B	8+12+8	644 cm.	170-200	1.850 kg.
CHMG-3F-31B	9+13+9	713 cm.	200-230	2.050 kg.

**CHL:** Cultichisel léger conçu spécialement pour la préparation du lit de semis, qui associé au rouleau et à la herse assure une magnifique porosité et un très bon compactage avant semis. Bras 25x25. Disponible en 2, 3 et 4 rangées.



**CHLG:** Cultichisel léger équipé d'élastomères, conçu spécialement pour la préparation du lit de semis, qui associé au rouleau et à la herse assure une magnifique porosité et un très bon compactage avant semis. Bras 25x25. Disponible en 2, 3 et 4 rangées.



MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHL-2F</b>				
CHL-2F-7B	7	168 cm.	50-65	245 kg.
CHL-2F-9B	9	216 cm.	65-75	315 kg.
CHL-2F-11B	11	264 cm.	75-85	385 kg.
CHL-2F-13B	13	312 cm.	85-100	455 kg.
CHL-2F-15B	3+9+3	360 cm.	100-120	525 kg.
CHL-2F-17B	3+11+3	408 cm.	120-130	680 kg.
CHL-2F-19B	4+11+4	456 cm.	130-140	760 kg.
CHL-2F-21B	5+11+5	504 cm.	140-150	840 kg.
CHL-2F-23B	6+11+6	552 cm.	150-160	920 kg.
CHL-2F-25B	7+11+7	600 cm.	160-180	1.000 kg.
CHL-2F-27B	8+11+8	648 cm.	180-200	1.080 kg.
CHL-2F-29B	8+13+8	696 cm.	>200	1.160 kg.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHL-3F</b>				
CHL-3F-16B	16	320 cm.	90-100	800 kg.
CHL-3F-19B	2+15+2	380 cm.	100-120	950 kg.
CHL-3F-22B	5+12+5	440 cm.	120-140	1.100 kg.
CHL-3F-25B	6+13+6	500 cm.	140-150	1.250 kg.
CHL-3F-28B	7+14+7	560 cm.	150-165	1.400 kg.
CHL-3F-31B	9+13+9	620 cm.	165-185	1.550 kg.
CHL-3F-34B	10+14+10	680 cm.	185-200	1.700 kg.
CHL-3F-37B	11+15+11	740 cm.	200-220	1.850 kg.
CHL-3F-40B	12+16+12	800 cm.	>220	2.000 kg.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHLG-2F</b>				
CHLG-2F-7B	7	168 cm.	50-65	245 kg.
CHLG-2F-9B	9	216 cm.	65-75	315 kg.
CHLG-2F-11B	11	264 cm.	75-85	385 kg.
CHLG-2F-13B	13	312 cm.	85-100	455 kg.
CHLG-2F-15B	3+9+3	360 cm.	100-120	525 kg.
CHLG-2F-17B	3+11+3	408 cm.	120-130	680 kg.
CHLG-2F-19B	4+11+4	456 cm.	130-140	760 kg.
CHLG-2F-21B	5+11+5	504 cm.	140-150	840 kg.
CHLG-2F-23B	6+11+6	552 cm.	150-160	920 kg.
CHLG-2F-25B	7+11+7	600 cm.	160-180	1.000 kg.
CHLG-2F-27B	8+11+8	648 cm.	180-200	1.080 kg.
CHLG-2F-29B	8+13+8	696 cm.	>200	1.160 kg.

MODÈLE	N° BRAS	LARGEUR TRAVAIL	PUISSANCE NECESSAIRE (CV)	POIDS
<b>CHLG-3F</b>				
CHLG-3F-16B	16	320 cm.	90-100	800 kg.
CHLG-3F-19B	2+15+2	380 cm.	100-120	950 kg.
CHLG-3F-22B	5+12+5	440 cm.	120-140	1.100 kg.
CHLG-3F-25B	6+13+6	500 cm.	140-150	1.250 kg.
CHLG-3F-28B	7+14+7	560 cm.	150-165	1.400 kg.
CHLG-3F-31B	9+13+9	620 cm.	165-185	1.550 kg.
CHLG-3F-34B	10+14+10	680 cm.	185-200	1.700 kg.
CHLG-3F-37B	11+15+11	740 cm.	200-220	1.850 kg.
CHLG-3F-40B	12+16+12	800 cm.	>220	2.000 kg.



VENDEUR



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Ctra. M-118, km 4,100  
28814 Daganzo de Arriba  
Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49  
Fax: (+34) 91 884 14 87  
e-mail: [ventas@sembradorasgil.com](mailto:ventas@sembradorasgil.com)