

Broyeur tracté PRO (usage intensif)

Largeur de travail de 0.90 m :

- Moteur 13 cv Briggs et Stratton, Démarrage électrique, vente aux clients finaux exclusivement (direct)



Largeur de travail de 1.20 m :

- Moteur 16 ou 23 CV Vanguard Briggs et Stratton - Démarrage électrique

Carcasse du broyeur très robuste de 6 mm
Le rotor très robuste comporte des couteaux de 4,5 mm montés en Y

- Broyeur de 0,90 m : 56 couteaux
- Broyeur de 1,20 m : 72 couteaux

Les poulies sont à double courroie et ont un tendeur progressif qui permet d'amortir les chocs. Aucun réglages de tension n'est nécessaire à l'usage.

De série, le broyeur se déplace sur le rouleau couvrant la largeur du broyeur. Ce rouleau comporte 5 positions de pré-réglage pour la hauteur du rotor.

Le timon permet de décaler le broyeur sur la droite du véhicule et donc de travailler sur plusieurs positions de dépôts :

- Derrière le quad ou le SSV
- À moitié déporté
- Entièrement déporté par rapport à un quad ou un SSV



En options :

- Essieu de transport avec roues 18 ou 20", il ne dépasse pas la largeur de la carcasse pour un faible encombrement
- Vérin électrique 12 V avec commande sur quad ou SSV
- 2 Roues pivotante à l'avant de la carcasse