Peseuse linéaire à couloir vibrant

Le produit stocké dans la trémie est emmené par un couloir vibrant à 3 vitesses (équipé d'un clapet pneumatique pour l'appoint) dans un bol de pesée.
Il suffit de présenter le sachet sous la goulotte de remplissage et d'appuyer sur une pédale pour remplir le sachet ou autre contenant.
Par la suite vous pouvez fermer le sachet avec une soudeuse ou une clipseuse avec ou sans marquage.
Capacité de 20 à 3000 gr pour 8 à 15 pesées/min

- Pesage par jauge de contrainte, précision +/- 1 gr (selon produit et réglages).
- Pour produits divers tel que : Café, riz, biscuits, chocolats, lessive, farine, légumes secs, etc.
- Trémie inox au-dessus du couloir vibrant de 20, 60 ou 100 Litres
- Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox alimentaire et facilement démontable sans outils pour le nettoyage.
- Mono-canal vibrant avec réglage digital des 3 vitesses de vibration et des points de consigne.
- Affichage des statistiques de production
- Godet de pesage de 4,5, 9 ou 15litres.
- Ouverture du godet de pesage par moteur pas à pas, donc possibilité de choisir la vitesse d'ouverture et l'amplitude.
- Réglage du clapet de finition en fonction des produits
- Commande pneumatique du clapet de finition
- Goulotte de remplissage diamètre suivant besoin
- Ecran de commande tactile.
- Mémorisation de 100 programmes.
- Commande de décharge par pédale ou synchronisé avec une machine automatique.
- Alimentation 230V 50Hz, puissance installée 1000W.
- Dimensions d'encombrement : 730x400x800 H mm
- Norme CE

AK TRADING COMTECH
ZA Actival 5B rue Louis Breguet – 49250 Beaufort en Anjou
Tél. : 01 78 05 47 14 - E-mail : **contact@aktrading-france.fr**
Document non-contractuel - La politique d'amélioration constante des produits exige que les spécifications et données techniques puissent évoluer sans avis préalable