


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie Li-Ion	20 V
Capacité de la batterie Li-Ion	2,0 Ah / 4,0 Ah
Chargeur de batterie 90 min	240 - 220 V / 50 - 60 Hz ou 120 V 60 Hz
Pression maximum	700 bar (10,000 psi)
Pression maximale du clapet de sécurité	500 bar (7,250 psi)
Débit - élevé	160 g/min (5.7 oz/min)
Débit - faible	100 g/min (3.6 oz/min)
Cartouches de graisse par charge de batterie ⁽¹⁾	24 (batterie 2 Ah) - 40 (batterie 4 Ah)
Fonctions d'affichage	Indicateur de charge de la batterie, compteur de graisse, niveau de graisse restant, alarme de cartouche vide ou perte d'amorçage.
Unités de mesure	Grammes, onces
Lampe-torche à LED	Oui, avec fonction marche/arrêt
Longueur du flexible	1.100 mm (44")
Bandoulière	Incluse
Poids du pistolet de graissage	3,2 kg (7 lb)



⁽¹⁾ Faible vitesse - mode faible débit.

- Nombre de cartouches de graisse 400 g par charge pour pistolet à batterie 4,0 Ah et graissage par l'intermédiaire du flexible, de l'agrafe et du graisseur : 23 cartouches.
- Nombre de cartouches de graisse 400 g par charge pour pistolet à batterie 4,0 Ah et graissage par l'intermédiaire du flexible et de l'agrafe mais sans graisseur : 36 cartouches.
- Nombre de cartouches de graisse 400 g par charge pour pistolet à batterie 4,0 Ah et graissage sans flexible, agrafe ni graisseur (en débit libre) : 40 cartouches.
- Le nombre de cartouches de graisse de 400 g par charge peut varier en fonction de la charge de la batterie, de la pression de travail, de la température ou de la viscosité de la graisse.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Tous les modèles comprennent une batterie, un chargeur de batterie, une mallette de transport, un pistolet de graissage avec un flexible en caoutchouc et une agrafe hydraulique.

RÉFÉRENCE N°

160 500	Pistolet de graissage à batterie avec 1 batterie de 2 Ah. 240 à 220 V / 50 à 60 Hz
160 500.300	Pistolet de graissage à batterie avec 1 batterie de 2 Ah. 110 V / 60 Hz
160 510	Pistolet de graissage à batterie avec 1 batterie 4 Ah. 240 à 220 V / 50 à 60 Hz
160 510.300	Pistolet de graissage à batterie avec 1 batterie 4 Ah. 110 V / 60 Hz

ACCESSOIRES

169 503	Mallette de transport
169 012	Flexible graisse 1.100 mm
169 500	Chargeur de batterie
169 020	Batterie Lithium-Ion 2 Ah - 20 V
169 021	Batterie Lithium-Ion 4 Ah - 20 V



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021

Pistolet de Graissage Sans-Fil 20 V



SAMOA S.A.R.L.
FRANCE
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TÉL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88
samoafrance@samoafrance.com - www.samoafrance.com

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
ESPAGNE ET MARCHÉS EXPORT
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.
ROYAUME-UNI ET RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA-HALLBAUER GMBH
ALLEMAGNE ET AUTRICHE
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
AMÉRIQUE DU NORD
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

BUREAU DE VENTE SAMOA EN CHINE
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certified company.



Pistolet de Graissage 20 V

- Batterie au lithium-ion 2 Ah ou 4 Ah
- Deux modes de débits:
 - Faible débit : 100 g/min (3.6 oz/min)
 - Haut débit : 160 g/min (5.7 oz/min)
- Pression maximale jusqu'à 700 bar (10 000 psi). Limitée à 500 bar - 7 250 psi avec clapet de sécurité
- Autonomie jusqu'à 40 cartouches de graisse par charge de batterie (voir les caractéristiques techniques du produit)

Écran LCD multifonction

L'écran LCD fournit les informations essentielles en temps réel pour garder un contrôle total



Conception robuste

- Les composants de qualité assurent un fonctionnement fiable et durable.
- Protection contre les surpressions et les surcharges.

Moteur électrique optimisé

- Augmente la durée de vie de la batterie.
- Plus de puissance pour le graissage en conditions difficiles ou en cas de graisseurs bloqués.

Lampe de travail à LED

- Lampe de travail à LED pratique, avec commande marche/arrêt.

Valve de purge et embout de remplissage

- Le corps de la pompe peut être rempli de graisse en vrac à l'aide d'une pompe de remplissage.

Flexible de 1.100 mm

- Pour un accès aisé aux points de graissage.

Deux modes de débit:

- Faible 100 g/min.
- Élevé 160 g/min.

Design ergonomique

- Le poids bien équilibré réduit la fatigue lors de longues utilisations.
- Poignée antidérapante soft grip pour un maximum de confort.

Batterie 2 Ah ou 4 Ah

- Recharge rapide des batteries : moins de 90 minutes (modèle 2 Ah).
- Batterie de 4 Ah pour une plus grande autonomie.

Pieds en caoutchouc

- Ils protègent le corps de la pompe.
- Grande stabilité sur les surfaces planes.

Mode de fonctionnement en débit faible ou élevé

Compteur de graisse délivrée

Indicateur du stock de graisse restant

Bouton de sélection et de remise à zéro

Niveau de charge de la batterie

Unités de mesure (grammes ou onces)

Bouton de sélection du mode de débit, faible ou élevé

L'écran devient rouge en conditions de blocage, lorsque le pistolet perd son amorçage ou par manque de graisse.

Mallette de transport robuste avec fermetures métalliques et emplacement pour cadenas. Bandoulière incluse.

Lampe-torche à LED, avec commande marche/arrêt.

LI-ION

20V

700 bar
(10,000 psi)

Limitée à 500 bar avec clapet de sécurité.

