

# Enrouleurs à rappel automatique LES INCONTOURNABLES



**CABLE EQUIPEMENTS**  
Enrouleurs - Dérouleurs - Moteurs - Protège-câbles

10+1 m 3G1,5 H07 RN-F

1,2kW - 230V (20°C) 1,8kW - 230V (20°C)

ER03015-11R-P301

IP42 CE

Janvier 2024



# Nouvelle gamme GREEN REEL



**GREEN REEL**  
by Cable Equipements

## Faites le même geste qu'à la station-service

Pour charger votre voiture électrique :

- 1 - Tirez le câble, il se déroule
- 2 - Branchez, la voiture se recharge
- 3 - Débranchez, le câble se ré-enroule tout seul
- 4 - Prenez la route !



### Plus rapide et plus propre

Utilisateur d'une voiture électrique ou hybride rechargeable : vous n'avez plus à ranger péniblement dans votre coffre un câble sale et humide



### Plus sûr et plus durable

Le câble ne traîne plus au sol : il ne se détériore pas et ne risque pas de provoquer des chutes



### Pour les particuliers

(résidentiel privatif : individuel ou collectif)



### Pour les professionnels

(entreprises, collectivités, flottes de véhicules, hôtels)

## 2 types de d'enrouleurs



**Vous n'avez pas de borne de recharge**

Monophasé

**GREEN REEL 3.7**  
avec borne de recharge intégrée

**Vous avez une borne de recharge**

Monophasé

maxi 7,4 kW

**GREEN REEL 7.4**

Triphasé

maxi 22 kW

**GREEN REEL 22**



Modèle	Puissance maxi	Longueur	Alimentation	Prise Type 2	Code
<b>GREEN REEL 3.7 borne</b>	3,7 kW	4 mètres	Monophasé 16A	En sortie	<b>ERVWB-T2</b>
<b>GREEN REEL 7.4</b>	7,4 kW	10 mètres	Monophasé 32A	En entrée et en sortie	<b>ERV07-S5-T2</b>
<b>GREEN REEL 22</b>	22 kW		Triphasé 32A		<b>ERV22-S5-T2</b>

# Nouvelle gamme EURO

La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée  
en Europe



Garantie  
3 ans



Certifiée CE  
(par le fabricant en Europe)  
EN 61242 EN 60335-1  
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



SAV assuré  
en France



Disponible  
sur stock

Carter plastique - Bride pivotante - Cliquet supprimable - Usage horizontal et vertical

## 3G1,5<sup>2</sup> avec prises

### P301



11 mètres  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F

### P421



22 mètres  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article	
				⊙	—							
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m			1,1	1,8						Non	H365xI485xP195

## 3G2,5<sup>2</sup> avec prises

### P302



10 mètres  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F

### P412



17 mètres  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F

### P422



20 mètres  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
				⊙	—								
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P302	
P412	17 m			2,0	3,0						Non	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m			2,0	3,0						Non	H365xI485xP195	ER03025-20R-P422

## Mise à la terre

### P106



7 mètres  
1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F

### P306



16 mètres  
1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F

Modèle	Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190xI220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xI375xP165	ER01060-16V-P306





## P106



**7 mètres**  
**1x6 mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical



## P306



**16 mètres**  
**1x6 mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical



## P502



**11 mètres**  
**1x16mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P801



**22 mètres**  
**1x16mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## S502



**20 mètres**  
**1x25mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet en option  
 Usage horizontal et vertical  
 Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante

## S8H02



**32 mètres**  
**1x25mm<sup>2</sup>** - H05VV-F  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal  
 Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

## S541



**15 mètres**  
**1x35mm<sup>2</sup>** - Polyuréthane  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical  
 Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante

## S8V58



**25 mètres**  
**1x35mm<sup>2</sup>** - Polyuréthane  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical  
 Options : voir doc STEEL 800

## S8H59



**40 mètres**  
**1x35mm<sup>2</sup>** - Polyuréthane  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal  
 Options : voir doc STEEL 800

## Pinces



De 40 A à 400 A  
 De maxi 2,5 mm<sup>2</sup> à 25 mm<sup>2</sup>

Codes ERP...



Voir aussi notre gamme ATEX



Modèle	Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article			
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106			
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306			
P502		11 m					H290x1350xP160	ER01160-11V-P502			
P801		22 m					H380x1470xP205	ER01160-22V-P801			
S502-F	1x25	20 m				Polyuréthane	65	-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502-F	
S502-P										ER01250-20V-S502-P	
S8H02-F		32 m							Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02-F	
S8H02-FSR										ER01250-32V-S8H02-FSR	
S8H02-P					ER01250-32V-S8H02-P						
S8H02-PSR					ER01250-32V-S8H02-PSR						
S541-F		1x35			15 m			-	2,50 m	Ø360xP330	ER01350-15P-S541-F
S541-P					ER01350-15P-S541-P						
S8V58	25 m		Ø440xP365	ER01350-25P-S8V58							
S8H59	40 m		Ø550xP365	ER01350-40P-S8H59							

# 3G1,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P105



**6 mètres**  
 3G1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P506



**10 mètres**  
 3G1,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P301



**11 mètres**  
 3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical



## P315



**15 mètres**  
 3G1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P421



**22 mètres**  
 3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical



Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) ⊙	kW (20°C) —	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article	
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190x1220xP115	ER03015-06V-P105	
P506	10 m	H07RN-F								H290x1350xP160	ER03015-10R-P506	
P301	11 m						Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1375xP165	ER03015-11R-P301	
P315	15 m						H05VV-F	Oui	En option	En option	-	H290x1375xP165
P421	22 m	H07RN-F					Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365x1485xP195	ER03015-22R-P421

# 3G2,5<sup>2</sup> - IP42 : les incontournables

## A325



**8 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

GARANTIE  
**5**  
ANS

Carter  
ALU

## P325



**10 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P510



**10 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P302



**10 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

GARANTIE  
**3**  
ANS

## P805



**12 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P412



**17 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

GARANTIE  
**3**  
ANS

## P806



**19 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P422



**20 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

GARANTIE  
**3**  
ANS

Modèle	Longueur totale	Gamme	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Bride	Code article					
A325	8 m	ALU 300	H07RN-F	42	230V	1,9	Non	En option	Mâle 2P+T	-	Pivotante	ER03025-08R-A325					
P325	10 m	PLT 300					Oui					ER03025-10R-P325					
P510		PLT 500	H05VV-F				Femelle 2P+T					Mâle 2P+T	1,50 m	ER03025-10V-P510			
P302		PLT 300					En option					ER03025-10R-P302					
P805		12 m	PLT 800				H07RN-F					230V	2,5	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m
P412	17 m	PLT 400	Femelle 2P+T											Mâle 2P+T	1,50 m	ER03025-17R-P412	
P806	19 m	PLT 800	H07RN-F	2,0	3,0	Non	En option		-	ER03025-19R-P806							
P422	20 m	PLT 400					Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	ER03025-20R-P422							



# 3G2,5<sup>2</sup> - IP65 : les incontournables



## A710/65



**10 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

Carter  
ALU

## A715/65



**15 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

Carter  
ALU

## S503



**20 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER  
Usage horizontal et vertical  
Livré avec guide-câble/cliquet  
*Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante*

## S8V02



**31 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER type 1  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return*

## S8H05



**41 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER type 1  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
*Brides et options : voir page STEEL 800*

Modèle	Longueur totale	Gammes	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article										
A710/65	10 m	ALU 700/65	H07RN-F	65	230V	2,0	3,0	1,50 m	400x360x215	Pivotante	ER03025-10R-A710/65										
A715/65	15 m										ER03025-15R-A715/65										
S503-F	20 m	STEEL 500								230V	3,5	32A	2,50 m	Ø360xP330	Fixe	ER03025-20R-S503-F					
S503-P																Pivotante	ER03025-20R-S503-P				
S8V02-F	31 m	STEEL 800													230V	3,5	32A	2,50 m	Ø440xP365	Fixe	ER03025-31R-S8V02-F
S8V02-FSR																					ER03025-31R-S8V02-FSR
S8V02-P			Pivotante	ER03025-31R-S8V02-P																	
S8V02-PSR				ER03025-31R-S8V02-PSR																	
S8H05	41 m							En option	ER03025-41R-S8H05												

# 4G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P515



**9 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P811



**15 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P812



**20 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## S8V04



**31 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

## S8H07



**41 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H09



**55 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article	
P515	9 m	H05VV-F	42	2,0	2,7	-	-	H290xl350xP160	Pivotante	ER04025-09V-P515	
P811	15 m	H07RN-F								3,0	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F								3,0	ER04025-20V-P812
S8V04-F	31 m	H07RN-F	65	7,0	10,0	32 A	2,5 m	Ø440xP365	Fixe	ER04025-31R-S8V04-F	
S8V04-FSR										ER04025-31R-S8V04-FSR	
S8V04-P									Pivotante	ER04025-31R-S8V04-P	
S8V04-PSR										ER04025-31R-S8V04-PSR	
S8H07	41 m			6,0	8,5			En option	ER04025-41R-S8H07		
S8H09	55 m								En option	ER04025-55R-S8H09	



# 5G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P520



**7 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - IGUS CF77  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P815



**12 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P816



**17 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## S8V28



**22 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

## S8H33



**31 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return

## S8H35



**55 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Câble alim.	Dimensions (mm)	Bride	Code article
P520	7 m	IGUS CF77	42	2,0	2,7	10 A	-	H290x1350xP160	Pivotante	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F			3,0					ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F			ER05025-17V-P816					
S8V28-F	22 m	H07RN-F	65	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø440xP365	Fixe	ER05025-22R-S8V28-F
S8V28-FSR										ER05025-22R-S8V28-FSR
S8V28-P									Pivotante	ER05025-22R-S8V28-P
S8V28-PSR										ER05025-22R-S8V28-PSR
S8H33-F	31 m	H07RN-F	65	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø550xP365	Fixe	ER05025-31R-S8H33-F
S8H33-FSR										ER05025-31R-S8H33-FSR
S8H33-P									Pivotante	ER05025-31R-S8H33-P
S8H33-PSR										ER05025-31R-S8H33-PSR
S8H35	55 m			6,0	8,5			Ø550xP395	En option	ER05025-55R-S8H35

# DATA - ATEX - Forte puissance - Multibrins

**DATA**

**P555**

**ATEX**

**A7/65**

**4G4<sup>2</sup>**

**S8V06**

**5G6<sup>2</sup>**

**S8V32**



**8 mètres**  
4x2x0,15mm<sup>2</sup> - CAT6  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical



**26 mètres - ATEX**  
1x6mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet en option  
Usage horizontal et vertical



**22 mètres**  
4G4mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert en acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return*



**17 mètres**  
5G6mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert en acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return*

**5G6<sup>2</sup> S8V36 - S8V38**

**5G16<sup>2</sup>**

**S8V40**

**Multibrins**

**S8V46**

**Multibrins**

**S8V56**



**26 mètres**  
5G6mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert en acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Modèle disponible avec bride fixe ou bride pivotante et avec Safety Return*



**15 mètres**  
5G16mm<sup>2</sup> - PUR  
Carter ouvert en acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal et vertical  
*Options : voir doc STEEL 800*



**17 mètres**  
12x1,5mm<sup>2</sup> - PUR  
Carter ouvert en acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Options : voir doc STEEL 800*



**16 mètres**  
25x1,5mm<sup>2</sup> - PUR  
Carter ouvert en acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
*Options : voir doc STEEL 800*

Gamme	Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale	Modèle	Bride	Frein - Retour de sécurité	Type de câble	IP	kW (20°C) ↻	kW (20°C) →	Intensité collecteur	Dimensions (mm)	Code article				
DATA	4x2x0,15	12 m	P555	Pivotante	Non	CAT6	42	-	-	-	H290xI350xP160	ERT08015-12-P555				
ATEX	1x6	26 m	A7/65			H05VV-F					H360xI400xP175	ERATX0106-26V-A7/65				
Forte puissance	4G4	22 m	S8V06-F	Fixe	Oui	H07RN-F	65	11,0	15,0	32 A	Ø440xP365	ER04040-22R-S8V06-F				
			S8V06-FSR									ER04040-22R-S8V06-FSR				
			S8V06-P	Pivotante	Oui							ER04040-22R-S8V06-P				
			S8V06-PSR	Oui	ER04040-22R-S8V06-PSR											
	5G6	17 m	S8V32-F	Fixe	Non			H07RN-F	65	17,0	22,0	60 A	Ø440xP410	ER05060-17R-S8V32-F		
			S8V32-FSR											Oui	ER05060-17R-S8V32-FSR	
			S8V32-P	Pivotante	Non									ER05060-17R-S8V32-P		
			S8V32-PSR	Oui	ER05060-17R-S8V32-PSR											
		26 m	Fixe	Non	H07RN-F			65	17,0	22,0	60 A	Ø550xP410	ER05060-26R-S8V36-F			
													S8V36-FSR	Oui	ER05060-26R-S8V36-FSR	
			S8V38-F	Non									ER05060-26R-S8V38-F			
			S8V38-FSR	Oui									ER05060-26R-S8V38-FSR			
Pivotante	Non	Oui	H07RN-F	65	17,0	22,0	100 A	Ø550xP410	ER05060-26R-S8V38-P							
									S8V38-PSR	Oui	ER05060-26R-S8V38-PSR					
5G16	15 m	S8V40							En option	-	PUR	-	-	-	Ø550xP410	ER05160-15P-S8V40
12x1,5	17 m	S8V46									Ø440xP410				ER12015-17P-S8V46	
25x1,5	16 m	S8V56	Ø550xP580	ER25015-16P-S8V56												
Multibrins	12x1,5	17 m	S8V46	En option	-	PUR	-	-	-	-	-	-				
	25x1,5	16 m	S8V56													

**Au-delà de ces 76 modèles incontournables, nous avons TOUS les enrouleurs automatiques pour l'INDUSTRIE et le BATIMENT (+500 modèles).**

**Consultez-nous.**

## Enrouleurs pneumatiques

### La qualité industrielle

Pour l'air comprimé, l'eau et tous les types de fluides. Pour toutes utilisations.



YP100



YP300



YP900



YP900 Light Inox - Full Inox



YS600

Nouveau

## Enrouleurs de signalisation

Ruban 8 mètres



Blanc / rouge : code **ERSR/08P1BR**  
Jaune / noir : code **ERSR/08P1JN**

Ruban 20 mètres



Blanc / rouge : code **ERSR/20P5BR**  
Jaune / noir : code **ERSR/20P5JN**

Chaîne 20 mètres



Bride fixe : code **ERSC/20S5BR-F**  
Bride pivotante : code **ERSC/20S5BR-P**

## MAGIC REEL



Codes **ERU03025/1...**

Nouveau

## Enrouleurs + baladeuse



Codes **ERL...**

## Chargeurs de batterie



Codes **ERB...**

## Equilibreurs



Codes **EQ...**

## Baladeuses



Codes **BA... BF... BL...**





### **Siège et usine**

21 rue Sadi Carnot  
94880 Noiseau (France)  
e-mail : [contact@cable-equipements.fr](mailto:contact@cable-equipements.fr)

### **Bureau commercial**

Worringer Straße 30  
D-50668 Köln (Deutschland)  
e-mail : [kontakt@cable-equipements.com](mailto:kontakt@cable-equipements.com)

**Tel. : (+33) 01 45 90 14 14**  
**[www.cable-equipements.com](http://www.cable-equipements.com)**