

ROULETTES EN POLYAMIDE

3 nouvelles familles de roulettes de collectivités pour mobiliers & appareils, matériels de cuisine, alimentaires, hospitaliers, ... suivant norme EN 12530.

- 🔍 Lavables
- 🔍 Innovantes
- 🔍 Esthétiques

「NOUVEAUTÉS」


Gamme NYLEX



Gamme JEMELUX



Gamme TWINEX



Ces roulettes sont adaptées pour les appareils et mobiliers requérant de bonnes capacités de charge et de déplacement dans tous les domaines de la collectivité :

- meubles, tables, pupitres, panneaux, ... dans les bureaux, bibliothèques, écoles, ...
- mobiliers roulants en milieu hospitalier, laboratoires, centres de rééducation, ...
- chariots, échelles et matériels de cuisine collective, de restaurants ou de transformation alimentaire
- présentoirs et meubles pour l'aménagement d'un commerce

Grâce à la largeur de leur appui au sol, les roulettes à double roue JEMELUX et TWINEX stabilisent les meubles hauts.

Ces roulettes sont conformes à la norme NF EN 12530 des roulettes de collectivités.

1 Gamme NYLEX



Roulette pivotante et pivotante à double blocage. Monture en polyamide, pivotement sur 2 couronnes de billes en acier, roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique souple, roulement à billes central, parefils.

Ø	Fixation par œil	Fixation par platine	Entraxe	Charge
Ø 75 x 25	11 ou 13	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	70 à 100 kg
Ø 100 x 32				
Ø 125 x 32				

2 Gamme JEMELUX



Roulette pivotante et pivotante à double blocage. Monture en polyamide, pivotement par un roulement à billes, roue double en ABS, bandage polyuréthane gris, moyeu lisse.

Ø	Fixation à tige filetée	Fixation par platine	Entraxe	Charge
Ø 75 x 50 (2 roues largeur 12.5)	M12 x 25	71 x 55	54.7/47.7 x 36	50 à 80 kg
Ø 100 x 55 (2 roues largeur 12.5)				

3 Gamme TWINEX



Roulette pivotante et pivotante à double blocage. Monture en polyamide, pivotement par un roulement à billes, roue double en polyamide, bandage polyuréthane gris, moyeu à roulement à billes.

Ø	Fixation à tige filetée	Fixation par œil	Fixation par platine	Entraxe	Charge
Ø 75 x 55 (2 roues largeur 15)	M10 x 15	-	60 x 60	48/38 x 48/38	80 à 110 kg
Ø 100 x 81 (2 roues largeur 20)	-	12.5	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	
Ø 125 x 81 (2 roues largeur 20)					

Les photos des autres références sont disponibles sur demande.