



misceo® 300 P

Mélangeur homogénéiseur portatif (Réf MC020)



+ PRODUIT

- + **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- + **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- + **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- + **MOBILITÉ** : Cordon d'alimentation de 3 m.
- + **FABRICATION FRANÇAISE.**

DESCRIPTION

- Léger, robuste et maniable.
- Variateur de vitesse gradué.
- Tube de plongée et cloche en acier inox : anti-corrosion.
- Bouton de sécurité.
- Volume sonore 60 dB.
- Protection de moteur IP X1.
- Certification CE.

 **Jusqu'à 10 L.**

Puissance	300 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	225 mm
Longueur totale	530 mm
Vitesse de rotation	3000 à 12 000 tr/mn
Vitesse de cisaillement	4,2 à 19 m/s
Poids / Conditionné	2,4 Kg / 4 Kg



LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Cisailleur 2 lames
225 mm : PC030
300 mm : PC036



Cisailleur 4 lames
PC035



Tige agitateur
PC038



Rotor-stator
PC031

UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

3000 à 12000 tr/min

- Broyage
- Mélange
- Émulsion ++
- Foisonnement ++

3000 à 12000 tr/min

- Agitation standard
- Oléogels
- Émulsion
- Phase de refroidissement

350 à 1750 tr/min

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

3000 à 12000 tr/min
Entrefer : 0,5 mm



Double fouet
PC034



Tige defloculeur
225 mm : PC0181



Tige pale en U
255 mm : PC0183



Tige hélicoïdale
225 mm : PC0182

UTILISATION

- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner

600 à 2500 tr/min

- Fragmentation
- Dispersion de particules
- Dissolution de poudres

350 à 1750 tr/min

- Pour matériaux sensibles
- Répartition homogène
- Agitation
- Maintien en mouvement

350 à 1750 tr/min

- Mélange homogène
- Répartition uniforme
- Phase de refroidissement

350 à 1750 tr/min



Bol cutter
PC033

Jusqu'à
0,8 L.

SYSTÈME
BREVETÉ

- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction

Vitesse : 600 à 2500 tr/min
Diamètre : 165 mm
Hauteur : 157 mm



Statif
SC050

- Travail sur paillasse
- Réglable en hauteur
- Déplacement latéral
- Fourni avec tapis antichoc (silicone)

UTILISATION