

LAVEUR DE FÛTS 1 POSTE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Lavage intérieur de fûts par tête rotative et extérieur par rampes haute pression. Type: fûts et congés de 30L à 220L



HAUTE
PRESSION

LAVAGE
INTEGRAL

Modèle	LFIE-220.S (hors options)	LFIE-220.P S+ (hors options)
Délais	12 semaines	14 semaines

POINTS CLEFS

	Lavage intérieur de fûts de 30L à 220L à l'aide d'une tête rotative haute pression impactant à 360° les surfaces intérieures de chaque fût. Lavage extérieur de fûts à l'aide de rampes haute pression.
	Bâti et enceinte de lavage réalisés en acier inoxydable 304L avec design incliné pour assurer un écoulement gravitaire efficace lors des lavages.
	Plan de pose et rouleaux ergonomiques pour faciliter l'introduction et la sortie des fûts de gros diamètres. Une chaise de supportage est prévue pour les fûts de plus petits diamètres.
	Tuyauteries et composants en contact avec les eaux de rinçage en acier inoxydable avec respect des pentes pour garantir un écoulement gravitaire.
	Injection de produit détergent par pompe doseuse. Temps de contact intégré.
	4 options possibles : purge air comprimé, injection 1 produit supplémentaire, inox 316L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	LFIE-220.S (hors options)	LFIE-220.S+ (hors options)
Fûts	Fûts standards 30L à 220L	Fûts standards 30L à 220L
Utilité	2	2
Eau chaude	55°C maxi	55°C maxi
Énergie	400V+N+T – 3 kW	400V+N+T – 5,5 kW
Dim.(L x l x h)	1480 x 1000 x 1500mm	1480 x 1000 x 1500mm
Débit	15 L/min	30 L/min
Pression	80 bar	80 bar
Poids PTC	250 Kg	280 Kg
Finition	Standard	Standard +