

## LAVEUR DE FÛTS 1 POSTE

Lavage intérieur de fûts et congés 30L à 220L par tête rotative haute pression.



POINTS CLEFS	
	Lavage intérieur de fûts de 30L à 220L à l'aide d'une tête rotative haute pression impactant à 360° les surfaces intérieures de chaque fût.
	Bâti et enceinte de lavage réalisés en acier inoxydable 304L avec design incliné pour assurer un écoulement gravitaire efficace lors des lavages.
	Plan de pose et rouleaux ergonomiques pour faciliter l'introduction et la sortie des fûts de gros diamètres. Une chaise de supportage est prévue pour les fûts de plus petit diamètre.
	Tuyauteries et composants en contact avec les eaux de lavage en laiton et acier inoxydable ou tout inox en fonction des finitions. Respect des pentes pour garantir un écoulement gravitaire.
	Injection de produit par pompe doseuse. Temps de contact intégré. (hors LF .EG)
	4 options possibles : porte d'étanchéité, purge air comprimé, injection 1 produit supplémentaire, inox 316L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Modèles	LF.EG (hors options)	LF.S (hors options)	LF.P (hors options)
Fûts	Fûts standards 30L à 220L	Fûts standards 30L à 220L	Fûts standard 30L à 220L
Nbre utilités	1	2	2 dont EPU
Eau chaude	55°C maxi	55°C maxi	55°C maxi
Énergie	230V - 50Hz 1,5 kW	400V+N+T – 3 kW	400V+N+T – 3 kW
Dim.(L x l x h)	1400x 750 x 1500mm	1400x 750 x 1500mm	1400x 750 x 1500mm
Débit	13 L/min	15 L/min	15 L/mn
Pression	60 bar	80 bar	80 Bar
Poids PTC	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Finition	Entrée de Gamme	Standard	Pharma

Modèles	LF.EG (hors options)	LF.S (hors options)	LF.P (hors options)
Délais	10 semaines	12 semaines	14 semaines