



Location
ou vente



Rapidité



Flexibilité



Solidité & Fiabilité



Clé en main



Dimensions

Portée	Hauteur latérale	Hauteur faîte
5 m	4 / 5 / 6 m	5 / 6 / 7 m
10 m	JUSQU'À 12 m SUR ÉTUDE	5,8 / 6,8 / 7,8 / 8,8 / 9,8 m
15 m		6,6 / 7,6 / 8,6 / 9,6 / 10,6 m
20 m		7,4 / 8,4 / 9,4 / 10,4 / 11,4 m
25 m		8,2 / 9,2 / 10,2 / 11,2 / 12,2 m
30 m		9,2 / 10,2 / 11,2 / 12,2 / 13,2 m
35 m		9,7 / 10,7 / 11,7 / 12,7 / 13,7 m
40 m		10,5 / 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 m
50 m	5 / 6 / 7 / 8 m	13,5 / 14,5 / 15,5 / 16,5 m
60 m	SUR ÉTUDE	

Charpente aluminium

Portiques bipente (18°) disposés tous les 5 m

Dimensionnement selon règles NV65 ou Eurocodes 1

- Profil de section 216 à 490 mm x 137 mm
 - Poteaux articulés en pied
 - Aisseliers et faux-entrants renforcés en acier galvanisé
 - Pannes et lisses en aluminium ou acier galvanisé
 - Contreventement par câbles en acier galvanisé, gainés PVC
 - Liaisonnement des éléments de charpente par inserts boulonnés
- VARIANTES / OPTIONS**
- Suppression de poteaux et de contreventements en longpan
 - Ouverture totale ou partielle des pignons
 - Renforcements localisés pour reprise de charges d'exploitation
 - Boulonnnerie et accastillage en acier inoxydable
 - Réhaussements de poteaux ou poteaux réglables en hauteur

Couverture en membrane

Toiture simple membrane, ou double membrane surpressée

- Trame polyester enduite de PVC
- Classement au feu : M2, Euroclasse : B-s2, d0 (EN 13501-1)
- Grammage minimal de 590g /m²
- Résistance minimale rupture (chaîne/trame) : 280/250 daN/5 cm
- Résistance minimale déchirure (chaîne/trame) : 28/25 daN
- Transmission lumineuse : 19% selon norme NFP 38511
- Blanc translucide. Blanc opaque ou autre coloris sur demande.



SPACIOTEMPO

Parc d'Activités des Hauts de Val de Nièvre, 80420 Flixecourt
Tél. : +33 (3) 22 51 51 51 - spaciotempo@spaciotempo.com
spaciotempo.fr

Façades

- Bardage en panneaux acier simple peau, pose verticale. Classement au feu M0.
 - Ou bardage en panneaux sandwich avec âme polyuréthane (B-s2, d0) ou laine de roche (A2-s1, d0) et parement en acier, pose verticale. Epaisseur 40 mm et plus.
 - Coloris extérieur : blanc ou gris RAL 7016. Autre coloris sur devis.
- CONFIGURATION POSSIBLE EN PIGNONS :**
- Ouverture partielle ou totale pour configuration en tunnel ou en auvent

Ancre

Platinas en acier galvanisé en pied de poteau.

- Sur terrain compacté (50 MPa) type chaussée poids lourds : Tiges acier torsadées 750, 1000 ou 1200 mm
- Sur massifs ou dalle en béton armé : Chevilles mécaniques à expansion par vissage

EN OPTION :

- Autres modes d'ancrages en fonction des configurations de terrain
- Test d'effort à l'arrachement

Gestion des eaux pluviales

- Gouttières en acier galvanisé. DEP en PVC gris, hors raccordement
- Système d'accolement à un bâtiment existant (chéneau, bavette rejet d'eau...)
- Système rejet d'eau en bas de bardage : rail en U ou larmier

Équipements

- Grilles de ventilation en pignon
- Exutoires de fumées
- Portes industrielles : coulissantes, souples rapides, rideaux métalliques, sectionnelles isolées...
- Portes issues de secours simple ou double vantail. Oculus en option.
- Châssis vitré
- Éclairage par réglettes double fluos, réglettes LED ou gamelles LED, sur rails Canalis. Projecteurs extérieurs. BAES. Chemins de câbles. Coffret modélisé 380V triphasé + neutre, hors raccordement. Asservissement possible à horloge programmable, crépusculaire.
- Protections de poteaux et de façades
- Chauffage - traitement de l'air
- Autres équipements disponibles

Neivalu en vidéo



CONSTRUIRE
ENSEMBLE
AUTREMENT

