

Distributrice TANKER avec Vis RIGIDE Entrainement Hydraulique

MODELE	TANKER avec Vis hydraulique
Type de sortie	Cône Axiale avec boîlard sur mesure assurant le maintien de la vis Rigide pour une meilleur distribution. Ejection latérale (Droite ou Gauche)
Volume (m ³)	1.15 de série et jusqu'à 3.15 avec l'option Réhausse (2 Maxi)
Capacité à densité à 0.65 (Tonnes)	0.75 de série et jusqu'à 2.00 avec l'option Réhausse (2 Maxi)
Dimensions (Larg. x Prof. x Haut.)	1.85 m x 1.20 m x 1.42 m (Hors Options)
Cuve	Forme Cubique - Tôle GALVA en 15/10ème - Boulonnée
Entrainement	Hydraulique d'un OMT 80 (sans Flexible, sans coupleur) Moteur situé en pied de vis pour limiter l'encombrement hors tout
Châssis	En profils de 3 mm galvanisés
Fourreau de Déplacement	De série pour un déversement (Droite ou Gauche) Prise Frontale devant et derrière
Goulotte de sortie	PVC Ø125 à ajuster en fonction de l'éjection souhaitée.

Distributeur TANKER avec Vis de déversement et l'option Chargement TOIT



En option Possible :



Rehausse de 1m³
avec renfort d'angle



Toit chargement godet 2.80 m
avec déflecteurs



Toit standard avec chevauchement