

 | IS standard



AGRIMAX SPARGO



FICHE PRODUIT



Radial

R-1



D



179

Technologies



Technologie VF



Carcasse robuste



Plus blocs

Performance



Capacité de charge



Durabilité



Stabilité



AGRIMAX SPARGO

RADIAL VF SPRAYER TIRES

FR AGRIMAX SPARGO est le pneu BKT spécial pour les applications en couloirs, conçu pour améliorer la productivité du champ en préservant le sol à long terme. Il a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage et une capacité de charge supérieure à des pressions standard. AGRIMAX SPARGO garantit une excellente traction en même temps qu'une grande stabilité aux champs et lors des déplacements sur la route.

Ø 38"	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
	VF 380/85 R 38	161 D	W 13 A	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
Ø 42"	VF 320/90 R 42	163 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1642	764	4995	775	STD
Ø 46"	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 B	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	900	STD
	VF 380/90 R 46	175 D	DW 13 B	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	900	STD
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
Ø 50"	VF 320/90 R 50	169 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1846	865	5650	900	STD
	VF 380/90 R 50	175 D	W 13 B	W 12 B	390	1950	893	5950	950	STD
	VF 380/105 R 50	179 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2050	934	6211	1000	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	1000	STD
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement