

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS



RIDEMAX FL693 M

RADIAL TRANSPORT TIRES



Performances



Auto-nettoyage



Longévité



Economies de carburant



Utilisation sur route



RIDEMAX FL 693 M est le pneu idéal pour les applications de transports sur route avec des remorques/camions-citernes. Conçu pour une utilisation 75% sur route, RIDEMAX FL 693 M présente des prestations excellentes sur route et priorise aussi le confort et les propriétés d'auto-nettoyage.

L'indice de vitesse D/E est synonyme de vitesse élevée sur la route avec un gain de temps considérable. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant, tandis que la tringle renforcée et les ceintures en acier assurent une durabilité avancée.





RIDEMAX FL693 M

RADIAL TRANSPORT TIRES



DIMENSIONS	I.C.V.	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYONS /s CHARGE	CIRCONFERENCE DE ROULEMENT	SRI
500/45 R 22.5 TL SB	146 D	AG 16.00	503	1022	455	3114	500
500/60 R 22.5 TL SB	155 D	AG 16.00	503	1172	531	3577	550
560/45 R 22.5 TL SB	152 D	AG 16.00	543	1076	491	3306	525
560/55 R 22.5 TL SB	162 D	AG 16.00	543	1180	533	3614	550
560/60 R 22.5 TL SB	161 D/ 165 D	AG 16.00	543	1244	549	3767	600
580/65 R 22.5 TL SB	166 D	AG 18.00	577	1326	572	4031	625
600/50 R 22.5 TL SB	159 D	AG 20.00	611	1172	516	3574	550
650/50 R 22.5 TL SB	163 D	AG 20.00	645	1222	535	3715	575
710/35 R 22.5 TL SB	157 D	AG 24.00	712	1070	482	3254	525
710/45 R 22.5 TL SB	165 D	AG 24.00	706	1212	542	3658	575
600/55 R 26.5 TL SB	165 D	AG 20.00	611	1333	586	4051	625
600/55 R 26.5 TL SB HD	177 D	AG 20.00	611	1333	584	4077	625
650/55 R 26.5 TL SB	169 D	AG 20.00	645	1389	620	4216	650
650/55 R 26.5 TL SB HD	178 D	AG 20.00	645	1389	615	4250	650
710/50 R 26.5 TL SB	170 D	AG 24.00	727	1383	624	4217	650
710/50 R 26.5 TL SB HD	179 D	AG 24.00	727	1383	606	4217	650
600/60 R 30.5 TL SB	169 D	AG 20.00	605	1495	681	4495	725
710/50 R 30.5 TL SB	173 D	AG 24.00	727	1485	681	4533	700
750/60 R 30.5 TL SB	181 D	AG 24.00	754	1675	728	5092	800
850/50 R 30.5 TL SB	182 D	AG 28.00	862	1625	719	4925	725

Toutes les données relatives aux produits contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'est pas responsable des erreurs et/ou fautes d'impression non détectées. ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les erreurs et/ou les fautes d'impression non détectées. Tous droits réservés. Les matériaux et le contenu de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en totalité ou en partie, sur papier, sous forme électronique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Balkrishna Industries Ltd. le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.



RIDEMAX FL693 M

RADIAL TRANSPORT TIRES



CAPACITE DE CHARGE DU PNEU												
40 Km/H / Bar	1.00	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60	4.0	4.50	5.00	6.00
500/45 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	1495	1675	2085	2370	2735	3105	3390	3715	4080	-	-	-
500/60 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	1955	2215	2635	3110	3560	3955	4430	4850	5270	-	-	-
560/45 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	1790	2030	2415	2850	3265	3625	4060	4445	4830	-	-	-
560/55 R 22.5 TL SB												
40 Km/H		2455	2975	3295	3815	4330	4785	5235	5750	6140	6460	-
560/60 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2300	2580	3210	3650	4215	4785	5225	5725	6290	7005	-	-
580/65 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2670	3030	3605	4255	4870	5410	6060	6635	7210	-	-	-
600/50 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2205	2500	3035	3515	4050	4585	4940	5475	5950	-	-	-
650/50 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2425	2720	3385	3850	4445	5040	5505	6035	6630	-	-	-
710/35 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2050	2305	2865	3255	3760	4265	4660	5110	5610	-	-	-
710/45 R 22.5 TL SB												
40 Km/H	2560	2875	3575	4065	4695	5325	5815	6375	7005	-	-	-
600/55 R 26.5 TL SB												
40 Km/H	2595	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005	-	-	-
600/55 R 26.5 TL SB HD												
40 Km/H	3080	3675	4470	5165	5960	6755	7250	8045	8840	-	9335	9930
650/55 R 26.5 TL SB												
40 Km/H	2920	3315	4025	4660	5370	6080	6550	7260	7890	-	-	-
650/55 R 26.5 TL SB HD												
40 Km/H	3165	3775	4590	5305	6120	6940	7450	8265	9080	-	9590	10200
710/50 R 26.5 TL SB												
40 Km/H	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160	-	-	-
710/50 R 26.5 TL SB HD												
40 Km/H	2635	3375	4220	4745	5485	6220	6855	7485	8225	-	9280	10540
600/60 R 30.5 TL SB												
40 Km/H	1930	2165	2695	3065	3540	4015	4385	4805	5280	-	-	-
710/50 R 30.5 TL SB												
40 Km/H	3275	3715	4510	5220	6015	6810	7340	8135	8840	-	-	-
750/60 R 30.5 TL SB												
40 Km/H	4155	4715	5725	6620	7630	8640	9315	10325	11220	-	-	-
850/50 R 30.5 TL SB												
40 Km/H	4280	4860	5900	6825	7865	8905	9595	10640	11560	-	-	-

* La charge de la roue complète (Pneu + Roue) doit être contrôlée

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS



Sonamia