

Nos onduleurs



RÉSIDENTIEL



FRONIUS PRIMO GEN24 PLUS

Onduleur hybride monophasé : 3kW à 10kW
Connexion wlan/lan/webserver
2 MPPT - PV point intégré,
sans transformateur

PRIMO GEN24 3.0 PLUS réf. 4,210,140,002
PRIMO GEN24 3.6 PLUS réf. 4,210,141,002
PRIMO GEN24 4.0 PLUS réf. 4,210,142,002
PRIMO GEN24 4.6 PLUS réf. 4,210,143,002
PRIMO GEN24 5.0 PLUS réf. 4,210,144,002
PRIMO GEN24 6.0 PLUS réf. 4,210,145,002
PRIMO GEN24 8.0 PLUS réf. 4,210,146,002
PRIMO GEN24 10.0 PLUS réf. 4,210,147,002

FRONIUS PRIMO GEN24

Onduleur monophasé upgradable
en hybride avec Fronius. Up

PRIMO GEN24 3.0 réf. 4,210,140
PRIMO GEN24 3.6 réf. 4,210,141
PRIMO GEN24 4.0 réf. 4,210,142
PRIMO GEN24 4.6 réf. 4,210,143
PRIMO GEN24 5.0 réf. 4,210,144
PRIMO GEN24 6.0 réf. 4,210,145
PRIMO GEN24 8.0 réf. 4,210,146
PRIMO GEN24 10.0 réf. 4,210,147

RÉSIDENTIEL



FRONIUS SYMO GEN24 PLUS

Onduleur hybride triphasé : 3kW à 12kW
Connexion wlan/lan/webserver
2 MPPT - PV point intégré, sans transformateur

SYMO GEN24 3.0 PLUS SC réf. 4,210,190,002
SYMO GEN24 4.0 PLUS SC réf. 4,210,191,002
SYMO GEN24 5.0 PLUS SC réf. 4,210,192,002
SYMO GEN24 6.0 PLUS SC réf. 4,210,193,002
SYMO GEN24 8.0 PLUS SC réf. 4,210,185,002
SYMO GEN24 10.0 PLUS SC réf. 4,210,187,002
SYMO GEN24 12.0 PLUS SC réf. 4,210,189,002

FRONIUS SYMO GEN24

Onduleur triphasé upgradable
en hybride avec Fronius. Up

SYMO GEN24 3.0 SC réf. 4,210,190
SYMO GEN24 4.0 SC réf. 4,210,191
SYMO GEN24 5.0 SC réf. 4,210,192
SYMO GEN24 6.0 SC réf. 4,210,193
SYMO GEN24 8.0 SC réf. 4,210,185
SYMO GEN24 10.0 SC réf. 4,210,187
SYMO GEN24 12.0 SC réf. 4,210,189

COMMERCIAL



FRONIUS VERTO / VERTO PLUS

Onduleur triphasé : 15.0 à 33,3 kW
Connexion wlan/lan/webserver, sans
transformateur

Verto 15-25 kW: 3 MPPT Verto Plus 15-33 kW: 3 MPPT

Verto 15.0 réf. 4,210,420
Verto 17.5 réf. 4,210,422
Verto 20.0 réf. 4,210,424
Verto 25.0 réf. 4,210,432

Verto 27-33 kW: 4 MPPT

Verto 27.0 réf. 4,210,402
Verto 30.0 réf. 4,210,404
Verto 33.3 réf. 4,210,406

Verto 15.0 Plus réf. 4,210,450
Verto 17.5 Plus réf. 4,210,452
Verto 20.0 Plus réf. 4,210,454
Verto 25.0 Plus réf. 4,210,456
Verto 30.0 Plus réf. 4,210,458
Verto 33.3 Plus réf. 4,210,460

COMMERCIAL



FRONIUS ARGENO

Onduleur triphasé : 125kW
Connexion wlan/lan/webserver
10 MPPT sans transformateur

Argento 125 FR réf. 4,210,472

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

FRONIUS RESERVA SOLUTION DE STOCKAGE

Capacité utilisable de 6.3 à 63 kWh

Nombres de modules :

2 à 5 pour SYMO GEN24 Plus et Verto Plus

2 à 3 pour PRIMO GEN24 Plus

Garantie : 10 ans

4 BMS maximum par onduleur

Modules 3.15 kWh réf. 4,240,370

BMS réf. 4,240,371



Solutions d'optimisation autoconsommation

FRONIUS OHMPILOT

Chauffer votre eau chaude sanitaire avec l'excédent
solaire. Régulateur thermoplongeur

Fronius Ohmpilot 9.0-3 réf. 4,050,016



FRONIUS WATTPILOT

Faites le plein d'énergie avec la borne de
recharge électrique Fronius. Solution Plug-and-
Play intelligente 3 modes de charge : mode Eco,
mode Nex Trip, mode standard

WATTPILOT GO 11 J.2.0 réf. 4,240,401

WATTPILOT GO 22 J.2.0 réf. 4,240,400



Nos accessoires



Acc. communication

Datamanager card 2.0 WLAN (Galvo, Symo, Primo) réf. 4,240,038,Z

Datamanager box 2.0 WLAN réf. 4,240,125

Bloc alim. Datcom 15W 240V/12V réf. 43,0001,1194

Datamanager card 2.0 WLAN IG Plus réf. 4,240,036,Z

Datamanager card IG 500/CL réf. 4,240,035,Z

Com card retro. IG, IG Plus, CL réf. 4,240,001,Z



Acc. autoconsommation

Fronius Smart Meter TS 100A-1 réf. 42,0411,0344

Fronius Smart Meter 63A-3 réf. 43,0001,1473

Fronius Smart Meter IP réf. 42,0411,0347



Tores de mesure (pour les Smart Meter)

CT V pour Smart Meter IP 100/333 mV réf. 41,0010,0104

CT V pour Smart Meter IP 250/333 mV réf. 41,0010,0105

CT V pour Smart Meter IP 400/333 mV réf. 41,0010,0232



FRONIUS DC Connector

Primo et Symo GEN24 Courant max. lsc pv <51A

Section câble 4 mm² - 16 mm² réf. 4,240,046




Solutions de secours

FRONIUS PV Point Confort

Option retrofit qui permet une alimentation monophasée de la sortie PV-Point avec ou sans présence réseau

réf. 4,240,315,CK



FRONIUS Backup Switch 1 PN/3PN - 63A

Compatible avec les onduleurs Primo et Symo GEN24 plus
Fréquence secteur : 60 Hz, 50 Hz Inverseur de source à commande manuelle.

Max 63A

réf. 4,050,220




FRONIUS Backup Controller 3PN - 35A

Le Fronius Backup Controller est une unité de commutation qui permet un passage automatique en mode Full Backup.

Max 35A

réf. 4,240,048,CK



Nos garanties

10 ans de garantie pour les onduleurs jusqu'à 12,5 kW

5 ans de garantie Plus Fronius (couvre les frais de matériel, de service et de transport) + 5 ans garantie Fronius (matériel uniquement)

Offre extensions de garantie

Suite à l'enregistrement du n° de série, possibilité de prolonger annuellement la garantie de l'onduleur jusqu'à 20 ans sur Fronius Solar.web.

Nos applications

Solar.web

Système de surveillance en temps réel

Solar.creator

Configurez et simulez facilement vos installations PV

Solar.start

Pour une mise en service simple et rapide

Solar.SOS

Solution de dépannage à distance 24h/7j

Toutes nos applications sont disponibles sur



Rejoignez-nous
devenez
Inscription ici

