

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO**

KIT CONNEXION 1 POMPE EVOLUTIVE 2 POMPES



SIMPLE POMPE



DOUBLE POMPES

**CONFORME
EN 12050-1**

Conception et fabrication françaises

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE
ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple
pompe



1

PRÉSENTATION

Station de Relevage Innovante pour Eaux Chargées (WC). Idéale pour les maisons individuelles ou les petits collectifs, cette station de relevage allie praticité et sécurité.

Installation simplifiée : Pré-montée et pré-percée, elle est prête à poser en version enterrée ou hors sol.

Capacité optimisée : Cuve de 420 litres offrant une grande sécurité en cas d'afflux d'eaux.

Flexibilité : Équipée d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour une adaptation parfaite à votre installation.

Évolutive : Conçue pour une transition facile de 1 à 2 pompes, selon vos besoins futurs.

Une solution pensée pour durer et s'adapter aux projets.

les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm
- 90 cm avec la ré-hausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans

Fil d'eau d'arrivée
-60 cm

2ème vanne
Évolutive 2 pompes

L
Grand volume
420 litres



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- 1 passage de gaine Ø 63 mm

CONFORME
EN 12050-1

ENTREE :

- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 100 (en option)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni


Références

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Pompe 408	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Sanirel 420 EVO 1 pompe	100	420	60	003658	005402	004570	005364

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de côtéVue de dessus

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1^{ère} pompe, la 2^{ème} prend le relais automatiquement
- Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- Tranquillité d'usage

Tableau de sélection de la pompe

Pompes.	Constr.	Roue	H max m	Q max m ³ /h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
408	Inox	Vortex	8	24	50 mm	4,8	1,1	16	14 kg	47 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	15,4 kg	41 kg
S09	Fonte/Inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,56	40	23 kg	48 kg
FL15	Fonte/Inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	23 kg	48 kg

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
25	NC									
24	FL15	NC								
23	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
22	FL15	NC	NC	NC						
21	FL15	NC	NC							
20	FL15	NC								
19	FL15									
18	FL15									
17	FL15									
16	FL15									
15	S09	FL15								
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	FL15	FL15	FL15						
12	S09	FL15	FL15							
11	S09	FL15								
10	S09									
9	421	S09								
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	S09
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421



FL15



S09



421



408

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE
ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple
pompe



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

PROTECTION MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



PROTECTION PRÉCONISÉE

COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut
Alarme de sur intensité
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique
Évolutif en 2 pompes inclus (clé EVO à l'intérieur du coffret)

Réf : 003665



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit haute qualité spécial refoulement eaux usées (\varnothing 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



KIT DE CONNEXION RAPIDE



408 - Réf : 003676

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390

Photo non contractuelle



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur



Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155

Réf : 000284

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage



Réf : 002214



Réf : 002212



ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secours sur batterie

Réf : 000235

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

