

JUMO miroVIEW

Indicateur numérique intelligent avec surveillance des valeurs limites pour montage dans un tableau de commande



Les fonctionnalités en un coup d'oeil

- Utilisation flexible dans le montage sur tableau, surveillance des valeurs limites incluse
- Commande, paramétrage, configuration en texte clair dans 4 langues
- Visualisation des informations sur les process via des messages
- Configuration rapide et conviviale via l'interface USB
- Retrofit possible des thermomètres à cadran mécaniques et des thermomètres à cadran à contact



Description sommaire

En tant qu'indicateur numérique intelligent avec surveillance des valeurs limites, le JUMO miroVIEW convient pour une utilisation flexible dans le montage dans le tableau de commande. Il dispose d'entrées de mesure pour sondes à résistance, thermocouples ou signaux normalisés et offre une solution alternative aux thermomètres à cadran mécaniques ou aux thermomètres à cadran à contact, notamment dans le format d'installation rond (60 mm et 80 mm).

Autres avantages

- ▶ Mise en service et commande intuitives
- ▶ Fonction minuterie intégrée, compteurs d'intervention et d'heures de fonctionnement
- ▶ Câblage rapide par technologie PUSH IN
- ▶ Solution économique pour fonctions d'affichage individuelles
- ▶ Disponible en boîtier rond ou carré

Caractéristiques techniques

Nom du produit	JUMO miroVIEW
Type	701580, 701590, 701591
Entrées de mesure	Sondes à résistance, thermocouples ou signaux normalisés
Sorties	Jusqu'à 2 relais
Alimentation	AC 230 V, +10/-15 %, 48 à 63 Hz, AC 115 V, +10/-15 %, 48 à 63 Hz DC 12 à 24 V +15/-15 %
Formats	701580: (76 × 36 × 62) mm 701590: (Ø 60 × 80) mm 701591: (Ø 80 × 80) mm
Homologations	UL