



Chauffages mobiles au fioul

GAMME BDO – Basse Pression

Générateurs d'air chaud mobiles au fioul à combustion directe (sans cheminée)

Ce sont les appareils mobiles par excellence ! Ils s'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés ou ouverts sur l'extérieur pour chauffer, mettre hors gel ou dégeler.

Equipés de toutes les sécurités autorisant leur fonctionnement sans surveillance :

- Fonctionnement entièrement automatique
- Contrôle permanent de la présence de flamme par cellule photoélectrique
- Sécurité de surchauffe
- Compresseur basse pression
- Alimentation 230 V monophasé
- Thermostat intégré
- Réservoir de carburant intégré

Puissances calorifiques : de 20 à 30 KW

Volumes chauffés (selon isolation et températures) :

BDO20 = 80 à 300 M3

BDO30 = 200 à 500 M3

Idéal pour casser le froid ou mettre un coup de chaud dans un local ventilé ou en extérieur !



Caractéristiques Techniques		BD0-20RT	BD0-30RT	Code REMISE
Puissance maxi	kW	20	30	A
Tension alimentation / Fréquence	V Hz	220-240V- 50Hz	220-240V 50Hz	
Débit d'air maxi	m3Jh	588	735	
Puissance Electrique	w	160	180	
Capacité Réservoir	L	24	24	
Consommation fioul maxi	Kg/h	1.85	2.92	
Poids Brut / Net	kg	20.81 / 18.8	21.81 /19.6	
Dim. Emballage	mm	844*375*460	942*375*460	