

RAYONNAGE CANTILEVER TYPE SL



Un système Cantilever ELVEDI léger de type SL, approprié pour le stockage de panneaux, de tubes ou de profilés de toutes dimensions etc.

CARACTÉRISTIQUES – TYPE SL

Un équipement standard et robuste pour une utilisation en simple ou double face.

Une fixation aisée et souple des supports aux colonnes qui se fait au pas de 76 mm, par une seule cheville en acier cadmié.

Un écartement entre chaque colonne de plusieurs dimensions pour la répartition de vos charges de façon adaptée.

Un passage sans problème de la version simple à la version double face (ou vice versa) grâce à un assemblage par vis entre la colonne et le socle.

Des supports standards avec double perforations pour la mise en place éventuelle de butées de séparation ou d'arrêt.



Rayonnage Cantilever Type SL, simple face		Unité de base		Unité d'extension					
 <p>Unité de base: 2 colonnes 6 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage</p> <p>Unité d'extension: 1 colonne 3 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 2 goujons d'ancrage</p>	Hauteur	1.976 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm		
			Profondeur (mm)		500	700	500	700	
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200	
			Charge répartie par face (kg)*		3.000	2.000	1.500	1.000	
			Référence		L60-0A32-197	L60-1A32-197	L60-0A31-197	L60-1A31-197	
		2.432 mm		Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
		Profondeur (mm)		500	700	500	700		
		Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200		
		Charge répartie par face (kg)*		3.000	2.000	1.500	1.000		
	Référence		L60-0A32-243	L60-1A32-243	L60-0A31-243	L60-1A31-243			
	2.964 mm		Longueur		1.180 mm		1.000 mm		
	Profondeur (mm)		500	700	500	700			
Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200				
Charge répartie par face (kg)*		3.000	2.000	1.500	1.000				
Référence		L60-0A32-296	L60-1A32-296	L60-0A31-296	L60-1A31-296				

Rayonnage Cantilever Type SL, double face		Unité de base		Unité d'extension					
 <p>Unité de base: 2 colonnes 12 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 8 goujons d'ancrage</p> <p>Unité d'extension: 1 colonne 6 supports réglables 1 croix de contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage</p>	Hauteur	1.976 mm	Longueur		1.180 mm		1.000 mm		
			Profondeur (mm)		500	700	500	700	
			Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200	
			Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000	
			Référence		L60-0B32-197	L60-1B32-197	L60-0B31-197	L60-1B31-197	
		2.432 mm		Longueur		1.180 mm		1.000 mm	
		Profondeur (mm)		500	700	500	700		
		Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200		
		Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000		
	Référence		L60-0B32-243	L60-1B32-243	L60-0B31-243	L60-1B31-243			
	2.964 mm		Longueur		1.180 mm		1.000 mm		
	Profondeur (mm)		500	700	500	700			
	Charge admissible/niveau (kg)		600	400	300	200			
	Charge répartie par face (kg)*		6.000	4.000	3.000	2.000			
	Référence		L60-0B32-296	L60-1B32-296	L60-0B31-296	L60-1B31-296			

Charge répartie par face (kg)* = embases comprises!

Composition individuelle		
Article	Référence	
Support, 500 mm, 300 kg*	L11-A030-050	
Support, 700 mm, 200 kg*	L11-A020-070	
Contreventement (entraxe 1.000 mm)**	E00-K100	
Arrêt et séparateur	100mm	KT-EM12-100
	150mm	KT-EM12-150

Contreventement** = autres dimensions possible sur demande!

Nota: * Charges admissibles uniformément réparties.

Le N° Indigo pour la France: 0820 222 150

Numéro pour la Belgique: +32 (0) 479 551 431

Finition:

Colonne peint époxy RAL 7031

Embase/contreventement/support peint époxy RAL 2004

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Téléphone +49 (0) 7702 4382 0

Télécopie +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

