



Paslode®

**NE
FAITES
QU'UN
AVEC VOTRE**

IM90Xi LITHIUM
CLOUEUR DE STRUCTURE



LE NOUVEAU CLOUEUR DE STRUCTURE

IM90Xi

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers-couvreurs.



100 % autonome

Jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie.



Rapide et efficace sans fatigue

Jusqu'à 3 tonnes ce moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré.



Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché

Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, colfrage, plancher.



Pas d'arrêt sur les chantiers

Une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans.



Par tous les temps

Performant de -15 °C à +49 °C.



Caractéristiques techniques

Poids avec batterie	3,6 kg
Dimensions en mm	376 x 121 x 325
Puissance	105 J
Longueur de clous	50 - 90 mm
Cadence de tir maximale (tirs/sec)	2-3
Autonomie cartouche de gaz	1250 tirs (-5 °C)
Température de fonctionnement	de -15 °C à +49 °C
Autonomie batterie lithium	13000 tirs
Temps de charge	90 mn
Capacité magasin	47
Vibrations (EN ISO 8667-11)	3,90 m/s ²



Fabriqué en France

Le siège social et les unités industrielles de SPIT PASLODE sont situés à Valence, dans la Drôme, berceau historique de l'entreprise. Votre IM90Xi a été conçu et fabriqué dans l'une de nos usines de Valence. Cette proximité nous permet de vous offrir une qualité de produit et une réactivité de service incomparables.

La gamme **IM90Xi**

Outils et lots

Eurocode	Désignation
019710	CLOUEUR GAZ PASLODE IM90Xi
054695	LOT IM90Xi + 1 PACK 2,8x70 CRT
054696	LOT IM90Xi + 5 PACKS 2,8x70 CRT
054697	LOT IM90Xi + 5 PACKS 2,8x75 CRT
054698	LOT IM90Xi + 10 PACKS 2,8x70 CRT
054699	LOT IM90Xi + 10 PACKS 2,8x75 CRT
054701	LOT IM90Xi + 20 PACKS 2,8x70 CRT
054702	LOT IM90Xi + 30 PACKS 2,8x70 CRT
054703	LOT IM90Xi + PPN50Xi + 40 PACKS 2,8x70 CRT

Contenu de la mallette



- Cloueur autonome IM90Xi
- Mallette haute qualité
- Batterie lithium
- Chargeur de batterie lithium
- Lunettes de sécurité EN166 : F
- Clé allen
- Mode d'emploi
- Vue éclatée et légende des pièces détachées
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE

Accessoires

Eurocode	Désignation
018880	BATTERIE PASLODE LITHIUM ⁽¹⁾
018881	CHARGEUR PASLODE LITHIUM ⁽²⁾
300348	BLISTER 1 CART GAZ IM90i/Ci/Xi
019766	MAGASIN IM90Xi
900507	ADAPTATEUR DE VOITURE ⁽³⁾
019783	PALPEUR BARDAGE IM90Xi ⁽⁴⁾
013256	EMBOUT PALPEUR BARDAGE IM90i/Ci/Xi
019785	PALPEUR POLYUILE IM90Xi ⁽⁵⁾
019784	PALPEUR LANGUETTE IM90Xi ⁽⁶⁾
900505	ADAPTATEUR SECTEUR 220V /12V
401482	HUILE IMPULSE ⁽⁷⁾
115251	NETTOYANT IMPULSE 300 ml ⁽⁸⁾
013690	KIT DE NETTOYAGE IMPULSE/PULSA ⁽⁹⁾
014977	MALLETTE Ci/Xi



018880



018881



300348



019766



900507



019783



013256



019785



019784





- Charpente bois
- Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement

- Linteaux et contre-lattes
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de mortants

- Lames de plancher
- Pannaux
- Terrasse bois
- Coffrage

Pour en savoir plus sur le nouveau cloueur IM90Xi, scannez le QR code avec l'application caméra de votre smartphone.



Système de clouage fiable et éprouvé

Nos clous, cartouches de gaz et cloueurs sont testés et produits en France et en Europe afin de garantir un excellent niveau de performance et de fiabilité.



Pour toutes vos applications

La gamme permet de répondre à tous vos besoins sur chantier avec un large choix de tiges, de longueurs, de finitions et de conditionnements. Développés pour différents types de bois, nos clous offrent une excellente pénétration dans le support.



Conforme aux exigences de la construction bois

Nos clous sont conformes à l'Eurocode 5 et bénéficient du marquage CE. Les classes de service 1,2,3 apportent une solution pour tous types d'applications, intérieures ou extérieures.



Clouage régulier

Votre technologie assure un dosage optimal du gaz pour garantir les meilleures performances à chaque tir.



À l'épreuve de vos chantiers

Le conditionnement haute qualité de nos packs de clous est recyclable et robuste pour résister à toutes les conditions climatiques sur chantier.

Pack clous + gaz



STANDARD

Milieu intérieur
Eurocode 5 - Classe 1

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,8	51	Cranté	3	3750	142005
2,8	53	Lisse	3	3750	142010
2,8	65	Cranté	3	3750	142011
2,8	70	Cranté	2	2500	142016
2,8	75	Lisse	2	2500	142017
2,8	75	Cranté	2	2500	142018
2,8	80	Lisse	2	2500	142021
3,1	75	Cranté	2	2500	142022
3,1	90	Lisse	2	2500	142035
3,1	90	Cranté	2	2500	142036



HDG - GALVANISÉ À CHAUD

Milieu intérieur
Eurocode 5 - Classe 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,5	50	Cranté	2	2500	142000
2,5	50	Cranté	2	2500	142001
2,8	65	Cranté	3	3750	142014
2,8	75	Cranté	2	2500	142020
3,1	90	Cranté	2	2500	142019



GALV-PLUS®

Milieu extérieur protégé
Eurocode 5 - Classe 2

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,8	51	Cranté	3	3750	142007
2,8	53	Cranté	3	3750	142013
2,8	75	Cranté	2	2500	142019
3,1	75	Cranté	2	2500	142030
3,1	80	Cranté	2	2500	142039
3,1	90	Cranté	2	2500	142012
3,1	90	Lisse	2	2500	142017



INOX (A2)

Milieu extérieur
Eurocode 5 - Classe 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,8	51	Cranté	1	1250	142045
2,8	55	Cranté	1	1250	142080*
2,8	65	Cranté	1	1250	142017
2,8	70	Cranté	1	1250	142046*
3,1	90	Cranté	1	1250	142053

* Codes 142080 et 142046 en tête semi-bombée

Pack clous dévissables + gaz

Clou facilement dévissable et revissable.


Icéal pour le bardage, le coffrage ou les travaux d'emballage.



ELECTRO GALVANISÉ

Milieu extérieur protégé
Eurocode 5 - service classe 1 & 2

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,8	50	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142100
2,8	65	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142102
2,8	75	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142104



INOX (A2)

Milieu extérieur
Eurocode 5 - Classe 3

Ø de tige	Longueur (mm)	Type de tige	Nb car-touche	Quantité	Code
2,8	50	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142101
2,8	65	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142103
2,8	75	Nail Screw® (dévissable)	1	1250	142105





Envie de plus de liberté ? Passez à la location !

Opérez pour notre service de location « tout compris » : Gestion de Parcs by Spil Paslode.

- Une offre 100% personnalisée qui s'adapte à vos besoins.
- Une gestion des coûts simplifiée : un loyer mensuel unique pendant toute la durée du contrat.
- Une garantie complète avec la prise en charge totale des réparations et entretiens,
 - une assurance contre le vol et la casse.



Besoin de tester votre outil avant d'acheter ?

Réalisez vos tests sur chartier, gratuitement, pendant deux jours grâce au service «TEST IHE BELI». Rendez-vous sur soitpasode.fr, rubrique IESI IHE BELI pour réserver votre test auprès de l'un des distributeurs partenaires.



Parce que des imprévus peuvent arriver, SPIT PASLODE est là pour vous.

Nous vous proposons des forfaits pour les outils hors garantie afin de vous assurer une meilleure maîtrise des coûts et du délai de réparation de votre outil. Nous vous garantissons le retour de votre outil réparé dans les 72h* chez le distributeur de votre choix ainsi qu'une garantie** constructeur de 6 mois après réparation.



Travaillez l'esprit tranquille !

SPIT PASI ODF s'engage sur la gratuité totale de toutes les opérations de réparation et d'entretien de vos appareils pendant la durée de la garantie contractuelle. Avec l'offre 111 ans, bénéficiez d'une 2^e année de garantie sur simple enregistrement sur le portail « Mon Parc Outils » sur spitpaslode.fr, avec le code « 71CI OUAGFGA7 ».

* Si certance d'un évènement sur Internet au cours de la journée téléphonique au 07 77 12 11 et ramassée avant 18 h (hors aides transporteur). 2nd réaction de l'outil parle SAV

* Co-le carantore sur verre pailé, pailé de gout, à la vérification des accessoires.

However, this is a preliminary study, and the assigned classification model for the study applies only to the data set used. Further studies are necessary to find different model techniques and predict the level of the charge induced by the heart rate measurement and individual relevant variables mentioned above to determine the maximum second time period of the performance test necessary to detect the detection of a second essential light condition in the study. Therefore, the authors suggest further investigations.

54) Indiquer le nom du conseil d'administration, le nom des sociétés qui produisent les thérapies, le nom du fabricant du matériel, le nom du fabricant des accessoires, le nom de la société de distribution de la machine à vapeur.

[illegible]

Cachet du distributeur :

