RAYONNAGE CANTILEVER TYPE SM

De l'ordre et une bonne vue d'ensemble de vos stocks avec cet élégant Cantilever ElVEDI de type SM!

CARACTÉRISTIQUES – TYPE SM

Système modulaire pour adaptation à chaque dépôt et à chaque produit.

Simple et sûr…
Un équipement standard et robuste pour une utilisation en simple ou double face.

Un système de fixation ELVEDI efficace et approuvé permettant un réglage en hauteur des supports et ce individuellement de chaque côte, au pas de 76 mm.

L'écologie dans la logistique…
Les systèmes modulaires de la technique ELVEDI permettent un emballage simple et compact, donc une réduction de volumes et frais de transport.

Une finition durable et une meilleure protection contre la corrosion.

Rayonnage Cantilever Type SM, simple face

Unité de base:
2 colonnes
6 supports réglables
1 contreventement
entraxe 1.000 mm
4 goujons d'ancrage
1.160 mm longueur hors tout

Unité d'extension:
1 colonne
3 supports réglables
1 contreventement
entraxe 1.000 mm
2 goujons d'ancrage
1.000 mm longueur hors tout

Hauteur						
2.432 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
	Unité de base	**Référence**	**M60-6A32-243**	**M60-0A32-243**	**M60-1A32-243**	**M60-2A32-243**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6A31-243**	**M60-0A31-243**	**M60-1A31-243**	**M60-2A31-243**
2.964 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
	Unité de base	**Référence**	**M60-6A32-296**	**M60-0A32-296**	**M60-1A32-296**	**M60-2A32-296**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6A31-296**	**M60-0A31-296**	**M60-1A31-296**	**M60-2A31-296**
3.496 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
	Unité de base	**Référence**	**M60-6A32-349**	**M60-0A32-349**	**M60-1A32-349**	**M60-2A32-349**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6A31-349**	**M60-0A31-349**	**M60-1A31-349**	**M60-2A31-349**

Charges admissibles (kg)*: cf. Unité de base = embases comprises

Rayonnage Cantilever Type SM, double face

Unité de base:
2 colonnes
12 supports réglables
1 contreventement
entraxe 1.000 mm
4 goujons d'ancrage
1.160 mm longueur hors tout

Unité d'extension:
1 colonne
6 supports réglables
1 contreventement
entraxe 1.000 mm
2 goujons d'ancrage
1.000 mm longueur hors tout

Hauteur						
2.432 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
	Unité de base	**Référence**	**M60-6B32-243**	**M60-0B32-243**	**M60-1B32-243**	**M60-2B32-243**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6B31-243**	**M60-0B31-243**	**M60-1B31-243**	**M60-2B31-243**
2.964 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
	Unité de base	**Référence**	**M60-6B32-296**	**M60-0B32-296**	**M60-1B32-296**	**M60-2B32-296**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6B31-296**	**M60-0B31-296**	**M60-1B31-296**	**M60-2B31-296**
3.496 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
	Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
	Unité de base	**Référence**	**M60-6B32-349**	**M60-0B32-349**	**M60-1B32-349**	**M60-2B32-349**
	Unité de d'extension	**Référence**	**M60-6B31-349**	**M60-0B31-349**	**M60-1B31-349**	**M60-2B31-349**

Charges admissibles (kg)*: cf. Unité de base = embases comprises

Composition individuelle

Article		**Référence**
Support, 600 mm, 500 kg		M11-A050-060
Support, 800 mm, 400 kg		M11-A040-080
Support, 1.000 mm, 300 kg		M11-A030-100
Support, 1.200 mm, 270 kg		M11-A027-120
Contreventement 1.000 mm (Autres dimensions sur demande)		E00-K100
Butée d'arrêt avec douille vissée (Douille soudée sur demande uniquement)	100 mm	RH-SR-150
	150 mm	RH-SR-200

Nota: Charges admissilbles uniformément réparties

Le N° Indigo pour la France: 0820 222 150
Numéro pour la Belgique: +32 (0) 479 551 431

Finiton:
Colonne peint époxy RAL 7031
Embase/contreventement/support peint époxy orange RAL 2004

Elvedi GmbH
Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg
Téléphone +49 (0) 7702 4382 0
Télécopie +49 (0) 7702 4382 10
info@elvedi.com

09.2014/SM/f/500/DT