

COMBI Xi

LE 1^{ER} CLOUEUR AUTONOME 2-EN-1

NEVER STOP
BUILDING

PAS BESOIN DE 4 BRAS,
POUR FAIRE 2 CHOSES À LA FOIS



INNOVATION MONDIALE



 Paslode

CODE : 052331
Désignation : Brochure COMBI Xi



3 439510 523315

COMBI Xi

LE 1^{ER} CLOUEUR AUTONOME 2-EN-1

INNOVATION

UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

Nouvelle génération **2-en-1** adaptée à vos chantiers polyvalents ou de rénovation.

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS

1 seul outil pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques.

FAITES PLUS D'ÉCONOMIES

Investissez dans 1 seul outil : **moins de coûts liés à l'acquisition et à l'entretien de l'outil.**



EXEMPLE D'APPLICATIONS

/// STRUCTURE BOIS SUR BOIS



Liteaux et contre-lattes



Voliges



Contreventement



Charpente / ossature bois

Découvrez le COMBI Xi en vidéo !



Pour scanner le QR code, utiliser l'appareil photo de votre smartphone.



Fabriqué
en France

FABRICATION FRANÇAISE

Comme 75% de nos produits, le COMBI Xi est **conçu et fabriqué à Valence**, dans la Drôme.

PRIVILÉGIEZ LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

- Outil léger et équilibré : moins de fatigue
- Clous crantés Hard n'Safe en acier trempé pour réduire le risque de ricochet.

/// CONNECTEURS MÉTALLIQUES AVEC TROUS DE 5 MM



Assemblage de fermettes



Equerres de fermette



Sabots de charpente



Equerres d'assemblage

TECHNOLOGIE Xi

FIABLE ET ÉPROUVÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

Le nouveau cloueur 2-en-1, COMBI Xi, bénéficie de tous les avantages de la technologie Xi :

LA BATTERIE, UNE ÉNERGIE SECONDAIRE

- **Jusqu'à 18 fois plus autonome** que les outils à batterie.
- **Pas de temps mort.** Seulement 2 minutes de charge sont nécessaires pour réaliser 500 tirs sur la gamme PASLODE.
- **Performance constante.** L'enfoncement du clou ne change pas, quel que soit le niveau de charge.

PERFORMANCE, PAR TOUS LES TEMPS

- **Résistance remarquable aux conditions extrêmes** pour éviter les arrêts sur le chantier.
- **De -15°C à +49°C.** La dose de gaz est optimisée en fonction de la température extérieure.

GRAND CONFORT D'UTILISATION

- **Jusqu'à 3 tonnes de moins soulevées par toit :** Outil léger et équilibré.
- **Liberté de mouvement :**
 - Pas de câbles.
 - Pas de compresseur.
 - Pas de tuyaux d'air.

CONÇU POUR DURER

- **Moins de panne qu'un cloueur à batterie :** Moins de pièces mécaniques en mouvement, c'est moins d'entretien nécessaire et moins de risques d'immobilisation de votre outil.

GAMME Xi



Consultez le comparatif complet sur le site internet dédié au COMBI Xi

ADAPTÉE À CHAQUE UTILISATION

Lequel est fait pour vos chantiers ? Comparez le nouveau COMBI Xi avec les autres cloueurs de la gamme.



IM90 Xi
L'expert

CODE : 019710



COMBI Xi
Le 2-en-1

CODE : 014005



PPN50 Xi
Le spécialiste

CODE : 019770

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Autonomie record
13 000 tirs/charge de batterie
soit jusqu'à 5 toits



Dim : 376 x 325 x 121 mm
Poids : 3,6 kg



2-3 tirs / seconde
Puissance : 105 J
Performant de -15° à 49°C



Autonomie record
13 000 tirs/charge de batterie



Dim : 376 x 325 x 121 mm
Poids : 3,6 kg*



2-3 tirs / seconde
Puissance : 105 J
Performant de -15° à 49°C



Autonomie record
13 000 tirs/charge de batterie
soit jusqu'à 50 toits



Dim : 381 x 325 x 121 mm
Poids : 3,8 kg



2-3 tirs / seconde
Puissance : 95 J
Performant de -15° à 49°C

APPLICATIONS

Structure bois sur bois
30 000 à 50 000 clous/an



Structure bois sur bois
(hors bardage apparent)
30 000 à 50 000 clous/an



-



-



Connecteurs métalliques
Jusqu'à 6 000 clous/an



Connecteurs métalliques
10 000 à 20 000 clous/an



*En configuration application de structure

COMBI Xi

GAMME ET CONSOMMABLES

OUTIL ET LOT

CODE	DÉSIGNATION
014005	CLOUEUR GAZ PASLODE COMBI Xi
054764	LOT COMBI Xi + PACK 2,8X70CRT + PACK 4X35GAL

CONTENU DE LA MALETTE :

- Cloueur autonome 2-en-1 COMBI Xi
- 2 Magasins et 2 palpeurs pour les applications de structure et les connecteurs métalliques
- Batterie Lithium
- Chargeur de batterie Lithium
- Clé allen
- Mode d'emploi
- Vue éclatée et légende des pièces détachées
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE



ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
014028	MAGASIN APPLI STRUCTURE COMBI Xi
014029	MAGASIN CONNECTEURS COMBI Xi
014032	PALPEUR CONNECTEURS COMBI Xi
019278	PALPEUR APPLI STRUCTURE COMBI Xi
018880	BATTERIE PASLODE LITHIUM
018881	CHARGEUR PASLODE LITHIUM
300348	BLISTER 1 CARTON GAZ IM90 i / Ci / Xi



Comment m'assurer que j'utilise le bon palpeur avec le bon magasin ?

Pour garantir une utilisation optimale du COMBI Xi, un étiquetage des magasins vous permet d'identifier le bon palpeur à utiliser. Vous retrouvez également à l'intérieur de la mallette et sur le cloueur la correspondance palpeur/magasin en fonction de l'application à réaliser. Pour plus d'aide, visionnez la vidéo tuto, accessible via ce QR code :



/// CLOUAGE DE STRUCTURE



STANDARD

Milieu intérieur
Eurocode 5 - Classe 1



Ø de tige (mm)	Longueur (mm)	Type de tige	Nb de cartouche	Nb de clous	Code
2,8	51	Cranté	3	3750	142005
2,8	67	Lisse	3	3750	142010
2,8	63	Cranté	3	3750	142011
2,8	70	Cranté	2	2500	142016
2,8	75	Lisse	2	2500	142017
2,8	75	Cranté	2	2500	142018
2,8	80	Lisse	2	2500	142021
3,1	75	Cranté	2	2500	142029
3,1	90	Lisse	2	2500	142035
3,1	90	Cranté	2	2500	142036



GALV-PLUS

Milieu extérieur protégé
Eurocode 5 - Classe 2



Ø de tige (mm)	Longueur (mm)	Type de tige	Nb de cartouche	Nb de clous	Code
2,8	51	Cranté	3	3750	142007
2,8	63	Cranté	3	3750	142013
2,8	75	Cranté	2	2500	142019
3,1	75	Cranté	2	2500	142030
3,1	80	Cranté	2	2500	142052
3,1	90	Cranté	2	2500	142072
3,1	90	Lisse	2	2500	142037



INOX (A2)

Milieu extérieur
Eurocode 5 - Classe 3




Ø de tige (mm)	Longueur (mm)	Type de tige	Nb de cartouche	Nb de clous	Code
2,8	51	Cranté	1	1250	142045
2,8	63	Cranté	1	1250	142047



HGD GALVANISÉ À CHAUD

Milieu intérieur
Eurocode 5 - Classe 3



Ø de tige (mm)	Longueur (mm)	Type de tige	Nb de cartouche	Nb de clous	Code
2,8	63	Cranté	3	3750	142014
2,8	75	Cranté	2	2500	142020
3,1	90	Cranté	2	2500	142071

/// FIXATION DE CONNECTEURS MÉTALLIQUES AVEC TROUS DE 5 MM



ELECTRO GALVANISÉ

Milieu extérieur protégé
Eurocode 5 - Classe 2



Ø de tige (mm)	Longueur (mm)	Type de tige	Nb de cartouche	Nb de clous	Code
4	35	Cranté	1	1250	141186
4	40	Cranté	1	1250	141187
4	50	Cranté	1	1250	141188

+ SÉCURITÉ

Couplés avec le palpeur, les clous Hard n'Safe sont conçus pour réduire les risques de ricochets et augmenter votre sécurité.

Les consommables de l'IM90Xi et du PPN50Xi sont-ils compatibles avec le COMBI Xi ?

- Les consommables de l'IM90Xi sont compatibles avec le COMBI Xi, à l'exception des clous dévissables Nailscrew®, des clous têtes semi-bombées et clous avec bande plastique.
- Les consommables du PPN50Xi (longueur de 35 à 50 mm) sont compatibles avec le COMBI Xi.

SERVICES



TRAVAILLEZ L'ESPRIT TRANQUILLE

Bénéficiez de 2 années de garantie offertes supplémentaires sur enregistrement sur spitpaslode.fr, rubrique « Espace Garanties », avec le code **23IMPULSE**
Hors batterie et accessoires. Modalités complètes disponibles sur spitpaslode.fr



OPTEZ POUR LE SERVICE DE LOCATION «TOUT COMPRIS»

Composez votre parc outils sur 24 ou 36 mois :

- Personnalisation des outils,
- Loyer mensuel unique pendant toute la durée du contrat,
- Garantie complète,
- Assurance contre le vol ou perte



GÉREZ LES IMPRÉVUS SEREINEMENT

Nous vous proposons des forfaits pour les outils hors garantie afin de vous assurer une meilleure maîtrise des coûts et du délai de réparation grâce à notre SAV situé à Valence dans la Drôme.



CONTACTEZ-NOUS

au **0.810.102.102***

sur service.clients@spit.com

www.spitpaslode.fr

spit Paslode

REJOIGNEZ-NOUS SUR :



Nos produits et équipement sont réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux supports, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologations. SPIT se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits. Sur les photos peuvent être présentés des équipements ou accessoires fournis en option et non inclus dans le standard. Caractéristiques valables sauf erreurs typographiques.
RCS Romans B 437 181 076 - Code APE 2594 Z - Siret 437 181 076-00013. N° TVA - FR 32 437 181 07 - SPIT SAS 150 route de Lyon BP 104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCE.