

CROCHETS DE LEVAGE RADIOCOMMANDÉS

NOUVEAU:
LUDWIG HOOK
2,5T



LUDWIGHOOK

POLYVALENCE



CHARGE
ACCROCHÉE
DIRECTEMENT

AVEC DES
MOYENS
D'ACCROCHAGE



CHARGE
SANGLÉE



DÉCROCHAGE PAR
RADIOCOMMANDE



AVANTAGES

L'EFFICACITÉ

Plus de cycles de levage
grâce à l'économie de temps

LA SÉCURITÉ

Moins d'accidents de travail
grâce au décrochage mécanique



LUDWIGHOOK

LUDWIGHOOK^{XL}



DÉCROCHEZ LA
CHARGE PAR RADIO
À DISTANCE DE
SÉCURITÉ

COMPOSANTS DU SYSTÈME

LUDWIGHOOK



LUDWIGHOOK^{XL}



RADIOCOMMANDE



BASE DE CHARGEMENT
OPTIONNEL:
CHARGEMENT MOBILE



SANGLE
POUR LA RADIOCOMMANDE



VALISE

**LE CROCHET NE PEUT
PAS ÊTRE DÉCROCHÉ
SOUS TENSION**

DONNÉES TECHNIQUES

LUDWIG**HOOK**

LUDWIG**HOOK^{XL}**

CHARGE UTILE

2,5 T

5,3 T

POIDS PROPRE

3,3 KG

6,8 KG

DIMENSIONS EN MM (H X L X P)

120 · 199 · 102

249 · 154 · 179

PORTÉE DE LA RADIO

50 M

50 M

FRÉQUENCE DE LA RADIO

868 MHZ

868 MHZ

TENSION D'ALIMENTATION

6 V

6 V

COSTAUD
MANIABLE
MULTITACHE

COORDONNÉES



LUDWIGSYSTEM

GMBH & CO KG

LUDWIG SYSTEM GmbH & Co KG
Reichenhaller Straße 109
83435 Bad Reichenhall

T +49 8651 90096 70
E info@ludwigsystem.com
W www.ludwigsystem.com

WWW.LUDWIGSYSTEM.COM