

GESTION DES FLUX INTRALOGISTIQUES

Il y a toujours un chariot Fenwick pour faciliter
votre process en toute sécurité



TRANSFERT & STOCKAGE

Frontaux électriques



E10
Frontal électrique, 3 roues
Capacité : 1.0 t

Série 8917

PB ION



E12 - E20
Frontal électrique, 3 roues
Capacité : 1.2 t - 2.0 t
Modèles : C, L, H

Série 386

Ex
PB ION H2



E16P - E20P
Frontal électrique
Capacité : 1.6 t - 2.0 t
Modèles : H, L, HL

Série 386

Ex
PB ION H2



EG16 - EG20
Frontal électrique
Capacité : 1.6 t - 2.0 t
Modèle : H, P

Série 1275

PB ION H2



E20 - E35
Frontal électrique
Capacité : 2.0 t - 3.5 t
Modèles : L, H, HL & /600

Série 1252

Ex
PB ION H2



X20 - X50
Frontal électrique
Capacité : 2.0 t - 5.0 t

Série 1252, 1254

ION



E35 - E50
Frontal électrique
Capacité : 3.5 t - 5.0 t
Modèles : H, L, HL

Série 388

Ex
PB ION H2



E60 - E80
Frontal électrique
Capacité : 6.0 t - 8.0 t

Série 1279

PB ION



E100 - E180
Gros tonnage électrique
Capacité : 10.0 t - 18.0 t

Série 1471

PB ION



E: Chariot frontal électrique
P: Modèle 386 & 1275 avec 4 roues
X: Chariot frontal électrique avec les performances d'un chariot thermique

/600: Capacité de levage avec un centre de gravité à 600 mm
C: Châssis compact
H: Châssis coffre batterie haut

L: Châssis coffre batterie long
HL: Châssis coffre batterie haut et long

Frontaux thermiques



H14 - H20
Frontal thermique
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

Série 391

DIESEL GPL GNV HVO



H20-H35
Frontal thermique
Capacité : 2.0 t - 3.5 t

Série 1202

DIESEL GPL GNV HVO



H35 - H50
Frontal thermique
Capacité : 3.5 t - 5.0 t

Série 1204

DIESEL GPL GNV HVO



H50 - H80
Frontal thermique
Capacité : 5.0 t - 8.0 t

Série 396

Ex
DIESEL HVO



H100 - H180
Gros tonnage, hydrostatique
Capacité : 10.0 t - 18.0 t

Série 1401

DIESEL HVO



HT100 - HT180
Gros tonnage, convertisseur de couple
Capacité : 10.0 t - 18.0 t

Série 1411

DIESEL HVO



H: Chariot frontal moteur thermique et transmission hydrostatique
HT: Chariot frontal moteur thermique et transmission à convertisseur de couple

TRANSFERT CHARGEMENT-DECHARGEMENT

Transpalettes



Série 033

M25
Transpalette manuel
Capacité : 2.5 t

M: Transpalette manuel
MT: Transpalette assisté
T: Transpalette électrique
L: Levée ergonomique
C: Compact
B: Best value
P: Plateforme rabattable amortie
AP: Plateforme rabattable suspendue



Série 1131

MT12
Transpalette faible engagement
Capacité : 1.2 t

ION



Série 1131

MT15 C
Transpalette faible engagement
Capacité : 1.5 t

ION



Série 1133

MT15
Transpalette faible engagement
Capacité : 1.5 t

ION



Série 1152

T16 L
Transpalette accompagnant
Capacité : 1.6 t

EX PFEK
PB ION H2



Série 1155

T14 - T20
Transpalette accompagnant
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

EX PFEK
PB ION H2



Série 1153

T25 - T30
Transpalette accompagnant
Capacité : 2.5 t - 3.0 t

PB ION H2



Série 1155

T16 - T20 P
Transpalette porté debout
Capacité : 1.6 t - 2.0 t

PB



Série 1153

T20 - T25 AP
Transpalette porté debout
Châssis compact 720 mm
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB ION H2



Série 1156

T20 - T25 AP
Transpalette porté debout
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

EX
PB ION H2



Série 1154
(Option client pour les 2.5 t)

T20 S | SF | SR
Transpalette porté debout
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB ION H2



Série 1154

T20 - T25 R
Transpalette porté assis
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB ION H2



Série 1154

T20 - T25 RW
Transpalette porté assis
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB ION H2



Série 1153

T20 - T25 FP
Transpalette porté debout
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB ION H2



Série 1156

T20 - T25 SP
Transpalette porté debout
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

EX
PB ION H2



FP: Plateforme fixe protectrice
SP: Plateforme fixe protectrice conduite 45°
SF: Debout, commandes face fourches, châssis 770mm
S: Debout, commandes latéral (volant), châssis 770mm
SR: Debout, commandes latéral (volant), châssis confort 790mm
R: Assis, commandes latéral (volant), châssis 820mm
RW: Assis, commandes latéral (volant), châssis confort 970mm

Trains logistiques

LT10 BM - LT16 BM
Remorque multicharge
Capacité : 1.0 t - 1.6 t

LT10 B
Remorque monocharge
Capacité : 1.0 t

LT10 C - L20 C
Remorque multicharge
Capacité : 1.0 t - 2.0 t

Série 8970



LT: Remorque Logistique
C: Châssis à plat, il permet le chargement/déchargement de bases roulantes d'un coté
B: Châssis en forme d'arche pour permettre le chargement/déchargement de bases roulantes des 2 cotés
BM: Châssis en forme d'arche pour permettre le chargement/déchargement de bases roulantes des 2 cotés avec un support central mobile pour prendre des bases roulantes de différentes tailles

TRANSFERT

Tracteurs et porteurs



Série 8904

MP13
Tracteur accompagnant
faible engagement
Capacité : 1.3 t

PB



Série 1193

P20
Tracteur porté debout
Capacité : 2.0 t

PB

2B



Série 1115 (Option client)

P30
Tracteur porté debout
Capacité : 3.0 t

PB ION H2

2B



Série 4595

P40 - P60 C
Tracteur porté debout
Capacité : 4.0 t - 6.0 t
Modèle : B

PB ION H2

2B



Série 1191

P60 - P80
Tracteur porté assis
Capacité : 6.0 t - 8.0 t

PB ION

2B



Série 5007

P120 - P180
Tracteur porté assis
Capacité : 12 t - 18 t

PB ION

2B



Série 5007

P250 - P300
Tracteur porté assis
Capacité : 25 t - 30 t

PB ION H2

2B



Série 5007

P350
Tracteur porté assis
Capacité : 35 t

PB ION

2B



Série 5007

W20 - W30
Tracteur porté assis à plateau
Capacité : 2.0 t - 3.0 t

PB ION H2

2A

MP: Tireur pousseur (faible engagement)
P: Tracteur
W: Transporteur

B: Best value
C: Châssis classique

AUTOMATISATION

Chariots automatisés



Série 8924-02, 8925-02, 8926-02

C-MATIC
AMR de transfert
au sol et préparation
de commandes
Capacité : 0.6 t - 1.0 t - 1.5 t

ION



Série 1190

P-MATIC
Tracteur
Capacité : 5.0 t

PB ION



Série 131

T-MATIC
Transpalette
Capacité : 3.0 t

PB ION



Série 133

L-MATIC
Gerbeur
Capacité : 1.2 t

PB ION



Série 1170

L-MATIC AC
Gerbeur à contrepoids
Capacité : 1.2 t - 1.6 t

PB ION



Série 1173

L-MATIC HD
Gerbeur
Capacité : 1.6 t - 2.0 t

PB ION



Série 1120

R-MATIC
Rétractable
Capacité : 1.6 t

PB



Série 5231

K-MATIC
Tri-directionnel
Capacité : 1.5 t

PB

AMR: Robot mobile autonome
AC : Contrepoids
HD : High Duty

PRÉPARATION DE COMMANDES

Préparateurs de commandes



N20 – N25
Préparateur de commandes
au sol
Capacité : 2.0 t – 2.5 t
Modèles : B, HP



Série 1115

PB | ION | H2



N16 Li
Préparateur de commandes
au sol
Capacité : 0.8 t



Série 1115

PB | ION | H2



N20 D
Préparateur de commandes
au sol
Capacité : 1.0 t



Série 1115

PB | ION | H2



N20 – N25 C
Préparateur de commandes
1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 2.0 t – 2.5 t
Modèles : B, HP



Série 4587

PB | ION | H2



N20 C L
Préparateur de commandes
1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.2 t



Série 4590

PB | ION | H2



N20 C D
Préparateur de commandes
1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.0 t



Série 4589

PB | ION | H2



N20 LoL
Préparateur de commandes
au sol
Capacité : 0.8 t



Série 1115

PB | ION | H2



N20 XL
Préparateur de commandes
au sol
Capacité : 0.6 t



Série 1115

PB | ION | H2



N20 C LoL
Préparateur de commandes
1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 1.0 t



Série 4589

PB | ION | H2



N20 C LX
Préparateur de commandes
1^{er} niveau occasionnel
Capacité : 2.0 t



Série 4590

PB | ION | H2



V08
Préparateur de commandes
1^{er} niveau fréquent
Capacité : 0.7 t – 1.0 t



Série 4594

PB | ION | H2



V10
Préparateur de commandes
1^{er} niveau et moyennes hauteurs
Capacité : 1.0 t



Série 5021

PB | ION



V modular
Préparateur de commandes
moyennes et grandes hauteurs
Capacité : 1.2 t
Modèle : B



Série 5214

PB | ION



N: Préparateur de commandes au sol
V: Préparateur de commandes en hauteur
*: Ces chariots avec l'option plateforme élevable, nécessitent une formation complémentaire

C: Classique (poste de conduite derrière le compartiment batterie)
B: Best value
HP: Hautes performances
☎: Option semi-automatique disponible

SA: Semi-Automatique
LI: levée ergonomique
L: avec levée

D: Double
LoL: Longerons longs
LX: Levée ciseaux

STOCKAGE

Gerbeurs

Gerbeurs Spéciaux



Série 1167

MM10 | ML10
Gerbeur faible engagement
Capacité : 1.0 t
Modèle : i

PB



Série 1169

L14 C
Gerbeur faible engagement
Capacité : 1.4 t

PB



Série 1171

L06-L16 AC
Gerbeur à contrepoids
accompagnant
Capacité : 0.6 t - 1.6 t

PB ION



Série 1172

L10 - L12
Gerbeur accompagnant
Capacité : 1.0 t - 1.2 t
Modèles : B, i

EX
PB ION



Série 1173

L14 - L20
Gerbeur accompagnant
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

EX
PB ION H2



Série 1172, 1173

L10 - L16 AS
Gerbeur accompagnant
Capacité : 1.0 t - 1.6 t

EX
PB ION H2



Série 1173

L14 - L20 AP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

EX
PB ION H2



Série 1177

L14 - L16 SP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



Série 1173

L14 - L16 AS AP
Gerbeur porté debout
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

EX
PB ION H2



Série 1174

L14 - L16 R
Gerbeur porté assis
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



Série 1174

L14 - L16 RW
Gerbeur porté assis
Capacité : 1.4 t - 1.6 t

PB ION H2



D: Double gerbeur
L: Gerbeur
ML: Gerbeur (faible engagement)
MM: Gerbeur (faible engagement, monomât)

AC: Version à contrepoids
AP: Plateforme rabattable suspendue
AS: Bras encadrants
B: Best value

FP: Plateforme fixe, conduite face aux fourches
HP: Haute performance
i: Levée initiale
R: Assis, châssis 820 mm

S: Debout conduite côté
SF: Debout conduite face fourches
SP: Plateforme fixe suspendue, conduite à 45°
W: Version confort, châssis 970 mm

Rétractables



Série 1120

R10 - R16 B
Rétractable
Capacité : 1.0 t - 1.6 t

PB ION



Série 1120

R10 - R25
Rétractable
Capacité : 1.0 t - 2.5 t
Modèles : HD, W, N

EX
PB ION H2



Série 1120

R14 - R20 G
Rétractable tout-terrain
Capacité : 1.4 t - 2.0 t

PB ION H2



Série 116

R14 - R17 X
Rétractable compact
Capacité : 1.4 t - 1.7 t
Modèles : high, HD

PB ION H2



Série 8923

R20 - R25 F
Rétractable multidirectionnels
Capacité : 2.0 t - 2.5 t

PB



R: Rétractables
B: Basique

F: Multidirectionnel
G: Pneu plein souple

HD: Mât renforcé
N: Version étroite

W: Version large pour prendre les palettes dans le sens de la largeur
X: Concept Xclusif avec mât à très haute visibilité

STOCKAGE CHARGEMENT-DECHARGEMENT TRANSFERT

Double Gerbeurs



D06 - D08
Double gerbeur accompagnant
Capacité^{**} : 0.6 t - 0.8 t

Série 1160

PB ION



D10
Double gerbeur accompagnant
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION



D10 AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION H2



D12 HP AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1161

PB ION H2



D12 - D14 AP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t - 1.4 t

Série 1173

Ex
PB ION H2



D10 FP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1163

PB ION H2



D12 SP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t
Modèle : HP

Série 1161

Ex
PB ION H2



D14 SP
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.4 t

Série 1161

Ex
PB ION H2



D12 S | SF
Double gerbeur porté debout
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D12 R
Double gerbeur porté assis
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D12 RW
Double gerbeur porté assis
Capacité^{**} : 1.2 t

Série 1164

PB ION H2



D: Double gerbeur
*: Nécessite une formation complémentaire
** : Capacité en mode gerbeur, capacité double gerbeur voir fiche technique
HP: Structure à 5 points d'appui

AP: Plateforme rabattable suspendue
FP: Plateforme fixe protectrice
SP: Plateforme fixe protectrice suspendue, conduite à 45°
SF: Debout, commandes face fourches, châssis 770mm

S: Debout, commandes latérales (volant), châssis 770mm
R: Assis, commandes latérales (volant), châssis 820mm
RW: Assis, commandes latérales (volant), châssis confort 970mm

STOCKAGE GRANDE HAUTEUR

Chariots grande hauteur



A
Chariot bi/tridirectionnel allées étroites
à conducteur au sol
Capacité : 1.0 t - 1.5 t

Série 5224

PB ION



K
Chariot bi/tridirectionnel allées étroites à poste
de conduite élevée
Capacité : 1.5 t

Série 5231

Ex
PB ION



A: Chariot bi/tridirectionnel pour allées étroites (VNA) pour la prise de palettes
K: Chariot bi/tridirectionnel pour allées étroites (VNA) pour la prise de palettes et préparation de commandes
*: Nécessite une formation complémentaire

LEGENDE

PB Disponible en batteries Plomb ouvert

ION Disponible en batteries Li-ION

H2 Disponible en Hydrogène

GPL Disponible en Gaz de Pétrole Liquéfié (Propane)

GNV Disponible en Gaz Naturel pour Véhicules

DIESEL Disponible en Diesel

HVO Compatible avec le biogazole HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) conforme à la norme EN 15940

B100 Compatible avec le biogazole B100 (pour 100 % Biodiesel) conforme à la norme EN 14214

Ex Disponible avec protection ATEX
PIEK Certificat PIEK, pollution sonore réduite, 60 dB (A) max.

X *Niveau de CACES® R489 requis

X *Niveau de CACES® R485 requis

FENWICK

L'architecte de vos flux intralogistiques

Expert français de l'optimisation des flux intralogistiques, nous accompagnons chaque année 40.000 entreprises qui nous font confiance et qui partagent notre vision, notre passion du métier.

À votre écoute

Nous mettons toute notre expertise à votre service pour accompagner votre développement, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre budget. À la pointe des innovations technologiques, spécialistes de l'ergonomie des matériels, des interfaces et des flux, nous recueillons vos besoins spécifiques pour vous proposer les solutions adaptées. Nous vous conseillons pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et maîtriser vos coûts. Nous pilotons la mise en œuvre de vos projets pour en garantir la parfaite exécution. Dans une dynamique de partenariat, nous nous engageons entièrement au service de votre satisfaction.

À votre service

Animés par une recherche d'efficacité permanente, nous contribuons à optimiser la performance de vos flux intralogistiques en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. Grâce à nos solutions, vous améliorez votre productivité, votre performance énergétique et la qualité de vie professionnelle de vos équipes : le confort de travail, la prévention des risques et la préservation de la santé sont au cœur de nos préoccupations. Chez Fenwick, plus de 3.000 personnes (dont 1.250 technicien-nes) sont dédiées à cette mission, partout en France.

À votre contact

Notre réseau, ce sont 80 agences et concessions en France métropolitaine et dans les DOM-COM. Véritables architectes de vos flux intralogistiques, les femmes et les hommes du réseau Fenwick sont à vos côtés, près de chez vous, au plus proche de vos attentes. La densité de notre ancrage territorial vous garantit un contact quotidien, une réactivité sans faille et une parfaite compréhension de vos enjeux locaux et nationaux.

Retrouvez-nous sur www.fenwick-linde.fr



Fenwick-Linde
1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-78854 Elancourt Cedex
Tél : 01 30 68 44 12
Fax : 01 30 68 44 00
www.fenwick-linde.fr

- Sièges régionaux
- Succursales

