




Pistolet de pulvérisation automatique RA 6



Brève description

- Facile à entretenir
- L'aiguille et le joint de l'aiguille se changent facilement
- Élément de fermeture se dévisse rapidement
- Pas de cote de réglage à respecter
- Aiguille enlevée du piston (jonction desserrée)
- Version en aluminium avec revêtement en PTFE
- Changement d'appareil sans outil
- Changement d'appareil sans nouveau réglage pour une qualité de revêtement reproductible
- Système d'adaptateur avec raccord d'air et de produit
- Grandes sections du conduit de produit, fluides ou peintures à viscosité élevée peuvent être traités plus facilement

- Réglage de la quantité de produit
- Commande double pour cycles de commutation très rapides
- Fixation du capuchon d'air par crans de 45°, positions intermédiaires possibles
- Géométrie flexible du jet, commande séparée du jet rond et du jet plat
- Taux de transfert suivant EN 13966-1:2003
- Avec un nouveau filet de buse pour fixer les buses XLINE
- Plus de joints pour l'étanchéité du raccord de l'adaptateur du pistolet automatique, maintenant également en EPDM, FKM et FFKM

Caractéristiques techniques

- Poids – Version en aluminium avec adaptateur : 520 g
- Raccordement du produit : G 1/8"
- Raccordement de l'air de commande : M5
- Raccordement de l'air de pulvérisation : G 1/8"

Pressions de service

- Raccordement de l'air maxi. : 8 bar
- Raccordement du produit maxi. : 12 bar

Versions

- Produit : Aluminium, revêtement dur (hard coated) / inox
- Adaptateur : Raccordements à l'arrière



Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Telefon: +49 (0) 6123 698-0
Telefax: +49 (0) 6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49 (0) 6123 698-222
Fax: +49 (0) 6123 698-240