



Monophasé 1~ **KMB3.070**

Aspirateur industriel



Tête insonorisée en ABS résistante aux huiles

Entrée avec déflecteur cyclonique



Filtre hydrofuges

Châssis carré pour plus de robustesse
Grandes roues anti traces avec freins

Puissant avec sa turbine sans by-pass,
Le KMB3.070 permet d'aspirer, les lubrifiants et les copeaux, et de refouler le liquide filtré en une seule opération.



Bac de 120 litres
Panier à copeaux de 40 litres
Pompe de refoulement

Puissance Tension	Débit	Dépression max. /Régulée	Capacité totale copeaux	Pompe de refoulement
3KW 230V	495m ³ /h	2100mmH ₂ O	120litres 40litres	Inclus 220l/min

KEVAC aspirateurs industriels

109 Avenue de Gallouedec – Bâtiment C5 – 45400 Fleury les Aubrais – France

Téléphone : 09.73.05.28.18 – info@kevac.fr – www.kevac.fr

S.A.R.L. au capital de 50 000 € – RCS Orléans 841 435 837 00023 – N° de TVA : FR 87 841435837

DONNÉES TECHNIQUES

		50 Hz	60 Hz
• Puissance	kW - HP	3 - 4	
• Tensions ^{1) 2)} Ampère branchements disponibles	V A	230 13,5 ---	
• Longueur du câble électrique Prise électrique		9 mètres Schuko	
• Marquage ATEX		NO ATEX	
• Protection électrique ^{a)} Classe d'isolation ^{b)} Classe énergétique ^{c)}		IP43 F ---	
• Dépression maximum Dépression optimale ³⁾	mmH ₂ O	2.100 ---	
• Débit d'air maximum	l/min - m ³ /h	8.250 - 495	
• Niveau sonore ^{d)}	dB (A)	73	
• Bac de récolte: capacité diamètre des roues	l mm	120 60	
• Diamètres: embouchure roues ⁴⁾ (avant arrière)	mm	70 150 - 200	
• Encombrement: Lo x La x H Poids	mm kg	690 x 660 x 1.410 89	
• Emballage ⁵⁾ : Lo x La x H Poids	mm kg	730 x 730 x 1.500 99	
• Filtre primaire		Filtres cartouche	
Surface Diamètre	cm ² - m ² mm	21.000 - 2,1 460	
Classe de filtration ^{6) e)} Média ⁷⁾		--- Polyester - huile et eau repulsif	
Type de décolmatage ⁸⁾		---	
• Système d'expulsion			
Puissance de la pompe	kW - HP	0,75 - 1,02	
Capacité de la pompe	l/min	220	
Longueur du flexible		3 mètres	
• Panier à copeaux			
Capacité	l	40	
Diamètre	mm	450	
Perçages panier à copeaux	mm	2	

1) ---
2) **Branchement usine: 230 V - 50 Hz**
3) Dépression maximum en utilisation continue
4) Roues anti-traces sur roulements non fourni
5) Dimension de l'emballage standard
6) ---
7) ---
8) Système filtrant avec nettoyage automatique par contre-soufflage

Règlements: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

VERSIONS DISPONIBLES

• KMB3.070	Aspirateur monophasé de 3 kW - 90 litres	

OPTIONS

• 001	Bac acier INOX AISI 304 (à la place du bac en acier peint)	
• 002	Bac, chambre filtrante et armature de filtre en acier INOX AISI 304	
• 003	Entièrement construit en acier INOX AISI 304	sur demande
• 004	Arrêt automatique en cas de trop plein de liquides (comprend la sonde et le coffret électrique spécifique)	inclus
• 005	Filtre secondaire absolu H14 (HEPA) et filtre primaire de classe M	non disponible
• 200	Chassis carré	inclus

