



Le Panther PLd a été spécialement conçu pour piloter des équipements de levage ou machines dangereuses avec un arrêt d'urgence atteignant les exigences de sécurité PLd et Catégorie 3. Le système convient par conséquent aux applications à risques tel que le déplacement de charges lourdes. Avec sa fréquence de 2.4Ghz il assure une portée réglable jusqu'à 500m en champ libre. Les émetteurs de la gamme se distinguent en 8 ou 12 boutons à double enfoncement et proposent une batterie amovible Lithium-Ion ou de type piles AAA, avec une autonomie très confortable, jusqu'à 150h de fonctionnement.



PN-T19-2



PN-T29-12

Référence	PN-T19-2	PN-T29-12
Fréquence	2.4Ghz, 16 canaux	
Technologie radio	Modulation DSSS	
Combinaison de code	4.000.000.000	
Puissance rayonnée	10 mW (50 ohms)	
Nombre de boutons	8 boutons à double enfoncement	12 boutons à double enfoncement
Retour d'informations	Non	
Arrêt d'urgence	Bouton coup de poing sécurité PLd selon EN/ISO 13849-1 et CAT3 selon EN 13557	
Portée	~ 500m en champ libre (réglable)	
Batteries	Piles amovibles 3x1.5V AAA ou Lithium-Ion amovible rechargeable (option)	
Durée de fonctionnement	~ 100h avec piles ou ~150h avec batterie Li-ion	
Consommation	~ 45 à 250mA	
Dimensions	~ 193 x 85 x 43 mm	~ 210 x 76 x 37 mm
Poids	~ 300g	~ 400g
Protection	IP 65	
Gamme de température	-20 à +55°C	
Certifications	CE, FCC, IC	
Récepteurs associés	Tous les récepteurs de la gamme Panther	

Panther PLd



Face avant sur mesure

Les faces avant pour les télécommandes sont personnalisables, sur mesure, même à l'unité. Ces films industriels résistent à un usage intensif, aux huiles et substances abrasives. Les faces peuvent être personnalisées avec les couleurs, textes et police de votre société. Les faces sur mesure ont également un rôle de sécurité : des symboles clairs correspondant à votre application spécifique permettent d'exclure les erreurs commises pendant le fonctionnement.



Accessoires

M193100	Face avant standard « pont » pour Panther PN-T19
F192323	Face avant standard numérotée pour Panther PN-T19
M193180	Face avant standard « pont » pour Panther PN-T29
D4-3	Boîtier amovible pour 3x piles LR03 AAA
M245060	Batterie amovible Lithium-Ion
M769755	Station de charge 5VDC pour batterie amovible M245060
M769746	Chargeur allume-cigare pour station de charge, entrée 12/24VDC, sortie 5VDC
M769780	Chargeur 230VAC/5VDC pour station de charge
M772020	Pack batteries : 2x batteries M245060 + 1x support M769755 + 1x chargeur M769780
CO-ERB	Housse de protection avec clip ceinture pour Panther PN-T19
CO-T11	Housse de protection pour Panther PN-T29
D15-10	Support de rangement et charge pour Panther PN-T29
SP-ROS-0001	Rosace 4 directions, diamètre 280mm (Direction + translation)
CO-P-ERB	Protection plastique pour émetteur PN-T19-2



M193100



F192323



M193180



D4-3



M245060



M769755



M769780



CO-P-ERB



CO-ERB




CO-T11



D15-10



M769746



SP-ROS-0001

SAFE SMART STRONG

Tele Radio France

16, rue Olympe de Gouges · 38400 Saint Martin d'Hères
04.28.70.80.70 · info@tele-radio-fr · www.tele-radio.fr