



# AgiClean



Les systèmes AgiClean proposent un lavage des pièces par immersion suivi d'un séchage air chaud en partie haute de la machine en fin de cycle. Il est également possible d'ajouter un cycle de rinçage intermédiaire.

- Tous les modèles de la gamme sont équipés d'une plateforme réalisant **une agitation du panier pendant le cycle de lavage.**
- Un panier rotatif à 360 degrés peut être ajouté en option permettant ainsi à la machine de **coupler agitation et rotation** simultanément. Il est également possible d'équiper la cuve d'immersion d'un **système ultrasons** pour une performance de lavage optimale.
- L'ensemble du process est intégré dans un même châssis ce qui fait de **l'AgiClean** un modèle de machine de lavage **peu encombrant, économique et très polyvalent.**



## Caractéristiques générales

- Machine entièrement construite en acier inoxydable AISI 304
- Chargement/déchargement frontal du panier à l'aide d'une porte à commande pneumatique
- Système de commande par automate programmable avec écran tactile
- Plusieurs autres options disponibles : séparateur d'huile, filtration, contrôle pH, système de traçabilité des lots...
- Alimentation électrique 400V
- Garantie 2 ans

## Gamme AgiClean

Modèle	Cycles	Poids max. charg. kg	Dimensions du panier			Dimensions externes			Puissance totale (hors options) kW
			L mm	I mm	H mm	L mm	I mm	H mm	
AgiClean 200-WD	○ Lavage ○ Séchage	50	530	320	200	1600	1400	2400	16
AgiVlean 200-WRD	○ Lavage ○ Rinçage ○ Séchage	50	530	320	200	2200	3200	2400	27
AgiClean 400-WD	○ Lavage ○ Séchage	100	670	480	300	1800	1650	2700	28
AgiClean 400-WRD	○ Lavage ○ Rinçage ○ Séchage	100	670	480	300	2350	3700	2700	48