



ComboClean



Les systèmes ComboClean ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de nettoyage de précision de petites pièces en grande quantité.

- Pour cela, les pièces contaminées sont placées dans un panier rotatif qui est introduit dans la **chambre de lavage**. Lors des différentes phases de nettoyage, le panier reste en rotation et les pièces sont nettoyées à la fois par aspersion puis par immersion dans un bain lessiviel aqueux. La **rotation du panier** permet d'assurer un **nettoyage efficace et homogène** sur l'ensemble des pièces. Il est également possible d'ajouter une fonction de **nettoyage par ultrasons** pour optimiser la qualité de résultat.
- L'ensemble du process (lavage, rinçage et séchage) étant intégré dans la chambre de lavage, il n'est pas nécessaire de transférer le panier de phase en phase, faisant du **ComboClean une machine de nettoyage compacte, extrêmement efficace et polyvalente**.



Caractéristiques générales

- Machine entièrement construite en acier inoxydable AISI 304
- Système avec un design compact, entièrement fermé avec portes d'accès pour un entretien optimal
- Chargement/déchargement frontal du panier à l'aide d'une porte à commande pneumatique
- Disponible avec chargement manuel ou automatique du panier
- Système de commande par automate programmable avec écran tactile
- Plusieurs autres options disponibles : séparateur d'huile, filtration, contrôle pH, système de traçabilité des lots...
- Alimentation électrique 400V
- Garantie 2 ans

Gamme ComboClean

Modèle	Cycles	Dimensions du panier			Dimensions externes			Puissance totale (hors options) kW
		L	I	H	L	I	H	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ComboClean 30-W	○ Lavage	530	320	200	2000	1500	2300	12
ComboClean 90-W		670	480	300	2200	1800	2650	21
ComboClean 240-W		960	670	400	3000	2400	2600	42
ComboClean 30-WR	○ Lavage ○ Rinçage	530	320	200	2000	2250	2300	22
ComboClean 90-WR		670	480	300	2200	2600	2650	40
ComboClean 240-WR		960	670	400	4200	2400	2600	81
ComboClean 30-WRD	○ Lavage ○ Rinçage ○ Séchage	530	320	200	2000	2250	2300	30
ComboClean 90-WRD		670	480	300	2200	2600	2650	55
ComboClean 240-WRD		960	670	400	4200	2400	2600	110