


# CleanEx-N



Les nettoyeurs ultrasons **CleanEx-N** sont des bacs de petites à moyennes capacités, spécialement conçus pour répondre à des **applications industrielles** nécessitant une haute performance et une **utilisation intensive des machines**.

- Ces équipements, de **faible encombrement**, peuvent être disposés sur un plan de travail ou un châssis adapté.



## Caractéristiques générales

- Châssis et cuve en acier inoxydable AISI 304
- Transducteurs piézoélectriques en fond de cuve
- Fréquence ultrasons 28kHz (ou 40kHz en option à partir des modèles en 40 L)
- Panneau de contrôle analogique ou digital (selon modèles)
- Réglage du temps de nettoyage par minuterie
- Réglage de la température par thermostat
- Sécurité niveau de liquide insuffisant
- Vanne de vidange
- Alimentation 230V
- Garantie 2 ans



## Gamme CleanEx-N

Modèle	Panneau de contrôle	Dimensions panier (L*H)	Dimensions internes (L*H)	Dimensions externes (L*H)	Capacité	Puissance ultrasons (efficace)	Fréquence ultrasons	Puissance totale (hors options)
		mm	mm	mm		L		W
CleanEx-N 1001	Analogique	210*170*160	235*215*200	405*285*425	10	300	28	900
CleanEx-N 1011	Digital							
CleanEx-N 2501	Analogique	400*210*170	450*275*200	620*345*425	25	500	28	1700
CleanEx-N 2511	Digital							
CleanEx-N 4001	Analogique	450*250*260	500*300*300	640*425*510	40	750	28 (option 40)	2250
CleanEx-N 4011	Digital							
CleanEx-N 5001	Analogique	450*350*260	500*400*300	620*465*525	50	1000	28 (option 40)	2800
CleanEx-N 5011	Digital							